Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore CITY in acciaio inossidabile MILANO Da cementare

MILANO è un dissuasore in acciaio inossidabile da cementare, dal design elegante, resistente e di alta qualità.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Tipo	Fisso
Diametro	60–102 mm
Forma	Rotonda
Peso	6–7 kg

- Realizzato in acciaio inossidabile con testa dal design studiato
- Testa stampata con scanalatura perimetrale
- Disponibile in tre sezioni trasversali: 60, 76 e 102 mm
- Altezza fuori terra di 925 mm
- Progettato per essere cementato, 260 mm sotto il livello del terreno

DESCRIZIONE

È particolarmente indicato per le zone pedonali e viene utilizzato anche in piazze, parchi e percorsi pedonali, lungo piste ciclopedonali e presso centri commerciali e ingressi. Il dissuasore viene cementato nel terreno per un posizionamento permanente per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Centri commerciali & ingressi

CARATTERISTICHE

- Su richiesta può essere dotato di occhielli per catena
- Apprezzato da architetti e urbanisti

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Peso
167.13.331	60 mm	7 kg
167.15.826	76 mm	6 kg
167.15.704	102 mm	7 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Tipo Fisso · Forma Rotonda · Colore Acciaio inossidabile · Altezza interrata 260 mm · Altezza fuori terra 925 mm · Materiale Acciaio inossidabile · Spessore del materiale 2 mm · Altezza totale 1185 mm · Trattamento superficiale Levigato / lucidato

DATI TECNICI

Colore	**Acciaio inossidabile**	Altezza interrata	**260 mm**
Altezza fuori terra	**925 mm**	Materiale	**Acciaio inossidabile**
Spessore del materiale	**2 mm**	Altezza totale	**1185 mm**
Trattamento superficiale	**Levigato / lucidato**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene cementato nel terreno, con 260 mm dell'altezza totale interrati. Per questa versione non sono necessari tasselli. Se desidera poter rimuovere il dissuasore, è disponibile come accessorio una bussola da interrare: in questo modo il dissuasore diventa rimovibile, senza chiusura. Sono disponibili come accessori anche una catena per barriera in acciaio inossidabile (6 mm, 10 metri) e maglie di giunzione per catena in acciaio inossidabile con chiusura a vite (6 mm e 8 mm), oltre a una chiave combinata triangolare in ghisa sferoidale secondo DIN 3223. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio inossidabile con superficie satinata e lucidata. Il colore è quello naturale dell'acciaio. La testa è stampata e presenta una scanalatura perimetrale che conferisce al dissuasore il suo aspetto caratteristico.

DOMANDE FREQUENTI

Il dissuasore può essere rimosso in un secondo momento?
Sì, se viene montato in una bussola da interrare, disponibile come accessorio. In questo modo il dissuasore può essere rimosso, senza chiusura.

A quale profondità deve essere cementato il dissuasore?
Il dissuasore viene cementato 260 mm sotto il livello del terreno e ha un'altezza fuori terra di 925 mm, per un totale di 1185 mm.

È possibile avere il dissuasore con occhielli per catena?
Sì. Tutte le versioni di MILANO sono disponibili con occhielli per catena su richiesta.

MILANO è disponibile con altri sistemi di fissaggio?
Sì. È disponibile anche da tassellare con piastra di base e in versione rimovibile con serratura triangolare secondo DIN 3223.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-city-in-acciaio-inossidabile-milano-da-cementare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu