Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Configuri il Suo parapetto universale

Disegni il parapetto così come dovrà essere installato, scelga fissaggio e opzioni: moduli, staffe di fissaggio, raccordi e viti vengono calcolati automaticamente e l'intera distinta dei componenti viene aggiunta al...



IN BREVE

Lunghezza	400–2000 mm
Altezza	1100 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Montante/traversa superiore Ø	42 mm
Traversa inferiore Ø	28 mm
Cod. art.	NG-URS

DESCRIZIONE

Il parapetto universale Standard di Weland Stål è un parapetto di protezione modulare per industria, magazzini, garage e parcheggi multipiano. Il parapetto è composto dagli archi per parapetto Weland in sei lunghezze standard (400–2 000 mm), alti 1 100 mm, con montanti e corrimano in Ø42 mm e traverse intermedie in Ø28 mm.

Nel configuratore disegna il parapetto esattamente come dovrà essere installato, sceglie il fissaggio in base al supporto e aggiunge angoli, battipiede e cancelletto. La distinta materiali con archi, fissaggi, giunti e viti viene calcolata automaticamente e allegata all'ordine insieme al disegno.

Inserisca le misure o costruisca la forma tratto per tratto. Angoli, inclinazioni e cancelletto sono visibili subito in 3D.

Archi in lunghezze standard, fissaggi, giunti, viti e rondelle vengono calcolati automaticamente e mostrati nella distinta materiali.

Aggiunga l'intera distinta materiali al carrello e paghi con fattura, oppure invii il disegno per ricevere un'offerta con prezzo di progetto.

Il disegno e le istruzioni di montaggio vengono allegati all'ordine.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Strade & viabilità

Sì. Archi, arco angolare, cancelletto, fissaggi e giunti appartengono al parapetto universale di Weland Stål e la distinta materiali utilizza i codici articolo Weland (ad esempio UI2042 per l'arco da 2 000 mm). Il configuratore si limita a calcolare quali componenti servono per le Sue misure.

Il parapetto è composto da archi standard (400/500/700/1000/1500/2000 mm), quindi tutte le misure a passi di 100 mm a partire da 800 mm si possono realizzare esattamente. Se occorre un adattamento al millimetro, si taglia un arco in cantiere e lo si unisce con un kit di giunzione (SK4200 per il tubo grande e SK2700 per il tubo intermedio): selezioni il numero di kit in Opzioni nella modalità avanzata e verranno aggiunti alla distinta materiali.

Fissaggio a pavimento su calcestruzzo esistente, fissaggio laterale contro parete o bordo, fissaggio a terra su ghiaia e terreno, annegamento nel getto per calcestruzzo nuovo, fissaggio con supporto a L su muro di sostegno e basamento in calcestruzzo quando il parapetto deve essere autoportante o spostabile.

Il kit bulloni, i dadi e le rondelle di sicurezza per i fissaggi sono inclusi nella distinta materiali. Tasselli a espansione o ancoranti chimici per calcestruzzo e asfalto si selezionano tra gli accessori sotto il configuratore.

Sì, ci contatti indicando il numero d'ordine prima che l'ordine venga imballato. I parapetti verniciati sono prodotti su ordinazione e non possono essere modificati dopo l'avvio della produzione.

DOMANDE FREQUENTI

Si tratta del parapetto universale Weland?
Sì. Archi, arco angolare, cancelletto, fissaggi e giunti appartengono al parapetto universale di Weland Stål e la distinta materiali utilizza i codici articolo Weland (ad esempio UI2042 per l'arco da 2 000 mm). Il configuratore si limita a calcolare quali componenti servono per le Sue misure.

È possibile ottenere una misura esatta?
Il parapetto è composto da archi standard (400/500/700/1000/1500/2000 mm), quindi tutte le misure a passi di 100 mm a partire da 800 mm si possono realizzare esattamente. Se occorre un adattamento al millimetro, si taglia un arco in cantiere e lo si unisce con un kit di giunzione (SK4200 per il tubo grande e SK2700 per il tubo intermedio): selezioni il numero di kit in Opzioni nella modalità avanzata e verranno aggiunti alla distinta materiali.

Quale fissaggio devo scegliere?
Fissaggio a pavimento su calcestruzzo esistente, fissaggio laterale contro parete o bordo, fissaggio a terra su ghiaia e terreno, annegamento nel getto per calcestruzzo nuovo, fissaggio con supporto a L su muro di sostegno e basamento in calcestruzzo quando il parapetto deve essere autoportante o spostabile.

I bulloni per il supporto sono inclusi?
Il kit bulloni, i dadi e le rondelle di sicurezza per i fissaggi sono inclusi nella distinta materiali. Tasselli a espansione o ancoranti chimici per calcestruzzo e asfalto si selezionano tra gli accessori sotto il configuratore.

Posso modificare il disegno dopo l'ordine?
Sì, ci contatti indicando il numero d'ordine prima che l'ordine venga imballato. I parapetti verniciati sono prodotti su ordinazione e non possono essere modificati dopo l'avvio della produzione.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/configuri-il-suo-parapetto-universale

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu