Portabiciclette · Portabiciclette standard

Portabiciclette alto-basso per 6 biciclette

Questo portabiciclette alto-basso è una soluzione salvaspazio per il parcheggio sicuro di sei biciclette in ambienti sia pubblici sia privati.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio, Zincato
Lunghezza	1980 mm
Sistema di fissaggio	Autoportante
Caratteristiche	Tubo in acciaio 35 x 35 mm
Peso	23–29 kg

- Sistema a due livelli con spazio per sei biciclette su una superficie ridotta, senza rinunciare a comfort e accessibilità
- Due diverse altezze che impediscono ai manubri di agganciarsi tra loro, rendendo il parcheggio e il ritiro rapidi e agevoli
- Accesso da entrambi i lati, che riduce la ressa e facilita l'uso da parte di più utenti contemporaneamente
- Struttura stabile e robusta per un parcheggio sicuro giorno dopo giorno
- Realizzato in materiali resistenti all'usura, in grado di sopportare a lungo condizioni ambientali esterne difficili

DESCRIZIONE

Le due diverse altezze evitano che i manubri si intreccino e mantengono le biciclette in ordine. Viene utilizzato nei parcheggi per biciclette, nei complessi residenziali e nei cortili condominiali, presso scuole e scuole dell'infanzia, nonché presso centri commerciali e ingressi.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Scuole & scuole dell'infanzia
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
204700	Zincato	29 kg
204711.GPR0	Grigio	23 kg
204711.S025	Acciaio corten	23 kg

Tutte le varianti: Lunghezza 1980 mm · Sistema di fissaggio Autoportante · Caratteristiche Tubo in acciaio 35 x 35 mm · Trattamento superficiale Zincato o verniciato in colore RAL · Numero di biciclette 6 biciclette · Tipo Autoportante o ancorato a terra tramite fori ø 10 mm

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Zincato o verniciato in colore RAL**
Numero di biciclette	**6 biciclette**
Tipo	**Autoportante o ancorato a terra tramite fori ø 10 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portabiciclette può essere posizionato in modo autoportante oppure ancorato al suolo tramite fori con diametro ø 10 mm.

MATERIALE E DURATA

La struttura è composta da tubolare d'acciaio 35 × 35 mm, zincato o verniciato in colore RAL. I materiali sono resistenti all'usura e sopportano a lungo condizioni ambientali esterne difficili. Il portabiciclette unisce funzione, design e durata, rendendo il parcheggio per biciclette più attraente ed efficiente: un investimento per tutti gli ambienti in cui le biciclette fanno parte della vita quotidiana.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



6 biciclette
Fino a 6 biciclette

DOMANDE FREQUENTI

Il portabiciclette deve essere ancorato al suolo?
No. Può essere autoportante oppure ancorato al suolo tramite fori con diametro ø 10 mm.

È possibile parcheggiare da entrambi i lati?
Sì. Il portabiciclette può essere utilizzato da entrambi i lati, riducendo la ressa quando più persone parcheggiano contemporaneamente.

Quali colori sono disponibili?
È disponibile in versione zincata (29 kg), grigia (23 kg) e in acciaio corten (23 kg). Il trattamento superficiale è zincato o verniciato in colore RAL.

Perché il portabiciclette ha due altezze diverse?
Le due altezze evitano che i manubri delle biciclette si aggancino tra loro, consentendo di sistemare sei biciclette su una superficie ridotta.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-alto-basso-per-6-biciclette

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu