Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore di sicurezza in acciaio inossidabile Antiterrorismo

Il dissuasore di sicurezza in acciaio inossidabile è un robusto paletto anti-sfondamento che protegge le aree sensibili da attacchi con veicoli e dai cosiddetti attacchi "ram-raid".





IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Diametro	154 mm, 220 mm
Trattamento superficiale	Levigato / lucidato
Altezza totale	1180 mm
Peso	10 kg

- Progettato per contrastare e ostacolare attacchi con veicoli e attacchi "ram-raid"
- Arresta completamente un veicolo di 1500 kg, come attestato dal nostro certificato
- Viene riempito con calcestruzzo e tondini di armatura durante l'installazione per la massima resistenza agli urti e agli impatti
- Acciaio inossidabile spazzolato dall'aspetto moderno e professionale
- Elevata resistenza a usura, agenti atmosferici e corrosione

DESCRIZIONE

Viene cementato nel terreno e riempito con calcestruzzo e armatura, unendo un elevato livello di sicurezza a un design moderno ed essenziale che si integra perfettamente negli ambienti urbani. Trova impiego in piazze, zone pedonali e percorsi pedonali, presso negozi, aree commerciali e centri commerciali, in corrispondenza di ingressi e zone di carico e nei parcheggi per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Negozi & commercio
- Centri commerciali & ingressi
- Trasporto pubblico & stazioni

CARATTERISTICHE

- Richiede una manutenzione minima ed è adatto ad ambienti pubblici molto frequentati

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Peso
206778	154 mm	10 kg
206779	220 mm	10 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Levigato / lucidato · Altezza totale 1180 mm · Altezza fuori terra 800 mm · Spessore 2 mm

DATI TECNICI

Altezza fuori terra	800 mm
Spessore	2 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene cementato nel terreno. Durante l'installazione il paletto viene riempito con calcestruzzo gettato e tondini di armatura, aumentando notevolmente la resistenza agli impatti violenti. L'altezza fuori terra consigliata è di 800 mm su un totale di 1180 mm. La capacità di arresto presuppone che il basamento in calcestruzzo sia solidale con la sede stradale e dipende dalla qualità del calcestruzzo e dell'armatura. La scheda tecnica del prodotto e le istruzioni di montaggio (1014-V1) sono disponibili nella scheda "Documenti e certificati".

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in acciaio inossidabile con uno spessore di 2 mm e presenta una superficie spazzolata. Il materiale è altamente resistente a usura, agenti atmosferici e corrosione e la necessità di manutenzione è minima. Grazie alla sua struttura robusta e alla finitura elegante, il dissuasore offre una protezione efficace senza compromettere l'aspetto complessivo dell'ambiente. È adatto tanto ai centri storici quanto ai moderni distretti commerciali e contribuisce sia alla sicurezza sia all'ordine: una soluzione resistente che protegge persone, edifici e beni, creando al contempo un ambiente sicuro e gradevole per visitatori, clienti e collaboratori.

DOMANDE FREQUENTI

Quale veicolo è in grado di arrestare il dissuasore?
Arresta completamente un veicolo di 1500 kg – a 41 km/h (97 kJ) con Ø 154 mm e a 55 km/h (175 kJ) con Ø 220 mm. I valori sono stati calcolati da Transpolis e presuppongono un basamento eseguito correttamente.

Come si monta il dissuasore?
Viene cementato nel terreno e riempito con calcestruzzo e tondini di armatura durante l'installazione. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda "Documenti e certificati".

Quale diametro scegliere?
Il Ø 220 mm offre una capacità di arresto superiore (55 km/h) rispetto al Ø 154 mm (41 km/h) per un veicolo di 1500 kg. Entrambi hanno un'altezza totale di 1180 mm e un'altezza fuori terra di 800 mm.

Il dissuasore richiede manutenzione?
La necessità di manutenzione è minima. L'acciaio inossidabile è altamente resistente a usura, agenti atmosferici e corrosione.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-di-sicurezza-in-acciaio-inossidabile-antiterrorismo
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu