Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore in colore a scelta

Un classico dissuasore in acciaio per delimitare aree pedonali, ingressi e altre zone in cui occorre limitare il traffico veicolare.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Colore	Acciaio corten, Bordeaux, Grigio chiaro, Marrone ecc.
Diametro	60–160 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Varianti	50 in 3 linee
Peso	4–21 kg

- Delimita le aree e limita l'accesso dei veicoli
- Tubo in acciaio con testa a cupola saldata
- Disponibile in cinque diametri
- Verniciato nel colore desiderato
- Protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo o fondo di zinco, a seconda della versione

DESCRIZIONE

La testa arrotondata conferisce un aspetto elegante, adatto sia agli spazi pubblici sia alle proprietà private. Scelga diametro e colore per adattare il dissuasore al luogo di installazione.

CARATTERISTICHE

- Montaggio da cementare nel terreno
- Alcuni diametri possono essere resi rimovibili con staffa di fissaggio a terra separata
- Materiale resistente e di facile manutenzione

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Negozi & commercio
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

Altezza fuori terra 1100 mm, spessore 3 mm. Da annegare per 180 mm nel calcestruzzo.

Cod. art.	Colore	Diametro	Peso
204330.GPRO	Grigio	60 mm	4 kg
204330.9010	Bianco	60 mm	4 kg
204330.5010	Blu	60 mm	4 kg
204330.3020	Rosso	60 mm	4 kg
204330.9005	Nero	60 mm	4 kg
204330.7044	Grigio chiaro	60 mm	4 kg
204330.3004	Bordeaux	60 mm	4 kg
204330.6005	Verde	60 mm	4 kg
204330.8017	Marrone	60 mm	4 kg
204330.S025	Acciaio corten	60 mm	4 kg

Altezza fuori terra 1000 mm, spessore 3 mm. Da annegare per 180 mm nel calcestruzzo.

Cod. art.	Colore	Diametro	Peso
204364.GPRO	Grigio	76 mm	7 kg
204351.GPRO	Grigio	90 mm	10 kg
204395.GPRO	Grigio	114 mm	15 kg
204364.9010	Bianco	76 mm	7 kg
204351.9010	Bianco	90 mm	10 kg
204395.9010	Bianco	114 mm	15 kg
204364.5010	Blu	76 mm	7 kg
204351.5010	Blu	90 mm	10 kg
204395.5010	Blu	114 mm	15 kg
204364.3020	Rosso	76 mm	7 kg
204351.3020	Rosso	90 mm	10 kg
204395.3020	Rosso	114 mm	15 kg
204364.9005	Nero	76 mm	7 kg

204351.9005	Nero	90 mm	10 kg
204395.9005	Nero	114 mm	15 kg
204364.7044	Grigio chiaro	76 mm	7 kg
204351.7044	Grigio chiaro	90 mm	10 kg
204395.7044	Grigio chiaro	114 mm	15 kg
204364.3004	Bordeaux	76 mm	7 kg
204351.3004	Bordeaux	90 mm	10 kg
204395.3004	Bordeaux	114 mm	15 kg
204364.6005	Verde	76 mm	7 kg
204351.6005	Verde	90 mm	10 kg
204395.6005	Verde	114 mm	15 kg
204364.8017	Marrone	76 mm	7 kg
204351.8017	Marrone	90 mm	10 kg
204395.8017	Marrone	114 mm	15 kg
204364.S025	Acciaio corten	76 mm	7 kg
204351.S025	Acciaio corten	90 mm	10 kg
204395.S025	Acciaio corten	114 mm	15 kg

Altezza fuori terra 1000 mm, spessore 4 mm. Da annegare per 230 mm nel calcestruzzo.

Cod. art.	Colore	Diametro	Peso
204681.GPRO	Grigio	160 mm	21 kg
204681.9010	Bianco	160 mm	21 kg
204681.5010	Blu	160 mm	21 kg
204681.3020	Rosso	160 mm	21 kg
204681.9005	Nero	160 mm	21 kg
204681.7044	Grigio chiaro	160 mm	21 kg
204681.3004	Bordeaux	160 mm	21 kg
204681.6005	Verde	160 mm	21 kg
204681.8017	Marrone	160 mm	21 kg
204681.S025	Acciaio corten	160 mm	21 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Tipo Con sommità a cupola

DATI TECNICI

Tipo	Con sommità a cupola
Altezza fuori terra	1000 mm, 1100 mm
Spessore	3 mm, 4 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene cementato direttamente nel terreno. La profondità di cementazione indicata è di 180 mm per Ø60, Ø76, Ø90 e Ø114 mm e di 230 mm per Ø160 mm. Per il montaggio rimovibile si utilizza la staffa di fissaggio a terra Serrubloc® 21 con i diametri compatibili. La staffa di fissaggio va posizionata in modo che i veicoli non vi passino sopra.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio e viene verniciato dopo la zincatura a caldo o l'applicazione del fondo di zinco, a seconda della versione scelta. Il trattamento superficiale protegge l'acciaio dalla corrosione e consente di adattarne l'aspetto al contesto circostante. Per ambienti costieri e altri ambienti esposti si consiglia la versione zincata a caldo e verniciata. La pulizia può essere effettuata con acqua e detergente delicato.

DOMANDE FREQUENTI

? Quale diametro devo scegliere?
Tenga conto della conformazione del luogo e di quanto debba risultare visibile la delimitazione. Non esiti a contattarci per ricevere assistenza nella scelta della variante più adatta.

? Il dissuasore può essere reso rimovibile?
Sì, le varianti Ø76, Ø90 e Ø114 mm possono essere completate con la staffa di fissaggio a terra Serrubloc® 21, che consente di rimuovere il dissuasore all'occorrenza.

? Quale trattamento superficiale è adatto a un ambiente esposto?
La versione zincata a caldo e verniciata è consigliata dove il carico corrosivo è elevato, ad esempio in prossimità del mare. La zincatura a caldo protegge l'acciaio sia internamente sia esternamente.

? Quali colori sono disponibili?
I colori disponibili sono indicati tra le opzioni del prodotto riportate sopra. Scelga il colore più adatto al Suo ambiente.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-in-colore-a-scelta
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu