Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore di sicurezza in colore a scelta Da riempire con calcestruzzo Antiterrorismo

Il dissuasore di sicurezza in acciaio è un robusto dissuasore antisfondamento che viene riempito con calcestruzzo e armatura e ferma i veicoli che tentano di forzare le aree interdette.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Colore	Acciaio corten, Bordeaux, Grigio chiaro, Marrone ecc.
Diametro	160–270 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Varianti	30 in 1 linee
Peso	30–50 kg

- Protegge dagli attacchi ram-raid e ferma i veicoli
- Sottoposto a crash test: arresta completamente un veicolo di 1500 kg, con capacità di arresto che dipende dal diametro
- Riempito con calcestruzzo gettato e tondini d'armatura per una resistenza agli urti molto elevata
- Costituisce un forte ostacolo fisico che dissuade i veicoli dal forzare le aree interdette
- Sommità a cupola con gancio interno che si blocca nel calcestruzzo

DESCRIZIONE

Protegge dai cosiddetti attacchi ram-raid e crea un ambiente più sicuro per persone e beni. Viene utilizzato presso negozi e aree commerciali, centri commerciali e ingressi, in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, presso stazioni ferroviarie e nelle zone pedonali.

CARATTERISTICHE

- Zincato a caldo e verniciato per armonizzarsi con l'ambiente circostante
- Diverse opzioni di design e materiale per adattarsi al Suo ambiente
- Lunga durata e manutenzione ridotta

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Negozi & commercio
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Diametro	Peso
206790.GPRO	Grigio	160 mm	30 kg
206792.GPRO	Grigio	220 mm	40 kg
206794.GPRO	Grigio	270 mm	50 kg
206790.9010	Bianco	160 mm	30 kg
206792.9010	Bianco	220 mm	40 kg
206794.9010	Bianco	220 mm	50 kg
206790.5010	Blu	160 mm	30 kg
206792.5010	Blu	220 mm	40 kg
206794.5010	Blu	270 mm	50 kg
206790.3020	Rosso	160 mm	30 kg
206792.3020	Rosso	220 mm	40 kg
206794.3020	Rosso	270 mm	50 kg
206790.9005	Nero	160 mm	30 kg
206792.9005	Nero	220 mm	40 kg
206794.9005	Nero	270 mm	50 kg
206790.7044	Grigio chiaro	160 mm	30 kg
206792.7044	Grigio chiaro	220 mm	40 kg
206794.7044	Grigio chiaro	270 mm	50 kg
206790.3004	Bordeaux	160 mm	30 kg
206792.3004	Bordeaux	220 mm	40 kg
206794.3004	Bordeaux	270 mm	50 kg
206790.6005	Verde	160 mm	30 kg
206792.6005	Verde	220 mm	40 kg
206794.6005	Verde	270 mm	50 kg
206790.8017	Marrone	160 mm	30 kg
206792.8017	Marrone	220 mm	40 kg

Cod. art.	Colore	Diametro	Peso
206794.8017	Marrone	270 mm	50 kg
206790.S025	Acciaio corten	160 mm	30 kg
206792.S025	Acciaio corten	220 mm	40 kg
206794.S025	Acciaio corten	270 mm	50 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Tipo Con sommità a cupola · Altezza fuori terra 800 mm · Spessore 4 mm

DATI TECNICI

Tipo	Con sommità a cupola
Altezza fuori terra	800 mm
Spessore	4 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore va cementato nel terreno (da cementare). Per la massima resistenza, durante l'installazione viene riempito con calcestruzzo gettato e armatura. Ogni dissuasore viene fornito con una sommità a cupola che chiude il tubo. La sommità è dotata di un gancio interno che si blocca nel calcestruzzo durante il riempimento, in modo che il coperchio resti fissato in modo permanente una volta indurito il calcestruzzo e non possa essere rimosso. Se riempie il dissuasore con sabbia, la sommità a cupola viene premuta verso il basso e garantisce una chiusura ermetica e stabile, ma il calcestruzzo offre il fissaggio più solido grazie alla funzione del gancio. Le istruzioni di montaggio e la scheda tecnica del prodotto sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

I dissuasori sono realizzati in acciaio e vengono forniti zincati a caldo. Possono essere verniciati in diversi colori per armonizzarsi con l'ambiente circostante. Il riempimento in calcestruzzo e armatura garantisce un'elevata resistenza, mentre la struttura assicura lunga durata e manutenzione ridotta.

DOMANDE FREQUENTI

? Quale diametro devo scegliere?
Dipende dalla velocità che il dissuasore deve sopportare: Ø160 mm arresta un veicolo di 1500 kg a 40 km/h, Ø220 mm a 50 km/h e Ø270 mm a 60 km/h. Non esiti a contattarci per una consulenza.

? Posso riempire il dissuasore con sabbia anziché con calcestruzzo?
Sì, in questo caso la sommità a cupola viene premuta verso il basso e garantisce una chiusura ermetica e stabile. Il calcestruzzo offre tuttavia il fissaggio più solido, poiché il gancio della sommità si blocca nel calcestruzzo indurito.

? Che cosa influisce sulla capacità di arresto?
I valori presuppongono che il basamento in calcestruzzo sia solidale con la pavimentazione stradale. La capacità di arresto dipende inoltre dalla qualità del calcestruzzo e dell'armatura nell'ancoraggio al terreno.

? Quali colori sono disponibili?
Il dissuasore è zincato a caldo e verniciato ed è disponibile in grigio, grigio chiaro, bianco, nero, blu, rosso, rosso vino, verde, marrone e acciaio corten.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-di-sicurezza-in-colore-a-scelta-da-riempire-con-calcestruzzo-antiterrorismo

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu