
Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

# Dissuasore in acciaio zincato con piastra di base Ø90/114/160mm

Il dissuasore in acciaio zincato con piastra di base è una robusta protezione antiurto che salvaguarda le aree sensibili e delimita i percorsi consentiti ai veicoli.





## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Diametro | 90–160 mm |
| Altezza | 1000 mm |
| Sistema di fissaggio | Ancorato |
| Trattamento superficiale | Zincato a caldo / Zincato |
| Peso | 10–22 kg |

- Protegge da collisioni e urti
- Limita e regola in modo chiaro l'accesso dei veicoli
- Mette in sicurezza macchinari, portoni, baie di carico e attrezzature simili
- Disponibile in tre diametri per ambienti ed esigenze diverse
- Riduce il rischio di danni ad attrezzature, edifici e personale

## DESCRIZIONE

Si utilizza in magazzini, terminal merci e baie di carico, officine e parcheggi: ovunque macchinari, portoni ed edifici rischino di essere urtati. Grazie ai tre diametri disponibili, può scegliere il livello di protezione più adatto.

## CARATTERISTICHE

- Meno fermi operativi e maggiore sicurezza: un investimento che si ripaga rapidamente
- Contribuisce a un ambiente di lavoro più sicuro

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Terminal merci e banchine di carico
- Produzione & officina
- Parcheggi per esterni

## VARIANTI

| Cod. art. | Diametro | Peso |
|---|---|---|
| 294350 | 90 mm | 10 kg |
| 294391 | 114 mm | 15 kg |
| 294681 | 160 mm | 22 kg |

Tutte le varianti: Altezza 1000 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si fissa al suolo con viti attraverso la piastra di base, senza bisogno di realizzare alcuna fondazione in calcestruzzo.

## MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio zincato a caldo. Lo strato di zinco protegge l'acciaio dalla corrosione. Nella versione verniciata, l'acciaio è trattato con fondo zincante sotto la vernice.

## DOMANDE FREQUENTI

**? Quale diametro devo scegliere?**
Il dissuasore è disponibile in Ø 90, 114 e 160 mm per ambienti ed esigenze diverse. Se non è sicuro di quale sia il più adatto alla Sua area, ci contatti per una consulenza.

**? Posso avere il dissuasore in un altro colore?**
Sì. Può essere fornito con fondo zincante e verniciato in RAL 1021 o in uno dei nostri colori RAL standard, con fasce nere preapplicate. Richieda un preventivo per la versione verniciata.

**? Il dissuasore deve essere cementato?**
No. È dotato di piastra di base e si fissa con viti. Se preferisce cementare il dissuasore, è disponibile lo stesso modello da cementare.

### Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-in-acciaio-zincato-con-piastra-di-base-o90-114-160mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu