Arredo urbano · Ricoveri per contenitori dei rifiuti

Ricovero per contenitori dei rifiuti in HPL

Il ricovero per contenitori dei rifiuti in HPL è un sistema completamente modulare di paletti e rivestimento, facilmente adattabile alle Sue misure ed esigenze.



IN BREVE

Trattamento superficiale	HPL compatto mordenzato mogano, HPL compatto mordenzato rovere chiaro, Zincato a caldo / Zincato
Larghezza	750 mm, 1500 mm
Profondità	750 mm
Altezza	1400 mm, 1500 mm
Varianti	9 in 3 linee
Peso	6–173 kg

- Completamente modulare – si sceglie il numero di paletti e si completa con la giusta quantità di rivestimento
- Funziona come recinzione decorativa e come protezione per bidoni
- Unisce una schermatura intelligente a un design moderno e accattivante
- Offre una protezione efficace e discreta per bidoni e isole ecologiche
- Lunga durata e manutenzione minima

DESCRIZIONE

Funziona sia come recinzione decorativa e senza manutenzione, sia come protezione elegante e di facile montaggio per bidoni e isole ecologiche. Il sistema è adatto a cortili e cortili interni, aree residenziali e condomini, centri di raccolta e isole ecologiche, nonché ad ambienti pubblici come piazze, parchi e percorsi pedonali.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Aree residenziali e condomini
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Riciclaggio & isole ecologiche

CARATTERISTICHE

- Paletti zincati che resistono ad ambienti esterni difficili e mantengono funzionalità e aspetto nel tempo
- Rivestimento resistente agli agenti atmosferici in HPL compatto, con manutenzione minima
- Facilmente ampliabile o modificabile al variare delle esigenze

VARIANTI

Preconfigurato - Ricovero per contenitori dei rifiuti in HPL

Cod. art.	Trattamento superficiale	Larghezza	Altezza	Tipo	Peso
PC-SKJUL.CHEC-1	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	1500 mm	1500 mm	–	173 kg
PC-SKJUL.ACAJ-1	HPL compatto mordenzato mogano	1500 mm	1500 mm	–	173 kg

Montanti

Cod. art.	Trattamento superficiale	Larghezza	Altezza	Tipo	Peso
208082-2	Zincato a caldo / Zincato	–	1500 mm	Paletto angolare	6 kg
208097-2	Zincato a caldo / Zincato	–	1500 mm	Paletto intermedio	12 kg
208084-2	Zincato a caldo / Zincato	–	1500 mm	Paletto terminale	13 kg

Pannelli

Cod. art.	Trattamento superficiale	Larghezza	Altezza	Tipo	Peso
208096.CHEC	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	750 mm	1400 mm	–	17 kg
208096.ACAJ	HPL compatto mordenzato mogano	750 mm	1400 mm	–	17 kg
208095.CHEC	HPL compatto mordenzato rovere chiaro	1500 mm	1400 mm	–	34 kg
208095.ACAJ	HPL compatto mordenzato mogano	1500 mm	1400 mm	–	34 kg

Tutte le varianti: Profondità 750 mm · Spessore 13 mm · Sistema di fissaggio Ancorato

DATI TECNICI

Spessore	13 mm
Tipo	Paletto angolare, Paletto terminale, Paletto intermedio
Sistema di fissaggio	Ancorato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

I paletti vengono forniti con piastre di base per un montaggio semplice e stabile, e il sistema viene ancorato al suolo. I paletti si posizionano nella forma desiderata – con paletti intermedi, terminali e d'angolo – e i pannelli in HPL si montano tra di essi. La struttura modulare rende semplici sia l'adattamento sia il montaggio, e il sistema può essere ampliato o modificato al variare delle esigenze. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati. Paletti verniciati e paletti zincati per il sistema sono disponibili come accessori.

MATERIALE E DURATA

I paletti sono zincati (zincati a caldo) e progettati per resistere ad ambienti esterni difficili, mantenendo funzionalità e aspetto nel tempo. Il rivestimento è in HPL compatto (High-Pressure Laminate), un materiale resistente agli agenti atmosferici e con manutenzione minima. Il sistema garantisce una lunga durata e richiede un impegno minimo nel tempo.

DOMANDE FREQUENTI

? Come si compone la misura giusta?
Si sceglie il numero di paletti – intermedi, terminali e d'angolo – e si completa con la giusta quantità di pannelli in HPL da 750 o 1500 mm di lunghezza, per ottenere la forma e la lunghezza desiderate.

? Quali finiture sono disponibili?
Il rivestimento è disponibile in HPL compatto mordenzato rovere chiaro e mordenzato mogano. I paletti sono zincati.

? Il ricovero per contenitori dei rifiuti richiede manutenzione?
Minima. Il rivestimento in HPL compatto è resistente agli agenti atmosferici e richiede pochissima manutenzione, mentre i paletti sono zincati per resistere ad ambienti esterni difficili.

? Posso utilizzare il sistema come normale recinzione?
Sì. Il sistema funziona anche come recinzione decorativa e senza manutenzione, ad esempio attorno ad aree verdi e immobili.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/ricovero-per-contenitori-dei-rifiuti-in-hpl

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu