Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore con anello per catena Acciaio zincato

Il dissuasore con anello per catena è un paletto portacatena zincato con sommità a cupola, ideale per creare percorsi pedonali chiari e sicuri, delimitare aree e guidare i flussi pedonali in modo elegante e discreto.







IN BREVE

Diametro	60 mm, 76 mm
Sistema di fissaggio	Da cementare
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Tipo	1 anello, 2 anelli
Peso	4–7 kg

- Crea percorsi pedonali ben definiti
- Delimita aree di parcheggio e corsie di transito
- Protegge superfici e ingressi sensibili
- Guida il flusso dei pedoni presso ingressi e percorsi pedonali
- Conferisce un aspetto uniforme e professionale negli ambienti urbani

DESCRIZIONE

Il design consente ai paletti di integrarsi negli ambienti urbani offrendo al tempo stesso una chiara segnalazione visiva: in piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, in parcheggi esterni, presso centri commerciali e ingressi e nelle aree residenziali.

CARATTERISTICHE

- Realizzato in tubi d'acciaio zincati a caldo per una lunga durata e un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'usura
- Dotato di sommità a cupola in acciaio, che offre una finitura elegante e valorizza l'aspetto complessivo dell'area
- Disponibile con uno o due anelli, così da poter collegare facilmente i paletti con una catena – per tratti rettilinei, curve o barriere temporanee

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Parcheggi per esterni
- Centri commerciali & ingressi
- Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Tipo	Peso
204321	60 mm	1 anello	4 kg
204322	60 mm	2 anelli	4 kg
204361	76 mm	1 anello	7 kg
204362	76 mm	2 anelli	7 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Altezza totale 1180 mm

DATI TECNICI

Altezza totale	1180 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il modello è disponibile in due opzioni di montaggio. La posa in calcestruzzo direttamente nel terreno offre una soluzione permanente e molto stabile: è la versione disponibile tra le varianti. Esiste anche una versione amovibile con sistema a blocco a incastro per un utilizzo flessibile, che però non è disponibile per i diametri 60 e 168 mm. La catena al metro per dissuasori e la maglia di giunzione per catena sono disponibili come accessori. La scheda tecnica del prodotto è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in tubi d'acciaio zincati a caldo e la sommità è in acciaio. La zincatura a caldo garantisce una lunga durata e un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Con questo dissuasore ottiene una soluzione che unisce durata, funzionalità e design, creando aree più sicure e ordinate, percepite come curate e accoglienti da visitatori e utenti quotidiani.

DOMANDE FREQUENTI

Quali diametri posso scegliere?
Tra le varianti sono disponibili 60 mm (4 kg) e 76 mm (7 kg). Il modello è prodotto anche nei diametri 90, 114 e 168 mm.

La catena è inclusa?
La catena al metro per dissuasori e la maglia di giunzione per catena sono disponibili come accessori.

Il dissuasore può essere amovibile?
Esiste una versione amovibile con sistema a blocco a incastro, ma non per i diametri 60 e 168 mm. Le varianti qui proposte sono da cementare nel calcestruzzo.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-con-anello-per-catena-acciaio-zincato
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu