Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore in acciaio zincato da cementare Ø90/114/160mm

Il dissuasore in acciaio zincato da cementare è un dissuasore in acciaio con sommità a cupola che protegge i pedoni dal traffico veicolare e delimita chiaramente carreggiate, percorsi pedonali e aree di parcheggio.







IN BREVE

Diametro	90–160 mm
Sistema di fissaggio	Da cementare
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Spessore	3 mm
Peso	9–20 kg

- Design semplice e senza tempo, adatto ad ambienti sia classici sia moderni
- Sommità a cupola e linee eleganti
- Elevata resistenza all'usura grazie alla robusta struttura in acciaio
- Superficie zincata che protegge da ruggine e agenti atmosferici
- Montaggio flessibile – fissaggio da cementare o soluzione rimovibile

DESCRIZIONE

Il design semplice ed elegante gli consente di integrarsi nell'ambiente circostante, garantendo al tempo stesso una delimitazione efficace e sicurezza. È progettato per essere discreto e robusto ed è impiegato in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, presso centri commerciali e ingressi, in parcheggi esterni e lungo piste ciclopedonali.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Parcheggi per esterni
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

CARATTERISTICHE

- Progettato per sicurezza e delimitazione in ambienti pubblici e privati

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Peso
204350	90 mm	9 kg
204391	114 mm	13 kg
204680	160 mm	20 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Spessore 3 mm · Altezza fuori terra 1000 mm · Tipo Profondità nel calcestruzzo 180 mm, tranne Ø 160 mm che richiede 230 mm. Può essere reso rimovibile con Lockblock® 21

DATI TECNICI

Altezza fuori terra	1000 mm
Tipo	Profondità nel calcestruzzo 180 mm, tranne Ø 160 mm che richiede 230 mm. Può essere reso rimovibile con Lockblock® 21

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Nella versione standard il dissuasore viene cementato nel calcestruzzo. La profondità di cementazione è di 180 mm per Ø 90 e 114 mm, mentre Ø 160 mm richiede 230 mm. In alternativa, il dissuasore può essere reso amovibile, ossia rimovibile, con il sistema di bloccaggio Lockblock® 21.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato con grande cura in acciaio di alta qualità. La superficie zincata a caldo offre protezione dalla corrosione e una lunga durata. Grazie al robusto corpo in acciaio, alla superficie zincata e alle opzioni di montaggio flessibili, il dissuasore è una soluzione durevole e a lungo termine quando si desidera aumentare la sicurezza, gestire i flussi e mantenere al contempo un aspetto elegante – un semplice dettaglio che fa la differenza sia per la sicurezza sia per l'impatto complessivo.

DOMANDE FREQUENTI

A quale profondità va cementato il dissuasore?
Le versioni Ø 90 e 114 mm vanno cementate a 180 mm nel calcestruzzo. La versione Ø 160 mm richiede una profondità di cementazione di 230 mm.

Quale diametro scegliere?
Il dissuasore è disponibile in Ø 90 mm (9 kg), Ø 114 mm (13 kg) e Ø 160 mm (20 kg), tutti con spessore della parete di 3 mm e altezza fuori terra di 1000 mm. In caso di dubbi, ci contatti per una consulenza.

Il dissuasore può essere reso rimovibile?
Sì. Invece del fissaggio da cementare, il dissuasore può essere reso amovibile con il sistema di bloccaggio Lockblock® 21.

Il dissuasore è adatto all'uso per esterni?
Sì. La superficie zincata a caldo protegge da ruggine e agenti atmosferici.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-in-acciaio-zincato-da-cementare-o90-114-160mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu