Arredo urbano · Pensiline d'attesa


Pensilina Milan

Milan è un passaggio coperto che consente di spostarsi tra un edificio e l'altro in modo semplice e comodo, senza bagnarsi.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Sistema di fissaggio	Ancorato
Caratteristiche	Lunghezza 2500 mm x altezza 2880 mm x profondità 2434 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Peso	186–234 kg

- Protegge le persone dalle intemperie durante gli spostamenti tra gli edifici
- Protegge da pioggia, neve e sole intenso, nonché dai dannosi raggi UV
- Trasmette un'immagine accogliente e professionale
- Adatto a scuole, uffici, strutture sanitarie, aree industriali e quartieri residenziali
- Struttura robusta per una lunga durata con manutenzione minima

DESCRIZIONE

Il tetto protegge da pioggia, neve e sole intenso e crea un percorso sicuro, asciutto e accogliente per visitatori, dipendenti e residenti. Il passaggio coperto viene utilizzato in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, in cortili scolastici e presso scuole dell'infanzia, in strutture sanitarie e residenze assistenziali, in quartieri residenziali e condomini.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Scuole & scuole dell'infanzia
- Sanità & assistenza
- Aree residenziali e condomini

CARATTERISTICHE

- Struttura modulare ampliabile con moduli di estensione da 2500 mm
- Ampio spazio per il libero passaggio grazie all'altezza e alla larghezza generose, anche in caso di traffico intenso

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Tipo	Peso
599800.GPRO	Grigio	Modulo standard	234 kg
599800.S025	Acciaio corten	Modulo standard	234 kg
599801.GPRO	Grigio	Modulo di estensione	186 kg
599801.S025	Acciaio corten	Modulo di estensione	186 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Ancorato · Caratteristiche Lunghezza 2500 mm x altezza 2880 mm x profondità 2434 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Tetto Pannelli in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. · Estensione Modulo di estensione, lunghezza 2500 mm · Montanti Tubi quadrati in acciaio, 80 x 80 mm

DATI TECNICI

Tipo	**Modulo di estensione, Modulo standard**
Tetto	**Pannelli in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV.**
Estensione	**Modulo di estensione, lunghezza 2500 mm**
Montanti	**Tubi quadrati in acciaio, 80 x 80 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il passaggio coperto viene ancorato al suolo tramite piastre di base ed è dotato di piedini regolabili in altezza, che semplificano l'installazione. I tasselli ad espansione sono inclusi per un fissaggio sicuro e stabile su diversi tipi di superficie. Le istruzioni di montaggio e la scheda tecnica del prodotto sono disponibili nella scheda "Documenti e certificati". Il rivestimento laterale è disponibile come accessorio. È dotato di una cornice in profilo di alluminio con pannelli in policarbonato alveolare da 10 mm con trattamento UV e offre una protezione extra da vento, pioggia e neve, oltre a un aspetto più accogliente.

MATERIALE E DURATA

L'intera struttura è in acciaio zincato (zincato a caldo) e verniciato. I montanti in tubolare d'acciaio quadrato 80 × 80 mm garantiscono stabilità e sicurezza. Il tetto in pannelli di policarbonato alveolare da 10 mm con trattamento UV protegge da pioggia, neve e dannosi raggi UV. Il passaggio coperto è progettato per ambienti esterni impegnativi, con particolare attenzione a durabilità, sicurezza ed estetica. La combinazione di struttura in acciaio, tetto con protezione UV e materiali selezionati lo rende un investimento a lungo termine che protegge le persone e valorizza l'aspetto complessivo dell'area.

DOMANDE FREQUENTI

Il passaggio coperto può essere più lungo di 2500 mm?
Sì. Con il modulo di estensione da 2500 mm è possibile realizzare percorsi continui più lunghi tra più ingressi o edifici.

Il passaggio coperto può essere dotato di pareti laterali?
Sì. Il rivestimento laterale con cornice in profilo di alluminio e pannelli in policarbonato da 10 mm con trattamento UV è disponibile come accessorio e offre una protezione extra da vento, pioggia e neve.

Il materiale di ancoraggio è incluso?
Sì. I tasselli ad espansione sono inclusi per un fissaggio sicuro e stabile su diversi tipi di superficie; il passaggio coperto si monta con piastre di base e piedini regolabili in altezza.

Quali colori sono disponibili?
È possibile scegliere tra grigio e acciaio corten tra le varianti. La struttura è disponibile anche in colori RAL per adattarsi all'architettura circostante.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/pensilina-milan

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu