Portabiciclette · Pensiline per biciclette

Pensilina per biciclette con tetto in vetro

La pensilina per biciclette Modulo con tetto in vetro offre un parcheggio bici protetto dalle intemperie, in cui le biciclette sono riposte in sicurezza sotto un tetto leggermente bombato con pareti laterali e...









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Profondità	2000 mm, 3400 mm
Caratteristica 2	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza., 5000 mm di larghezza x 2100 mm di altezza
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Varianti	40 in 5 linee
Peso	180–663 kg

- Parcheggio protetto dalle intemperie per più biciclette contemporaneamente
- Tetto dalla forma discreta e leggermente bombata con profili in alluminio anodizzato
- Struttura in robusti tubolari in acciaio 70 × 70 mm per la massima stabilità e una lunga durata
- Pannelli di copertura in policarbonato alveolare da 10 mm con trattamento anti-UV per una protezione tutto l'anno
- Pareti posteriore e laterali in vetro di sicurezza da 5 mm per una buona visibilità, maggiore sicurezza e protezione da vento e intemperie

DESCRIZIONE

La pensilina per biciclette Modulo con tetto in vetro offre un parcheggio bici protetto dalle intemperie, in cui le biciclette sono riposte in sicurezza sotto un tetto leggermente bombato con pareti laterali e posteriore in vetro di sicurezza. Unisce un design essenziale a un'elevata funzionalità e crea ordine intorno a ingressi e percorsi pedonali. Viene impiegata nei parcheggi per biciclette di aree residenziali e condomini, presso scuole e scuole dell'infanzia e in luoghi pubblici come piazze, parchi e percorsi pedonali.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Scuole & scuole dell'infanzia
- Piazze, parchi & aree pedonali

CARATTERISTICHE

- Trattamento superficiale zincato a caldo e verniciato in colori resistenti
- Ampliabile in modo modulare con modulo di estensione, larghezza 2500 mm
- Crea ordine e riduce il rischio di parcheggio disordinato intorno a ingressi e percorsi pedonali

VARIANTI

Senza rivestimento

Cod. art.	Colore	Profondità	Caratteristica 2	Sistema di fissaggio	Tipo	Numero di biciclette	Peso
529173.GPRO	Grigio	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	Senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	200 kg
599173.GPRO	Grigio	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	Senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	231 kg
529173.S025	Acciaio corten	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	Senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	200 kg
599173.S025	Acciaio corten	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	Senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	231 kg
529193.GPRO	Grigio	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	Senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	260 kg
599193.GPRO	Grigio	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	Senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	306 kg
529193.S025	Acciaio corten	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	Senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	260 kg
599193.S025	Acciaio corten	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	Senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	306 kg

All-in-one Basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore

Cod. art.	Colore	Profondità	Caratteristica 2	Sistema di fissaggio	Tipo	Numero di biciclette	Peso
529170.GPRO	Grigio	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	280 kg
599170.GPRO	Grigio	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	308 kg
529170.S025	Acciaio corten	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	280 kg
599170.S025	Acciaio corten	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	308 kg
529190.GPRO	Grigio	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	400 kg
599190.GPRO	Grigio	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	441 kg
529190.S025	Acciaio corten	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	400 kg
599190.S025	Acciaio corten	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore	Fino a 6 biciclette	441 kg

All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale

Cod. art.	Colore	Profondità	Caratteristica 2	Sistema di fissaggio	Tipo	Numero di biciclette	Peso
529171.GPRO	Grigio	2000 mm	5000 mm di larghezza x 2100 mm di altezza	Da cementare	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	440 kg
599171.GPRO	Grigio	2000 mm	5000 mm di larghezza x 2100 mm di altezza	Ancorato	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	482 kg
529171.S025	Acciaio corten	2000 mm	5000 mm di larghezza x 2100 mm di altezza	Da cementare	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	440 kg
599171.S025	Acciaio corten	2000 mm	5000 mm di larghezza x 2100 mm di altezza	Ancorato	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	482 kg
529191.GPRO	Grigio	3400 mm	5000 mm di larghezza x 2100 mm di altezza	Da cementare	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	600 kg
599191.GPRO	Grigio	3400 mm	5000 mm di larghezza x 2100 mm di altezza	Ancorato	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	663 kg
529191.S025	Acciaio corten	3400 mm	5000 mm di larghezza x 2100 mm di altezza	Da cementare	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	600 kg
599191.S025	Acciaio corten	3400 mm	5000 mm di larghezza x 2100 mm di altezza	Ancorato	All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale	Fino a 12 biciclette	663 kg

Estensione + rivestimento laterale

Cod. art.	Colore	Profondità	Caratteristica 2	Sistema di fissaggio	Tipo	Numero di biciclette	Peso
529172.GPRO	Grigio	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	220 kg
599172.GPRO	Grigio	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	234 kg
529172.S025	Acciaio corten	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	220 kg
599172.S025	Acciaio corten	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	234 kg
529192.GPRO	Grigio	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	280 kg
599192.GPRO	Grigio	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	302 kg
529192.S025	Acciaio corten	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	280 kg
599192.S025	Acciaio corten	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale	Fino a 6 biciclette	302 kg

Estensione senza rivestimento

Cod. art.	Colore	Profondità	Caratteristica 2	Sistema di fissaggio	Tipo	Numero di biciclette	Peso
529174.GPRO	Grigio	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	Estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	180 kg
599174.GPRO	Grigio	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	Estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	195 kg
529174.S025	Acciaio corten	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	Estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	180 kg
599174.S025	Acciaio corten	2000 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	Estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	195 kg
529194.GPRO	Grigio	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	Estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	220 kg
599194.GPRO	Grigio	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	Estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	243 kg
529194.S025	Acciaio corten	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Da cementare	Estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	220 kg
599194.S025	Acciaio corten	3400 mm	2500 mm di larghezza x 2100 mm di altezza.	Ancorato	Estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	243 kg

Tutte le varianti: Caratteristiche Tubo in acciaio 70 x 70 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Tetto Profili in alluminio anodizzato con traverse in tubolare d'acciaio da 40 x 40 mm e pannelli in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. · Estensione Modulo di estensione, larghezza 2500 mm · Pannelli Vetro di sicurezza da 5 mm.

DATI TECNICI

Caratteristiche	Tubo in acciaio 70 x 70 mm	Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Tipo	All-in-one basic: modulo base + rivestimento laterale + rivestimento posteriore, All-in-one extension: estensione + rivestimento laterale, All-in-one: modulo base + estensione + rivestimento posteriore + rivestimento laterale, Estensione senza rivestimento, Senza rivestimento	Numero di biciclette	Fino a 6 biciclette, Fino a 12 biciclette
Tetto	Profili in alluminio anodizzato con traverse in tubolare d'acciaio da 40 x 40 mm e pannelli in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV.	Estensione	Modulo di estensione, larghezza 2500 mm
Pannelli	Vetro di sicurezza da 5 mm.		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il montaggio è semplice: nella versione da cementare i montanti vengono cementati direttamente nel terreno per un'installazione stabile e sicura. La pensilina è disponibile anche nella versione ad ancoraggio. In caso di esigenze crescenti, la capacità può essere ampliata con il modulo di estensione, larghezza 2500 mm. Il rivestimento posteriore e il rivestimento laterale sono disponibili come accessori. Istruzioni di montaggio, scheda tecnica del prodotto e file 3D sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La struttura è realizzata in tubolari in acciaio 70 × 70 mm. Il tetto presenta profili in alluminio anodizzato con traversi (travi trasversali) in tubolare d'acciaio 40 × 40 mm e pannelli di copertura in policarbonato alveolare da 10 mm (pannelli alveolari protetti dai raggi UV) con trattamento anti-UV, che garantiscono un'elevata durata. Le pareti posteriore e laterali sono in vetro di sicurezza da 5 mm. Il trattamento superficiale consiste in zincatura a caldo e verniciatura in colori resistenti, che proteggono l'acciaio e assicurano un aspetto gradevole a lungo. La finitura pulita, il tetto leggermente bombato e le travi del tetto anodizzate conferiscono un'impressione dinamica e accogliente che valorizza l'insieme dell'ambiente urbano – un investimento a lungo termine, durevole, flessibile e dal design essenziale, pensato per ambienti moderni in cui la bicicletta è una scelta naturale.

DOMANDE FREQUENTI

? La pensilina per biciclette può essere ampliata?
Sì. È disponibile un modulo di estensione, largo 2500 mm, che consente di aumentare facilmente la capacità.

? Come si monta la pensilina?
Può scegliere tra la versione da cementare, in cui i montanti vengono cementati direttamente nel terreno, e l'ancoraggio. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

? Quali colori sono disponibili?
La pensilina è disponibile in acciaio corten e grigio, zincata a caldo e verniciata.

? Di che materiale sono le pareti e il tetto?
Le pareti posteriore e laterali sono in vetro di sicurezza da 5 mm e i pannelli di copertura sono in policarbonato alveolare da 10 mm con trattamento anti-UV.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/pensilina-per-biciclette-con-tetto-in-vetro

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu