Protezioni per pilastri e pali · Protezioni per pali

Protezione per pali a U Ø 60 mm

La protezione per pali a U Ø 60 mm è un archetto di protezione in tubo d'acciaio che protegge idranti, contatori dell'acqua per esterni, contatori elettrici e altre apparecchiature sensibili da urti e danni.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Nero, Grigio, Zincato
Colore RAL & DB	RAL 9005
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Trattamento superficiale	Zincato o verniciato in colore RAL
Peso	6–8 kg

- Protegge idranti, contatori dell'acqua ed elettrici dagli urti
- Struttura robusta in tubo d'acciaio con diametro 60 mm
- Due opzioni di montaggio: da cementare o con piastre di base
- Trattamento superficiale resistente – zincato a caldo oppure zincato a caldo e verniciato in colore RAL
- Lunga durata anche in ambienti esterni difficili

DESCRIZIONE

È un modo semplice per prolungare la durata di infrastrutture importanti e ridurre costose riparazioni. L'archetto di protezione si utilizza per esterni in aree residenziali e condomini, parcheggi, piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, nonché in ambienti produttivi e officine.

CARATTERISTICHE

- Bussola da interrare disponibile come optional per facilitare futuri spostamenti o modifiche

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Aree residenziali e condomini
- Parcheggi per esterni
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Produzione & officina

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Sistema di fissaggio	Peso
291061.9005	Nero	Ancorato	8 kg
201061.9005	Nero	Da cementare	7 kg
201060	Zincato	Da cementare	7 kg
291060	Zincato	Ancorato	6 kg
291061.GPRO	Grigio	Ancorato	8 kg
201061.GPRO	Grigio	Da cementare	7 kg
291061.S025	Acciaio corten	Ancorato	8 kg
201061.S025	Acciaio corten	Da cementare	7 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato o verniciato in colore RAL · Larghezza 625 mm

DATI TECNICI

Larghezza	**625 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto di protezione è progettato per un montaggio agevole in diversi ambienti. Con la cementazione diretta nel terreno si ottiene un'installazione permanente ed extra stabile. Con le piastre di base l'installazione su superfici già finite è rapida. La bussola da interrare è disponibile come optional e facilita lo spostamento della protezione o eventuali modifiche future. L'archetto di protezione è adatto a comuni, proprietari di immobili, industrie e imprese che desiderano proteggere idranti, contatori dell'acqua per esterni, contatori elettrici e quadri elettrici installati all'aperto, nonché altre apparecchiature tecniche in prossimità di aree carrabili. Riduce il rischio di danni e fermi operativi e aumenta la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto.

MATERIALE E DURATA

L'archetto di protezione è realizzato in tubo d'acciaio con diametro 60 mm per garantire robustezza e resistenza agli urti. Viene fornito zincato a caldo per la massima protezione dalla corrosione, oppure zincato a caldo e verniciato in colore RAL, per integrarsi nel contesto urbano o rispecchiare l'identità aziendale. L'archetto di protezione offre una lunga durata anche in ambienti esterni difficili.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è l'altezza della protezione per pali?
La versione da cementare nel calcestruzzo ha un'altezza totale di 870 mm, quella con piastre di base di 690 mm. La larghezza è di 625 mm in entrambe le versioni.

Meglio scegliere la versione da cementare o quella con piastre di base?
La cementazione garantisce un'installazione permanente ed extra stabile, mentre le piastre di base consentono un'installazione rapida su superfici già finite.

La protezione può essere spostata in seguito?
Sì, con la bussola da interrare, disponibile come optional, è più semplice spostare la protezione o apportare modifiche in futuro.

Quali colori sono disponibili?
Zincato, nero (RAL 9005), grigio e acciaio corten. Il trattamento superficiale è zincato a caldo oppure zincato a caldo e verniciato in colore RAL.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-pali-a-u-o-60-mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu