Protezioni antiurto · Protezioni per alberi e aiuole

Barriera per aiuole Zincata

La barriera per aiuole, detta anche barriera perimetrale, è una delimitazione semplice, efficace ed elegante in tubo d'acciaio zincato a caldo che protegge le superfici all'aperto.







IN BREVE

Lunghezza	1000–2000 mm
Sistema di fissaggio	Da cementare
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Altezza fuori terra	300 mm
Peso	5–9 kg

- Crea delimitazioni chiare e robuste intorno a percorsi pedonali, aree di parcheggio e zone sensibili
- Limita l'accesso ad aiuole, alberi e piantumazioni e riduce il rischio di danni causati da veicoli e pedoni
- Garantisce una lunga durata grazie alla superficie zincata, che offre un'elevata protezione contro ruggine e agenti atmosferici, ideale per il clima nordico
- Disponibile in tre lunghezze, dai passaggi stretti alle grandi aree aperte
- È progettata per un montaggio rapido e stabile

DESCRIZIONE

Le consente di gestire i flussi, creare confini chiari e proteggere aiuole, alberi e piantumazioni. Viene impiegata in piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, in aree residenziali e cortili interni, in parchi giochi, scuole dell'infanzia e cortili scolastici, nonché lungo piste ciclopedonali.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Parchi giochi & cortili scolastici
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

CARATTERISTICHE

- Richiede una manutenzione minima

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza	Peso
204100	1000 mm	5 kg
204101	1500 mm	7 kg
204102	2000 mm	9 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Altezza fuori terra 300 mm · Diametro del tubo d'acciaio 60 mm

DATI TECNICI

Diametro del tubo d'acciaio	60 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La versione standard è prevista per l'annegamento nel calcestruzzo nel terreno. Come optional sono disponibili piastre di base o bussole da interrare per un montaggio più flessibile. La barriera è progettata per un montaggio rapido e stabile, tramite annegamento nel calcestruzzo o con le staffe di fissaggio opzionali.

MATERIALE E DURATA

La barriera per aiuole è composta da tubo d'acciaio zincato a caldo. La superficie zincata offre un'elevata protezione contro ruggine e agenti atmosferici e, secondo il produttore, è ideale per il clima nordico. Il risultato è una soluzione discreta ma efficace, che protegge e al tempo stesso valorizza l'ambiente esterno, con manutenzione minima ed elevata durabilità.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta la barriera per aiuole?
La versione standard viene annegata nel calcestruzzo nel terreno. Come optional sono disponibili piastre di base o bussole da interrare per un montaggio flessibile.

Come è protetta dalla ruggine la barriera per aiuole?
È zincata a caldo. La superficie zincata offre un'elevata protezione contro ruggine e agenti atmosferici.

Quali lunghezze sono disponibili?
La barriera per aiuole è disponibile in 1000 mm (5 kg), 1500 mm (7 kg) e 2000 mm (9 kg). Tutte le lunghezze hanno un tubo d'acciaio da 60 mm e si elevano di 300 mm dal suolo.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-per-aiuole-zincata

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu