Protezioni per pilastri e pali · Protezioni per pali

Protezione per pali 3 gambe

La protezione per pali Ø 60 mm protegge pali, parcometri e lampioni da urti, danni e usura.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio, Zincato
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Trattamento superficiale	Zincato o verniciato in colore RAL
Peso	12–15 kg

- Protegge efficacemente pali, parcometri e lampioni
- Riduce il rischio di costose riparazioni
- Robusta struttura in acciaio per una lunga durata
- Due modalità di montaggio, per scegliere quella più adatta al Suo sito
- Disponibile in diverse versioni per integrarsi nell'ambiente circostante

DESCRIZIONE

È una soluzione robusta e flessibile per parcheggi più sicuri, una delimitazione più chiara e spazi esterni più durevoli: nei parcheggi all'aperto, nelle piazze, nei parchi e lungo i percorsi pedonali, oltre che nelle aree residenziali e nei condomini.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini

CARATTERISTICHE

- Prolunga la durata delle Sue installazioni
- Migliora la sicurezza nelle aree di parcheggio e negli spazi pubblici
- Contribuisce a spazi esterni curati e ordinati

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Sistema di fissaggio	Peso
291030	Zincato	Ancorato	14 kg
201030	Zincato	Da cementare	12 kg
291031.GPRO	Grigio	Ancorato	14 kg
201031.GPRO	Grigio	Da cementare	15 kg
291031.S025	Acciaio corten	Ancorato	14 kg
201031.S025	Acciaio corten	Da cementare	15 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato o verniciato in colore RAL

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione è progettata per un'installazione semplice, sicura e duratura. Sono disponibili due modalità di montaggio. La posa in calcestruzzo garantisce la massima stabilità ed è indicata per soluzioni permanenti. Il montaggio con piastra di base è adatto a superfici pavimentate esistenti e quando è importante la flessibilità o la possibilità di spostare la protezione in seguito. La scheda tecnica del prodotto è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in tubo d'acciaio di alta qualità ed è disponibile con due trattamenti superficiali che uniscono funzionalità ed estetica. La versione zincata a caldo offre un'ottima resistenza alla corrosione ed è adatta ad ambienti esterni difficili. La versione zincata a caldo e verniciata può essere fornita in qualsiasi colore RAL, così che la protezione si abbini all'ambiente circostante, all'immagine aziendale o ad altre attrezzature. La combinazione di struttura resistente, montaggio flessibile e trattamenti superficiali personalizzabili offre una soluzione professionale, durevole ed esteticamente gradevole che protegge a lungo pali, parcometri e pali dell'illuminazione.

DOMANDE FREQUENTI

Quale modalità di montaggio devo scegliere?
La posa in calcestruzzo garantisce la massima stabilità ed è indicata per soluzioni permanenti. Il montaggio con piastra di base è adatto a superfici pavimentate esistenti e se desidera poter spostare la protezione in seguito.

Quanto è alta la protezione?
La variante da cementare ha un'altezza totale di 683 mm e la variante con piastra di base un'altezza totale di 505 mm.

È possibile avere la protezione in un altro colore?
Sì. La versione zincata a caldo e verniciata può essere fornita in qualsiasi colore RAL. Tra le varianti sono disponibili Zincato, Grigio e Acciaio corten.

Quali diametri del tubo sono disponibili?
Il tubo d'acciaio è disponibile in Ø 35 mm e Ø 60 mm, così da poter adattare la protezione a diversi tipi di pali e installazioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-pali-3-gambe
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu