
Protezioni per pilastri e pali · Protezioni per pali

Protezione per pali da cementare 3 gambe

La protezione per pali in robusto tubo d'acciaio protegge paletti, parcometri e lampioni da urti e usura.





IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio, Zincato
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Trattamento superficiale	Zincato o verniciato in colore RAL
Peso	6–10 kg

- Protegge attrezzature come paletti, parcometri e illuminazione
- Riduce il rischio di riparazioni costose e fermi operativi
- Conferisce all'area un aspetto ordinato e professionale
- Può essere adattata all'ambiente e al design con diversi trattamenti superficiali
- Realizzata in robusto tubo d'acciaio, dimensionata per ambienti urbani impegnativi

DESCRIZIONE

Offre una protezione elegante, robusta ed economica sia in ambienti pubblici sia privati: nei parcheggi per esterni, nei quartieri residenziali e nei condomini, nelle piazze, nei parchi e lungo i percorsi pedonali. La protezione è adatta a ogni contesto, dal traffico cittadino intenso alle zone residenziali, dai parcheggi alle aree industriali.

CARATTERISTICHE

- Può essere cementata nel terreno o montata su piastra di base

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Piazze, parchi & aree pedonali

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Sistema di fissaggio	Peso
201020	Zincato	Da cementare	6 kg
291020	Zincato	Ancorato	7 kg
201021.GPRO	Grigio	Da cementare	8 kg
291021.GPRO	Grigio	Ancorato	10 kg
201021.S025	Acciaio corten	Da cementare	8 kg
291021.S025	Acciaio corten	Ancorato	10 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato o verniciato in colore RAL

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione può essere installata in due modi, a seconda delle esigenze di stabilità permanente e flessibilità. La cementazione nel terreno offre una soluzione permanente e molto stabile. Il montaggio su piastra di base è indicato quando la protezione deve poter essere spostata o smontata. Entrambe le soluzioni sono progettate per un montaggio semplice e un'elevata stabilità nel tempo.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in robusto tubo d'acciaio dimensionato per ambienti urbani impegnativi e garantisce una lunga durata e un'elevata resistenza agli urti e agli agenti esterni. Sono disponibili due trattamenti superficiali: acciaio zincato a caldo per la massima protezione dalla corrosione, oppure zincato a caldo e verniciato in un colore RAL a scelta. Può decidere se far integrare la protezione nell'ambiente circostante o segnalarla e rafforzare la sicurezza con un colore ben visibile. Prevenendo i danni a paletti e parcometri, contribuisce a ridurre i costi di manutenzione e a creare un ambiente più sicuro e curato.

DOMANDE FREQUENTI

La protezione può essere spostata dopo il montaggio?
Sì, se sceglie il montaggio su piastra di base. Questa soluzione è pensata per i casi in cui la protezione deve poter essere spostata o smontata. La cementazione nel terreno offre invece una soluzione permanente.

È possibile avere la protezione in un altro colore?
Sì. La protezione è disponibile zincata a caldo oppure zincata a caldo e verniciata in un colore RAL a scelta. Tra le varianti sono disponibili le versioni zincata, grigia e in acciaio corten.

Quanto è alto il prodotto?
L'altezza totale è di 680 mm nella versione da cementare e di 502 mm su piastra di base.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-pali-da-cementare-3-gambe
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu