
Protezioni per pilastri e pali · Protezioni per pali

Protezione per pali a U Ø 50 mm

La protezione per pali a U, un archetto di protezione in tubo d'acciaio Ø 50 mm, protegge idranti, contatori dell'acqua e dell'elettricità esterni, pali, armadi e altre apparecchiature sensibili per esterni da urti di...









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio, Zincato
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Trattamento superficiale	Zincato o verniciato in colore RAL
Larghezza	300 mm
Peso	6–7 kg

- Protegge idranti, contatori dell'acqua e dell'elettricità e armadi tecnici da urti di veicoli e colpi accidentali
- Delimita e scherma l'area dei contatori e altre apparecchiature sensibili
- Prolunga la durata delle apparecchiature proteggendole dalle sollecitazioni
- Riduce danni e costi di manutenzione
- Riduce il rischio di fermi, perdite e riparazioni costose

DESCRIZIONE

La protezione per pali a U, un archetto di protezione in tubo d'acciaio Ø 50 mm, protegge idranti, contatori dell'acqua e dell'elettricità esterni, pali, armadi e altre apparecchiature sensibili per esterni da urti di veicoli e colpi accidentali. Viene utilizzata in parcheggi all'aperto, su strade, in aree residenziali e cortili interni, nonché in magazzini e centri di distribuzione con zone di carico, sia in ambienti pubblici sia in proprietà private dove affidabilità operativa e sicurezza sono fondamentali.

CARATTERISTICHE

- Garantisce un ambiente ordinato e sicuro intorno a infrastrutture importanti, su strade, parcheggi e cortili interni
- Montaggio da cementare nel terreno o su piastre di base

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Strade & viabilità
- Magazzino & distribuzione

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Sistema di fissaggio	Peso
291066	Zincato	Ancorato	7 kg
201066	Zincato	Da cementare	6 kg
291067.GPR0	Grigio	Ancorato	7 kg
201067.GPR0	Grigio	Da cementare	6 kg
291067.S025	Acciaio corten	Ancorato	7 kg
201067.S025	Acciaio corten	Da cementare	6 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato o verniciato in colore RAL · Larghezza 300 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Sono disponibili due opzioni di montaggio. Il fissaggio da cementare nel terreno è una soluzione permanente e molto stabile per luoghi soggetti a forti sollecitazioni, ad esempio strade, aree industriali e parcheggi. Il montaggio su piastre di base è una soluzione pratica quando si desidera poter spostare, regolare o sostituire la protezione all'occorrenza. Tenga presente che l'altezza totale varia: 870 mm nella versione da cementare e 690 mm su piastre di base.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in tubo d'acciaio Ø 50 mm per garantire elevata robustezza e resistenza agli urti e all'usura. La superficie zincata a caldo offre protezione dalla ruggine in ambienti esterni difficili. La versione zincata a caldo e verniciata unisce la protezione anticorrosione a un aspetto uniforme nei colori RAL standard.

DOMANDE FREQUENTI

A cosa serve l'archetto di protezione?
Protegge idranti, contatori dell'acqua e dell'elettricità esterni, quadri di comando, centraline e pali, ad esempio in parcheggi, zone di carico e altre aree con traffico veicolare vicino ad apparecchiature sensibili.

Meglio la versione da cementare o con piastre di base?
La versione da cementare offre una soluzione permanente e molto stabile per luoghi soggetti a forti sollecitazioni. Le piastre di base sono indicate quando si desidera poter spostare, regolare o sostituire la protezione.

Quanto è alto l'archetto di protezione?
L'altezza totale è di 870 mm nella versione da cementare e di 690 mm con montaggio su piastre di base. La larghezza è di 300 mm.

Quali colori e trattamenti superficiali sono disponibili?
È disponibile nei colori zincato, grigio e acciaio corten. La finitura superficiale è zincata a caldo oppure zincata a caldo e verniciata in colori RAL standard.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-pali-a-u-o-50-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu