Dissuasori abbattibili · Dissuasori a scomparsa

Dissuasore a scomparsa Barcelona

Barcelona è un dissuasore a scomparsa ad azionamento manuale che consente un accesso rapido e agevole ad aree protette o delimitate.



IN BREVE

Diametro	160–270 mm
Colore	Acciaio corten, Grigio
Sistema di fissaggio	Da cementare
Caratteristiche	Altezza 1030 mm x larghezza 545 mm
Peso	150–167 kg

- Azionamento manuale rapido e semplice
- Controllo efficace del traffico veicolare senza pesanti portoni o cancelli
- Design elegante che si integra negli ambienti urbani moderni
- Elevato livello di sicurezza grazie a un robusto sistema di chiusura
- Meccanismo di chiusura automatico e autobloccante in acciaio inossidabile

DESCRIZIONE

È la soluzione ideale quando è necessario aprire e chiudere spesso determinate superfici senza rinunciare alla sicurezza o al design. Il dissuasore delimita chiaramente zone pedonali, piazze, cortili interni, aree di parcheggio e altre aree in cui il traffico veicolare deve essere controllato, nei centri urbani, nelle zone residenziali e nei condomini, nelle aree aziendali, nei parcheggi e lungo le strade, mantenendo al contempo un aspetto moderno ed elegante dell'ambiente.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Parcheggi per esterni
- Strade & viabilità

CARATTERISTICHE

- Serratura standard con chiave triangolare da 11 mm per una facile movimentazione da parte del personale autorizzato
- Movimento verticale fluido, controllato e affidabile grazie alla molla a gas incapsulata
- Piastra di base in acciaio con superficie antiscivolo
- Rivestimento protettivo con golfari di sollevamento per un'installazione e una manutenzione rapide e semplici
- Adatto a centri urbani, zone residenziali, aree aziendali e parcheggi

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Colore	Peso
206784.GPRO	160 mm	Grigio	150 kg
206782.GPRO	270 mm	Grigio	167 kg
206783.GPRO	220 mm	Grigio	162 kg
206784.S025	160 mm	Acciaio corten	150 kg
206782.S025	270 mm	Acciaio corten	167 kg
206783.S025	220 mm	Acciaio corten	162 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Caratteristiche Altezza 1030 mm x larghezza 545 mm · Trattamento superficiale Con fondo di zinco e verniciato · Caratteristica 2 Il dissuasore è dotato di guide centrali e laterali. Azionato da una molla a gas sigillata, si muove verticalmente nel proprio alloggiamento. · Meccanismo di chiusura Sistema automatico e autochiudente in acciaio inossidabile, serratura standard con chiave triangolare da 11 mm. · Protezione del suolo Acciaio, ø 460 mm con spessore di 10 mm, zincato e verniciato nero. Superficie antiscivolo. · Rivestimento protettivo Il rivestimento è realizzato in tubo d'acciaio zincato con golfari di sollevamento per un'installazione rapida e semplice.

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Con fondo di zinco e verniciato**
Caratteristica 2	**Il dissuasore è dotato di guide centrali e laterali. Azionato da una molla a gas sigillata, si muove verticalmente nel proprio alloggiamento.**
Meccanismo di chiusura	**Sistema automatico e autochiudente in acciaio inossidabile, serratura standard con chiave triangolare da 11 mm.**
Protezione del suolo	**Acciaio, ø 460 mm con spessore di 10 mm, zincato e verniciato nero. Superficie antiscivolo.**
Rivestimento protettivo	**Il rivestimento è realizzato in tubo d'acciaio zincato con golfari di sollevamento per un'installazione rapida e semplice.**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si installa cementandolo direttamente nel terreno (da cementare), il che garantisce una soluzione stabile, sicura e duratura. Il rivestimento protettivo in tubo di acciaio zincato è dotato di golfari di sollevamento che semplificano sia l'installazione sia la successiva manutenzione. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è trattato con fondo di zinco e verniciato. Il rivestimento è resistente e progettato per sopportare ambienti urbani difficili, mantenendo nel tempo un aspetto gradevole. Il rivestimento protettivo è realizzato in tubo di acciaio zincato. La scelta dei materiali, la lavorazione accurata e il trattamento superficiale resistente garantiscono una lunga durata e un'elevata affidabilità di funzionamento. La struttura robusta e il meccanismo autobloccante riducono al minimo la manutenzione e offrono una soluzione affidabile sia per ambienti pubblici sia privati. In caso di installazione entro 8 km dalla costa si raccomanda una protezione anticorrosione extra per le parti in acciaio, ad esempio una zincatura aggiuntiva. Ci contatti per maggiori informazioni sul trattamento più adatto contro gli agenti atmosferici e la ruggine.

DOMANDE FREQUENTI

? Come si alza e si abbassa il dissuasore?
Viene azionato manualmente e sbloccato con una chiave triangolare da 11 mm. Una molla a gas incapsulata garantisce un movimento verticale fluido e controllato, e la chiusura è automatica e autobloccante.

? Come si monta il dissuasore?
Viene cementato direttamente nel terreno. Il rivestimento è dotato di golfari di sollevamento per un'installazione semplice; le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

? Quali diametri e colori sono disponibili?
Il dissuasore è disponibile nei diametri Ø 160, 220 e 270 mm, in grigio o acciaio corten. Tutte le versioni sono alte 1030 mm e larghe 545 mm.

? Il dissuasore può essere installato vicino alla costa?
In caso di installazione entro 8 km dalla costa si raccomanda una protezione anticorrosione extra per le parti in acciaio, ad esempio una zincatura aggiuntiva. Ci contatti per una consulenza sul trattamento più adatto.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-a-scomparsa-barcelona

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu