Dissuasori abbattibili · Dissuasori a scomparsa

Dissuasore a scomparsa con testa in acciaio inossidabile spazzolato

Il dissuasore a scomparsa è un dissuasore in acciaio abbassabile ad azionamento manuale, pensato per i luoghi in cui è necessario aprire e chiudere frequentemente aree al traffico veicolare.



IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Diametro	160 mm, 220 mm
Sistema di fissaggio	Da cementare
Trattamento superficiale	Con fondo di zinco e verniciato
Peso	93–165 kg

- Si alza e si abbassa manualmente in pochi secondi
- Delimita zone pedonali e piazze
- Protegge aree sensibili o ad accesso limitato
- Controlla l'ingresso e l'uscita dei veicoli
- Crea ambienti urbani più sicuri e attraenti

DESCRIZIONE

Unisce robustezza, sicurezza e design, e il coperchio superiore in acciaio inossidabile spazzolato conferisce un aspetto moderno e di prestigio. Il dissuasore viene utilizzato per delimitare zone pedonali e piazze, su strade e in corrispondenza di ingressi e uscite, presso centri commerciali e accessi e in aree residenziali e condomini.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Strade & viabilità
- Centri commerciali & ingressi
- Aree residenziali e condomini

CARATTERISTICHE

- Offre un elevato livello di sicurezza grazie alla robusta struttura in acciaio e alla chiusura automatica
- Presenta un design moderno ed elegante in acciaio inossidabile spazzolato
- Resiste a un uso frequente in ambienti urbani difficili
- Ha una lunga durata, un'elevata affidabilità di funzionamento e richiede una manutenzione minima
- Rende le aree flessibili: possono essere aperte o chiuse rapidamente al traffico
- Aumenta la sicurezza senza compromettere l'estetica

VARIANTI

Ø160 mm

Cod. art.	Colore	Diametro	Peso
206575.GPRO	Grigio	160 mm	93 kg
206575.S025	Acciaio corten	160 mm	93 kg

Ø220 mm

Cod. art.	Colore	Diametro	Peso
206781.GPRO	Grigio	220 mm	165 kg
206781.S025	Acciaio corten	220 mm	165 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Con fondo di zinco e verniciato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore va cementato direttamente nel terreno con calcestruzzo per la massima stabilità e durata. Il pozzetto, o cassaforma, è un tubo in acciaio zincato dotato di golfari di sollevamento per un montaggio rapido e semplice nel terreno. Il sistema di scorrimento dispone di guide centrali e laterali e una molla a gas incapsulata consente al dissuasore di muoversi verticalmente nel pozzetto con un movimento uniforme e fluido. La serratura è una serratura standard azionata con chiave triangolare da 11 mm. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La struttura è in acciaio con fondo zincante e verniciatura per una protezione extra dalla corrosione. La testa in acciaio inossidabile spazzolato è resistente all'usura e agli agenti atmosferici. Il meccanismo automatico autobloccante è in acciaio inossidabile. La piastra di base è zincata a caldo e verniciata di nero con superficie antiscivolo, mentre il pozzetto è costituito da un tubo in acciaio zincato. Per installazioni entro circa 8 km dalla costa si raccomanda un trattamento extra di protezione dagli agenti atmosferici delle parti in acciaio, ad esempio un'ulteriore zincatura. In questo modo il dissuasore mantiene sia la funzionalità sia l'aspetto anche in climi costieri particolarmente aggressivi.

DOMANDE FREQUENTI

Come si blocca il dissuasore?
Il dissuasore dispone di un meccanismo automatico autobloccante in acciaio inossidabile. La serratura standard si aziona con una chiave triangolare da 11 mm.

Come si monta il dissuasore?
Va cementato direttamente nel terreno con calcestruzzo. Il pozzetto è dotato di golfari di sollevamento che semplificano il montaggio; le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

Quale diametro devo scegliere?
Il dissuasore è disponibile in Ø 160 mm (93 kg) e Ø 220 mm (165 kg), entrambi in grigio o acciaio corten. In caso di dubbi, ci contatti per una consulenza.

Il dissuasore può essere installato vicino alla costa?
Sì, ma entro circa 8 km dalla costa si raccomanda un trattamento extra di protezione dagli agenti atmosferici delle parti in acciaio, ad esempio un'ulteriore zincatura.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-a-scomparsa-con-testa-in-acciaio-inossidabile-spazzolato

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu