Portabiciclette · Pensiline per biciclette

Pensilina per biciclette Voute L

Voute L è un ricovero per biciclette chiudibile a chiave con tetto a tunnel che offre un deposito sicuro e ordinato per biciclette, monopattini elettrici, ciclomotori e motocicli, riducendo notevolmente il rischio di...



IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Dimensioni	tubi in acciaio zincato 80 x 80 mm.
Larghezza	2520 mm
Altezza	2640 mm
Varianti	16 in 2 linee
Peso	280–600 kg

- Struttura rinforzata e doppie porte con chiusura a chiave che riducono sensibilmente il rischio di furto
- Protezione contro intemperie, atti vandalici e accessi non autorizzati
- Telaio in acciaio zincato e tetto in resistente policarbonato per una protezione duratura tutto l'anno
- Tetto a tunnel in policarbonato alveolare resistente ai raggi UV, rinforzato contro le effrazioni
- Due grondaie in alluminio che convogliano l'acqua piovana

DESCRIZIONE

Voute L è un ricovero per biciclette chiudibile a chiave con tetto a tunnel che offre un deposito sicuro e ordinato per biciclette, monopattini elettrici, ciclomotori e motocicli, riducendo notevolmente il rischio di furti e danni. È progettato per rispondere alle esigenze sia degli ambienti aziendali sia degli spazi pubblici e viene installato all'esterno presso parcheggi per biciclette, in aree residenziali e condomini, presso scuole, istituti superiori e università, nonché in parchi, aree ricreative e altri luoghi pubblici. Con un modulo di estensione è possibile aumentare la capacità quando le esigenze crescono.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Scuole & scuole dell'infanzia
- Piazze, parchi & aree pedonali

CARATTERISTICHE

- Apertura con serratura a cilindro europea e chiave o con serratura meccanica a combinazione
- Porte apribili dall'interno senza chiave
- Spazio per un massimo di 6 biciclette per unità
- Modulare – ampliabile con modulo di estensione

VARIANTI

Modulo standard

Cod. art.	Colore	Caratteristiche	Trattamento superficiale	Tipo	Peso
529091D.GPRO	Grigio	Codice digitale	Verniciato	Unità standard con rivestimento e porte	470 kg
529091.GPRO	Grigio	Serratura a cilindro	Verniciato	Unità standard con rivestimento e porte	590 kg
529090D.GPRO	Grigio	Codice digitale	Zincato a caldo / Zincato	Unità standard con rivestimento e porte	470 kg
529090.GPRO	Grigio	Serratura a cilindro	Zincato a caldo / Zincato	Unità standard con rivestimento e porte	600 kg
529091D.S025	Acciaio corten	Codice digitale	Verniciato	Unità standard con rivestimento e porte	470 kg
529091.S025	Acciaio corten	Serratura a cilindro	Verniciato	Unità standard con rivestimento e porte	590 kg
529090D.S025	Acciaio corten	Codice digitale	Zincato a caldo / Zincato	Unità standard con rivestimento e porte	470 kg
529090.S025	Acciaio corten	Serratura a cilindro	Zincato a caldo / Zincato	Unità standard con rivestimento e porte	600 kg

Modulo di estensione

Cod. art.	Colore	Caratteristiche	Trattamento superficiale	Tipo	Peso
529093D.GPRO	Grigio	Codice digitale	Verniciato	Modulo di estensione con rivestimento e porte	280 kg
529093.GPRO	Grigio	Serratura a cilindro	Verniciato	Modulo di estensione con rivestimento e porte	445 kg
529092D.GPRO	Grigio	Codice digitale	Zincato a caldo / Zincato	Modulo di estensione con rivestimento e porte	280 kg
529092.GPRO	Grigio	Serratura a cilindro	Zincato a caldo / Zincato	Modulo di estensione con rivestimento e porte	445 kg
529093D.S025	Acciaio corten	Codice digitale	Verniciato	Modulo di estensione con rivestimento e porte	280 kg
529093.S025	Acciaio corten	Serratura a cilindro	Verniciato	Modulo di estensione con rivestimento e porte	445 kg
529092D.S025	Acciaio corten	Codice digitale	Zincato a caldo / Zincato	Modulo di estensione con rivestimento e porte	280 kg
529092.S025	Acciaio corten	Serratura a cilindro	Zincato a caldo / Zincato	Modulo di estensione con rivestimento e porte	445 kg

Tutte le varianti: Dimensioni tubi in acciaio zincato 80 x 80 mm. · Larghezza 2520 mm · Altezza 2640 mm · Profondità 2830 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Caratteristica 2 2520 mm di larghezza x 2640 mm di altezza x 2830 mm di profondità. · Numero di biciclette Fino a 6 biciclette · Tetto Travi in acciaio da 60 x 40 mm e due grondaie in alluminio, verniciate nei nostri colori, tetto a botte in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. Rinforzato contro le effrazioni. · Estensione Modulo di estensione, larghezza 2520 mm · Pannelli Rete rettangolare in filo ø 5 mm, saldata in una cornice in angolare d'acciaio. Disponibile zincata o zincata e verniciata. · Sorgente luminosa LED su tubo in alluminio, fornitura da installare. Richiede alimentazione 230 V, collegamento a cura di elettricista abilitato (magnetotermico escluso). Per portabiciclette e supporti bici · Porta Parte sup. in rete quadra filo ø 5 mm, parte inf. in lamiera d'acciaio 1,5 mm. Apertura con serratura europea/chiave o codice meccanico. Apribili dall'interno senza chiave. Le porte rest

DATI TECNICI

Profondità	2830 mm	Sistema di fissaggio	Ancorato
Caratteristiche	Codice digitale, Serratura a cilindro	Trattamento superficiale	Verniciato, Zincato a caldo / Zincato
Tipo	Modulo di estensione con rivestimento e porte, Unità standard con rivestimento e porte	Caratteristica 2	2520 mm di larghezza x 2640 mm di altezza x 2830 mm di profondità.
Numero di biciclette	Fino a 6 biciclette	Tetto	Travi in acciaio da 60 x 40 mm e due grondaie in alluminio, verniciate nei nostri colori, tetto a botte in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. Rinforzato contro le effrazioni.
Estensione	Modulo di estensione, larghezza 2520 mm	Pannelli	Rete rettangolare in filo ø 5 mm, saldata in una cornice in angolare d'acciaio. Disponibile zincata o zincata e verniciata.
Sorgente luminosa	LED su tubo in alluminio, fornitura da installare. Richiede alimentazione 230 V, collegamento a cura di elettricista abilitato (magnetotermico escluso). Per portabiciclette e supporti bici	Porta	Parte sup. in rete quadra filo ø 5 mm, parte inf. in lamiera d'acciaio 1,5 mm. Apertura con serratura europea/chiave o codice meccanico. Apribili dall'interno senza chiave. Le porte rest

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il ricovero per biciclette viene ancorato al fondo. Le porte vengono mantenute saldamente in posizione aperta e chiusa tramite chiavistello a terra e fermaporta. L'illuminazione LED montata su tubo in alluminio è presente nei dati di prodotto e viene fornita per l'installazione; richiede un'alimentazione a 230 V e deve essere collegata da un elettricista qualificato; l'interruttore automatico non è incluso. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il telaio è costituito da tubi in acciaio zincato 80 × 80 mm che garantiscono elevata stabilità e una protezione duratura dalla ruggine. Il tetto dispone di traverse in acciaio 60 × 40 mm e di due grondaie in alluminio, verniciate nei nostri colori, mentre la copertura vera e propria è in policarbonato alveolare da 10 mm resistente ai raggi UV, rinforzato per impedire le effrazioni e offrire una protezione extra contro intemperie e furti. Le pareti laterali e posteriore sono in rete elettrosaldata a maglia rettangolare ø 5 mm su una cornice in profilo angolare d'acciaio e sono disponibili zincate o zincate e verniciate. La parte superiore delle doppie porte è in rete a maglia quadrata ø 5 mm, che garantisce buona visibilità e sicurezza, mentre la parte inferiore è in lamiera d'acciaio da 1,5 mm di spessore per una robustezza extra. Offrendo un deposito sicuro e al riparo dalle intemperie, si incoraggiano più persone a scegliere la bicicletta o la moto come mezzo di trasporto sostenibile, mentre la struttura robusta e il design pulito e moderno aumentano sicurezza, comfort e attrattiva degli spazi esterni.

DOMANDE FREQUENTI

? Quante biciclette può contenere?
Un'unità accoglie fino a 6 biciclette. Se Le serve più spazio, può ampliarla con un modulo di estensione da 2520 mm di larghezza.

? Quali opzioni di chiusura sono disponibili?
Le doppie porte si aprono con serratura a cilindro europea e chiave o con serratura meccanica a combinazione. Tra le varianti può scegliere serratura a cilindro o codice digitale.

? È possibile rimanere chiusi all'interno del ricovero per biciclette?
No. Le porte possono essere aperte dall'interno senza chiave.

? Quali trattamenti superficiali e colori sono disponibili?
Il ricovero per biciclette è disponibile zincato a caldo (zincato) o verniciato, nei colori grigio e acciaio corten.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/pensilina-per-biciclette-voute-l

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu