
Sbarre · Barriere girevoli

Sbarra girevole / cancello a battente 1,8 m Tubo in acciaio zincato Ø 60 mm Passaggio 1600 mm Chiudibile con lucchetto

Il cancello girevole da 1800 mm è un cancello di accesso a battente in robusto tubo d'acciaio che garantisce una delimitazione chiara e un accesso controllato in ambienti sia pubblici sia privati.







IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio, Zincato
Lunghezza	1800 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Sistema di fissaggio	Ancorato
Peso	35–36 kg

- Regola l'accesso senza escludere gli utenti autorizzati
- Offre una larghezza di passaggio di 1600 mm per pedoni, biciclette e passeggini
- Dispone di un asse di rotazione sfalsato su perno per un'apertura fluida e sicura
- Si chiude con perno di bloccaggio Ø 20 mm e lucchetto, inclusi
- Può essere bloccato in posizione aperta a 90° per un passaggio controllato

DESCRIZIONE

Consente il passaggio di pedoni, biciclette e passeggini, ma tiene lontano il traffico non autorizzato. Il cancello è impiegato in piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, nei parcheggi per esterni, nei complessi residenziali e nei condomini, nonché presso magazzini e centri di distribuzione.

CARATTERISTICHE

- Dispone di una chiusura flessibile che consente di mantenere facilmente il cancello aperto o chiuso secondo necessità
- È progettato per un uso frequente in ambienti impegnativi e aree ad alto traffico
- Ha un design discreto che si integra con l'ambiente circostante

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Magazzino & distribuzione

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
203142	Zincato	35 kg
203143.GPRO	Grigio	36 kg
203143.S025	Acciaio corten	36 kg

Tutte le varianti: Lunghezza 1800 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Sistema di fissaggio Ancorato · Meccanismo di chiusura Con perno di bloccaggio ø 20 mm e lucchetto (incluso). Bloccabile in posizione aperta a 90°. · Caratteristiche Tubo in acciaio, Ø 60 mm · Caratteristica 2 Asse montato su perno. · Larghezza di passaggio 1600 mm · Tipo Su piastra di base 200 x 200 mm con barre di ancoraggio da gettare (incluse)

DATI TECNICI

Meccanismo di chiusura	**Con perno di bloccaggio ø 20 mm e lucchetto (incluso). Bloccabile in posizione aperta a 90°.**
Caratteristiche	**Tubo in acciaio, Ø 60 mm**
Caratteristica 2	**Asse montato su perno.**
Larghezza di passaggio	**1600 mm**
Tipo	**Su piastra di base 200 x 200 mm con barre di ancoraggio da gettare (incluse)**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il cancello viene ancorato tramite una piastra di base da 200 × 200 mm con barre di ancoraggio da annegare nel calcestruzzo, incluse. Sono inclusi anche lucchetto e perno di bloccaggio. Come accessorio è disponibile un kit di preinstallazione per cancelli girevoli. Istruzioni di montaggio, scheda tecnica del prodotto e file 3D sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La struttura è in robusto tubo d'acciaio, Ø 60 mm, per garantire resistenza e lunga durata. L'acciaio è zincato a caldo e, nelle versioni verniciate, la vernice è applicata sopra la zincatura. Il cancello è costruito per resistere a un uso frequente in ambienti impegnativi.

DOMANDE FREQUENTI

Il lucchetto è incluso?
Sì. Il cancello viene fornito con perno di bloccaggio Ø 20 mm e lucchetto.

Il cancello può essere bloccato in posizione aperta?
Sì. Può essere bloccato in posizione aperta a 90° per un passaggio controllato.

Quanto è largo il passaggio?
La larghezza di passaggio è di 1600 mm, sufficiente per pedoni, biciclette e passeggini.

Come viene ancorato il cancello?
Viene montato su una piastra di base da 200 × 200 mm con barre di ancoraggio da annegare nel calcestruzzo, incluse. Come accessorio è disponibile un kit di preinstallazione per cancelli girevoli.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/cancello-girevole-18-m
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu