Arredo urbano · Pensiline d'attesa

Pensilina con rivestimento in policarbonato

La pensilina con rivestimento in policarbonato è un camminamento coperto in acciaio con tetto a cupola che protegge i pedoni da pioggia, neve, sole e vento.









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Caratteristiche	Con illuminazione (LED), Senza illuminazione
Larghezza	2500 mm
Altezza	2835 mm
Peso	72–145 kg

- Protegge da pioggia, neve, sole e raggi UV tutto l'anno
- Robusta struttura in acciaio con telaio in tubolare quadro 80 × 80 mm, per una buona stabilità e sicurezza
- Tetto a cupola in policarbonato alveolare con trattamento anti-UV
- Aspetto moderno e arioso, adatto ad ambienti sia moderni sia classici
- Disponibile con o senza illuminazione LED integrata

DESCRIZIONE

Viene utilizzata presso ingressi, tra edifici, nei parcheggi e in luoghi pubblici come piazze, parchi e percorsi pedonali, ma anche presso centri commerciali, uffici e reception, in aree aziendali e strutture private. È possibile scegliere il modello con illuminazione LED integrata per maggiore sicurezza e comfort, oppure senza illuminazione per una soluzione più semplice.

CARATTERISTICHE

- Modulare – ampliabile con moduli di estensione e adattabile secondo le esigenze
- Pannelli posteriori e laterali disponibili come optional
- Piedini regolabili in altezza che si adattano al fondo
- Aumenta il comfort e la sicurezza di visitatori, clienti e personale

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Parcheggi per esterni
- Uffici & reception

VARIANTI

Modulo standard

Cod. art.	Colore	Caratteristiche	Trattamento superficiale	Tipo	Peso
599802.GPRO	Grigio	Senza illuminazione	Zincato a caldo e verniciato	Modulo standard	145 kg
599802L.GPRO	Grigio	Con illuminazione (LED)	Zincato a caldo e verniciato	Modulo standard	145 kg
599802.S025	Acciaio corten	Senza illuminazione	Zincato con effetto corten	Modulo standard	145 kg
599802L.S025	Acciaio corten	Con illuminazione (LED)	Zincato con effetto corten	Modulo standard	145 kg

Modulo di estensione

Cod. art.	Colore	Caratteristiche	Trattamento superficiale	Tipo	Peso
599803.GPRO	Grigio	Senza illuminazione	Zincato a caldo e verniciato	Modulo di estensione	93 kg
599803L.GPRO	Grigio	Con illuminazione (LED)	Zincato a caldo e verniciato	Modulo di estensione	72 kg
599803.S025	Acciaio corten	Senza illuminazione	Zincato con effetto corten	Modulo di estensione	93 kg
599803L.S025	Acciaio corten	Con illuminazione (LED)	Zincato con effetto corten	Modulo di estensione	72 kg

Tutte le varianti: Larghezza 2500 mm · Altezza 2835 mm · Profondità 2170 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Tetto Cupola in plastica alveolare da 6 mm con protezione UV. · Estensione Modulo di estensione, lunghezza 2500 mm · Sorgente luminosa Striscia LED integrata nella struttura e installata in fabbrica. Richiede alimentazione 230 V, collegamento a cura di elettricista abilitato (magnetotermico escluso). · Montanti Tubi quadrati in acciaio, 80 x 80 mm

DATI TECNICI

Profondità	2170 mm	Sistema di fissaggio	Ancorato
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato, Zincato con effetto corten	Tipo	Modulo di estensione, Modulo standard
Tetto	Cupola in plastica alveolare da 6 mm con protezione UV.	Estensione	Modulo di estensione, lunghezza 2500 mm
Sorgente luminosa	Striscia LED integrata nella struttura e installata in fabbrica. Richiede alimentazione 230 V, collegamento a cura di elettricista abilitato (magnetotermico escluso).	Montanti	Tubi quadrati in acciaio, 80 x 80 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il camminamento viene ancorato al fondo. Si monta su piastre di base con piedini regolabili in altezza e viene fornito con tasselli ad espansione, per un'installazione stabile che si adatta al fondo. Combini moduli standard e di estensione con i pannelli per realizzare qualsiasi soluzione, da brevi coperture d'ingresso a lunghi camminamenti coperti tra edifici. Nella versione LED la striscia LED è integrata nella struttura e installata in fabbrica. Il sistema viene fornito già predisposto e pronto, e garantisce un'illuminazione uniforme ed efficiente dal punto di vista energetico che migliora la sicurezza di sera e di notte. La tensione di esercizio è di 230 V e il collegamento deve essere eseguito da un elettricista qualificato. L'interruttore magnetotermico non è incluso. Il rivestimento laterale per archi Milano e "M" è disponibile come accessorio. Le istruzioni di montaggio e la scheda tecnica del prodotto sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il camminamento è progettato per un utilizzo prolungato in ambienti esterni difficili. La struttura è in acciaio zincato. Nella versione grigia la struttura è zincata a caldo e verniciata in resistenti colori RAL standard, per una protezione extra contro ruggine e usura e una finitura che valorizza l'aspetto complessivo. La variante in acciaio corten è zincata con effetto corten. Il tetto è in policarbonato alveolare da 6 mm di spessore con trattamento anti-UV. Il materiale resiste a pioggia, neve, sole e raggi UV e mantiene a lungo funzionalità e aspetto. I pannelli posteriori e laterali disponibili come optional sono costituiti da profili in alluminio con policarbonato alveolare da 10 mm con trattamento anti-UV.

DOMANDE FREQUENTI

Posso collegare da solo l'illuminazione LED?
No. La striscia LED è installata in fabbrica e richiede 230 V, ma il collegamento deve essere eseguito da un elettricista qualificato. L'interruttore magnetotermico non è incluso.

Come posso allungare il camminamento?
Si parte da un modulo standard e si amplia con moduli di estensione, ciascuno lungo 2 500 mm.

Il materiale di fissaggio è incluso?
Sì. Il camminamento si monta su piastre di base con piedini regolabili in altezza e viene fornito con tasselli ad espansione.

È possibile avere il camminamento con pareti?
Sì. Sono disponibili come optional pannelli posteriori e laterali in profili di alluminio con policarbonato alveolare da 10 mm con trattamento anti-UV.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/pensilina-con-rivestimento-in-policarbonato
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu