Portabiciclette · Pensiline per biciclette

Pensilina per biciclette Voute M

La pensilina per biciclette Voute M è un sistema di pensiline flessibile e modulare, adattabile alle Sue esigenze: come copertura per biciclette, pensilina d'attesa per passeggeri, passaggio pedonale coperto o riparo...









IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio
Larghezza	2500 mm, 5000 mm
Altezza	2635 mm
Profondità	2090 mm
Varianti	12 in 3 linee
Peso	72–353 kg

- Sistema modulare – lunghezza e configurazione si adattano al luogo e all'utilizzo previsto
- Impiego versatile – funge da pensilina per passeggeri, copertura per biciclette, passaggio pedonale coperto o riparo multifunzionale
- Scalabile – è possibile iniziare su piccola scala e aggiungere ulteriori moduli al crescere delle esigenze
- Ampliabile senza limiti con estensioni modulari, in numerose combinazioni e lunghezze
- Protezione dalle intemperie – i rivestimenti posteriori e laterali sono completamente modulari e liberamente combinabili per proteggere da pioggia, vento e neve

DESCRIZIONE

La pensilina per biciclette Voute M è un sistema di pensiline flessibile e modulare, adattabile alle Sue esigenze: come copertura per biciclette, pensilina d'attesa per passeggeri, passaggio pedonale coperto o riparo multifunzionale dalle intemperie. I rivestimenti modulari posteriori e laterali proteggono da pioggia, vento e neve e garantiscono un ambiente sicuro e confortevole tutto l'anno. La pensilina è ideale per parcheggi per biciclette, piazze, parchi e percorsi pedonali, aree residenziali e condomini, nonché scuole e scuole dell'infanzia.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Scuole & scuole dell'infanzia

CARATTERISTICHE

- Trasmette un'immagine professionale, sicura e accogliente a tutti gli utenti
- Disponibile con illuminazione LED montata in fabbrica in alcune versioni

VARIANTI

Modulo standard

Cod. art.	Colore	Larghezza	Tipo	Numero di biciclette	Caratteristiche	Peso
529040.GPRO	Grigio	2500 mm	Modulo base senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	Senza illuminazione	145 kg
529040L.GPRO	Grigio	2500 mm	Modulo base senza rivestimento – versione LED	Fino a 6 biciclette	Con illuminazione (LED)	145 kg
529050.GPRO	Grigio	2500 mm	All-in-one: modulo base con rivestimento posteriore e laterale	Fino a 6 biciclette	Senza illuminazione	320 kg
529040.S025	Acciaio corten	2500 mm	Modulo base senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	Senza illuminazione	145 kg
529040L.S025	Acciaio corten	2500 mm	Modulo base senza rivestimento – versione LED	Fino a 6 biciclette	Con illuminazione (LED)	145 kg
529050.S025	Acciaio corten	2500 mm	All-in-one: modulo base con rivestimento posteriore e laterale	Fino a 6 biciclette	Senza illuminazione	320 kg

Modulo standard + modulo di estensione

Cod. art.	Colore	Larghezza	Tipo	Numero di biciclette	Caratteristiche	Peso
529374.GPRO	Grigio	5000 mm	All-in-one: modulo base + estensione con rivestimento posteriore e laterale	Fino a 12 biciclette	Senza illuminazione	353 kg
529374.S025	Acciaio corten	5000 mm	All-in-one: modulo base + estensione con rivestimento posteriore e laterale	Fino a 12 biciclette	Senza illuminazione	353 kg

Modulo di estensione

Cod. art.	Colore	Larghezza	Tipo	Numero di biciclette	Caratteristiche	Peso
529041.GPRO	Grigio	2500 mm	Modulo di estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	Senza illuminazione	93 kg
529041L.GPRO	Grigio	2500 mm	Modulo di estensione senza rivestimento – versione LED	Fino a 6 biciclette	Con illuminazione (LED)	72 kg
529041.S025	Acciaio corten	2500 mm	Modulo di estensione senza rivestimento	Fino a 6 biciclette	Senza illuminazione	91 kg
529041L.S025	Acciaio corten	2500 mm	Modulo di estensione senza rivestimento – versione LED	Fino a 6 biciclette	Con illuminazione (LED)	72 kg

Tutte le varianti: Altezza 2635 mm · Profondità 2090 mm · Dimensioni tubi in acciaio zincato 80 x 80 mm. · Sistema di fissaggio Ancorato · Trattamento superficiale Verniciato · Tetto Traverse e travi laterali in alluminio da 50 x 30 mm, verniciate nei nostri colori, cupola in plastica alveolare da 6 mm con protezione UV. · Pannelli Cornice in profilo di alluminio e policarbonato alveolare da 10 mm con protezione UV. Adatta a portabiciclette e supporti per biciclette. · Sorgente luminosa Illuminazione LED integrata nella traversa, montata in fabbrica. Richiede alimentazione 230 V, installazione a cura di elettricista abilitato (magnetotermico escluso).

DATI TECNICI

Dimensioni	tubi in acciaio zincato 80 x 80 mm.	Sistema di fissaggio	Ancorato
Trattamento superficiale	Verniciato	Tipo	All-in-one: modulo base + estensione con rivestimento posteriore e laterale, All-in-one: modulo base con rivestimento posteriore e laterale, Modulo di estensione senza rivestimento, Modulo di estensione senza rivestimento – versione LED, Modulo base senza rivestimento, Modulo base senza rivestimento – versione LED
Numero di biciclette	Fino a 6 biciclette, Fino a 12 biciclette	Tetto	Traverse e travi laterali in alluminio da 50 x 30 mm, verniciate nei nostri colori, cupola in plastica alveolare da 6 mm con protezione UV.
Pannelli	Cornice in profilo di alluminio e policarbonato alveolare da 10 mm con protezione UV. Adatta a portabiciclette e supporti per biciclette.	Caratteristiche	Con illuminazione (LED), Senza illuminazione
Sorgente luminosa	Illuminazione LED integrata nella traversa, montata in fabbrica. Richiede alimentazione 230 V, installazione a cura di elettricista abilitato (magnetotermico escluso).		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La pensilina viene ancorata al fondo. Il sistema si compone di un modulo base a cui si aggiungono moduli di estensione secondo necessità; i rivestimenti posteriori e laterali possono essere combinati liberamente. Le versioni LED richiedono un'alimentazione a 230 V e l'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato. L'interruttore magnetotermico non è incluso. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La struttura è realizzata in tubi di acciaio zincato 80 × 80 mm. Il tetto è dotato di traverse e travi laterali in alluminio, 50 × 30 mm, verniciate nei nostri colori, e di una cupola in plastica alveolare da 6 mm con protezione UV. I pannelli hanno una cornice in profilo di alluminio e un tamponamento in plastica alveolare da 10 mm con protezione UV. I pannelli sono compatibili con portabiciclette e supporti per biciclette.

DOMANDE FREQUENTI

? È possibile ampliare la pensilina in un secondo momento?
Sì. Il sistema è modulare e può essere ampliato senza limiti con moduli di estensione: può quindi iniziare su piccola scala e aggiungere moduli al crescere delle esigenze.

? Quante biciclette può ospitare?
Un modulo da 2.500 mm ospita fino a 6 biciclette. Modulo base più estensione, per un totale di 5.000 mm, ospita fino a 12 biciclette.

? Cosa è necessario per la versione LED?
L'illuminazione LED è montata in fabbrica nella traversa e richiede un'alimentazione a 230 V. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato e l'interruttore magnetotermico non è incluso.

? La pensilina può essere utilizzata anche per altri scopi oltre alle biciclette?
Sì. Funge anche da pensilina per passeggeri, passaggio pedonale coperto o riparo multifunzionale dalle intemperie.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/pensilina-per-biciclette-voute-m
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu