Protezioni antiurto · Protezioni per alberi e aiuole

Protezione per tronco d'albero Ø250 / Ø450 mm

La protezione per tronco d'albero è un paralbero stabile, sicuro ed estetico che offre agli alberi appena piantati una protezione efficace contro urti, usura e sollecitazioni quotidiane negli spazi pubblici.







IN BREVE

Colore	Acciaio corten, Grigio, Zincato
Diametro	250 mm, 450 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Sistema di fissaggio	Autoportante
Peso	6–11 kg

- Protegge gli alberi da veicoli, biciclette, traffico pedonale e animali
- Tre alti archi che si aprono verso l'esterno, per una forma ariosa e simmetrica
- Anelli piatti in acciaio fissati con i bulloni di bloccaggio in dotazione, per un'elevata stabilità nel tempo
- Conferisce un aspetto uniforme e ordinato a contesti stradali e aiuole
- Unisce protezione funzionale e design senza tempo – funge da discreto elemento di design

DESCRIZIONE

Tre alti archi che si aprono verso l'esterno nella parte superiore sono tenuti insieme da anelli piatti in acciaio, così da racchiudere il tronco senza che la protezione risulti pesante o invasiva. Viene utilizzata in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, in aree residenziali e cortili condominiali, nonché lungo strade e vie, dove contribuisce anche a valorizzare l'aspetto complessivo di parchi, strade e cortili interni.

CARATTERISTICHE

- Adatta sia all'architettura urbana moderna sia a contesti tradizionali
- Si posiziona direttamente a terra – installazione rapida senza importanti lavori di scavo

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Strade & viabilità

VARIANTI

Ø250 mm

Cod. art.	Colore	Diametro	Peso
201124	Zincato	250 mm	6 kg
201134.GPRO	Grigio	250 mm	6 kg
201134.S025	Acciaio corten	250 mm	6 kg

Ø450 mm

Cod. art.	Colore	Diametro	Peso
201122	Zincato	450 mm	11 kg
201132.GPRO	Grigio	450 mm	11 kg
201132.S025	Acciaio corten	450 mm	11 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Sistema di fissaggio Autoportante · Tipo Appoggiato direttamente a terra

DATI TECNICI

Tipo	**Appoggiato direttamente a terra**
Altezza	**1500 mm, 1870 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il paralbero è autoportante e si posiziona direttamente a terra, quindi l'installazione è rapida e non richiede importanti lavori di scavo. I tre archi sono tenuti insieme da anelli piatti in acciaio bloccati con giunzioni bullonate, incluse nella fornitura. Se desidera assistenza nella scelta del modello e della finitura, nel posizionamento consigliato o nel dimensionamento in base all'entità del progetto, ci contatti per una consulenza.

MATERIALE E DURATA

Il paralbero è realizzato in acciaio robusto. La versione completamente zincata offre la massima protezione dalla corrosione e, indipendentemente dalla versione, la superficie zincata garantisce una lunga durata anche in ambienti esterni esposti. Con un paralbero durevole, gli alberi giovani possono crescere indisturbati e contribuire nel lungo periodo a uno spazio urbano più verde. La struttura robusta riduce il rischio di danni e i costi di ripiantumazione, rendendo la soluzione efficiente sia dal punto di vista economico sia ambientale.

DOMANDE FREQUENTI

Il paralbero deve essere ancorato al terreno?
Il paralbero è autoportante e si posiziona direttamente a terra, senza importanti lavori di scavo.

I bulloni per bloccare gli anelli sono inclusi?
Sì. Gli anelli piatti in acciaio che tengono insieme gli archi si bloccano con le giunzioni bullonate in dotazione.

Quanti paralberi sono inclusi?
Il paralbero è venduto in set da 5 pezzi, ideali per progetti di grandi dimensioni e installazioni in serie.

Quale misura devo scegliere?
Il modello Ø250 mm è alto 1500 mm e pesa 6 kg, il modello Ø450 mm è alto 1870 mm e pesa 11 kg. Non esiti a contattarci per una consulenza su dimensionamento e posizionamento.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-tronco-dalbero-o250-o450-mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu