Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione a parete

Arco di protezione rimovibile Zincato

L'arco di protezione rimovibile è un parapetto zincato con traversa intermedia, progettato per l'uso professionale, dove contano dimensioni chiare e una facile integrazione nei sistemi esistenti.









IN BREVE

Larghezza	1000 mm
Altezza	1300 mm
Materiale	Acciaio
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Cod. art.	RSG-1000
Peso	14,6 kg

- Parapetto zincato con traversa intermedia
- Struttura rimovibile che si aggancia a scatto nei manicotti di montaggio
- Progettato per l'uso professionale con dimensioni chiare
- Facile integrazione nei sistemi esistenti
- Utilizzabile sia per interni sia per esterni

DESCRIZIONE

L'arco si aggancia a scatto in appositi manicotti di montaggio, acquistabili separatamente, e può essere rimosso quando necessario. Viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e officina, nei terminal merci e nelle banchine di carico, sia per interni sia per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Fornito premontato

DATI TECNICI

Spessore del materiale	2.3 mm	Colore	Zincato
Campi di impiego	Per esterni e per interni	Fissaggio	A scatto
Diametro	60 mm	Sistema di fissaggio	Ancorato
Fornitura	Premontato	Garanzia	1 anno
Tipo	RSG-MH e RSG-AEH		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'arco di protezione viene ancorato tramite manicotti di montaggio, nei quali si aggancia a scatto. L'arco viene fornito premontato, ma i manicotti di montaggio non sono inclusi e vanno acquistati separatamente. Come accessori sono disponibili il manicotto di montaggio iniziale/finale per arco di protezione RSG-1000 e il manicotto di montaggio centrale per arco di protezione RSG-1000.

MATERIALE E DURATA

L'arco è realizzato in acciaio con uno spessore del materiale di 2,3 mm ed è zincato a caldo (zincato). La garanzia è di 1 anno.

DOMANDE FREQUENTI

I manicotti di montaggio sono inclusi?
No. I manicotti di montaggio sono venduti separatamente. Come accessori sono disponibili un elemento iniziale/finale e un manicotto di montaggio centrale.

L'arco di protezione può essere utilizzato all'esterno?
Sì. È progettato per l'uso sia per interni sia per esterni.

Quanto è alto l'arco di protezione?
L'altezza totale è di 1300 mm e l'altezza utile è di 1100 mm sopra il manicotto di montaggio.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/arco-di-protezione-rimovibile-zincato

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu