Segnali stradali, pali per segnaletica e plinti · Pali per segnaletica e plinti per pali

Paletti per cartelli Lunghezze da 2 a 4,5 metri

Il paletto per cartelli in tubo d'acciaio zincato a caldo garantisce un montaggio sicuro e stabile di segnali stradali, cartelli di parcheggio e cartelli informativi per esterni.







IN BREVE

Lunghezza	2000–4500 mm
Interasse fori (c/c)	70–900 mm
Diametro	60 mm, 76 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Varianti	22 in 2 linee
Peso	0,3–16,61 kg

- Struttura in acciaio – zincata a caldo per un'efficace protezione dalla corrosione
- Ancoraggio sicuro – ancoraggio al suolo incluso
- Estremità protetta – il tappo in plastica riduce le infiltrazioni di umidità e assicura una finitura ordinata
- Personalizzabile – diverse dimensioni per esigenze di segnaletica differenti
- Lunga durata e manutenzione ridotta in ambienti esterni

DESCRIZIONE

La struttura è progettata per una lunga durata e una manutenzione ridotta, anche quando il paletto è esposto a intemperie, umidità e sale antigelo. Viene impiegato spesso lungo strade, carreggiate e percorsi pedonali, nei parcheggi, in aree industriali e logistiche e in contesti immobiliari.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Parcheggi per esterni
- Magazzino & distribuzione
- Piazze, parchi & aree pedonali

VARIANTI

Pali per segnaletica

Cod. art.	Lunghezza	Interasse fori (c/c)	Diametro	Peso
463_20	2000 mm	–	60 mm	5,2 kg
473_20	2000 mm	–	76 mm	7 kg
463_25	2500 mm	–	60 mm	7,35 kg
473_25	2500 mm	–	76 mm	9,3 kg
463_30	3000 mm	–	60 mm	8,79 kg
473_30	3000 mm	–	76 mm	11,27 kg
463_35	3500 mm	–	60 mm	10,22 kg
473_35	3500 mm	–	76 mm	12,96 kg
463_40	4000 mm	–	60 mm	11,66 kg
473_40	4000 mm	–	76 mm	14,79 kg
463_45	4500 mm	–	60 mm	13,1 kg
473_45	4500 mm	–	76 mm	16,61 kg

Morsetti

Cod. art.	Lunghezza	Interasse fori (c/c)	Diametro	Peso
464_07	–	70 mm	60 mm	0,3 kg
474_07	–	70 mm	76 mm	0,5 kg
464_35	–	350 mm	60 mm	0,4 kg
474_35	–	350 mm	76 mm	0,6 kg
464_50	–	500 mm	60 mm	0,5 kg
474_50	–	500 mm	76 mm	0,7 kg
464_70	–	700 mm	60 mm	0,55 kg
474_70	–	700 mm	76 mm	0,8 kg
464_90	–	900 mm	60 mm	0,7 kg
474_90	–	900 mm	76 mm	1 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il paletto per cartelli viene fornito con ancoraggio al suolo per un fissaggio saldo nel terreno e con tappo in plastica per l'estremità superiore del tubo. Il basamento in calcestruzzo per paletti per cartelli è disponibile come accessorio in Ø 60 mm e Ø 76 mm. Scelga la dimensione adeguata in base alla misura del cartello, all'altezza di montaggio e alle condizioni del sito, per ottenere una buona stabilità e una segnaletica chiara nel tempo.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in tubo d'acciaio zincato a caldo per un'efficace protezione dalla corrosione. Resiste all'esposizione a intemperie, umidità e sale antigelo, mentre il tappo in plastica protegge l'estremità superiore del tubo e riduce le infiltrazioni di umidità. Ne risultano una lunga durata e una manutenzione ridotta.

DOMANDE FREQUENTI

? L'ancoraggio al suolo e il tappo in plastica sono inclusi?
Sì. Il paletto viene fornito con ancoraggio al suolo per un fissaggio saldo nel terreno e con tappo in plastica che protegge l'estremità superiore del tubo.

? Quale diametro e quale lunghezza devo scegliere?
Il paletto è disponibile in Ø 60 e 76 mm e in lunghezze da 2.000 a 4.500 mm. La scelta dipende dalla misura del cartello, dall'altezza di montaggio e dalle condizioni del sito.

? Il paletto resiste al sale antigelo?
Sì. È zincato a caldo e progettato per una lunga durata anche in caso di esposizione a intemperie, umidità e sale antigelo.

? È disponibile un basamento per il paletto?
Sì. Il basamento in calcestruzzo per paletti per cartelli è disponibile come accessorio in Ø 60 mm e Ø 76 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/paletti-per-cartelli-lunghezze-da-2-a-45-metri
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu