Segnali stradali, pali per segnaletica e plinti · Pali per segnaletica e plinti per pali

Palo per cartelli con basamento in calcestruzzo SET Lunghezze da 2 a 4,5 metri

Il palo per cartelli con basamento in calcestruzzo è un set completo composto da un palo in acciaio zincato a caldo e da un basamento prefabbricato in calcestruzzo, per un montaggio rapido e stabile di segnali...







IN BREVE

Lunghezza	2000–4500 mm
Diametro del palo	60 mm, 76 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Varianti	12 in 1 linee
Peso	65,2–75,61 kg

- Set completo con 1 palo per cartelli e 1 basamento in calcestruzzo con bussola da interrare
- Installazione rapida senza getto in opera – il palo si blocca nel basamento
- Protezione dalla corrosione grazie al palo zincato a caldo e alla bussola da interrare zincata
- Stabile grazie al basamento in calcestruzzo da 300 × 300 × 300 mm e circa 55–58 kg
- Personalizzabile con due diametri e sei lunghezze

DESCRIZIONE

Il palo per cartelli con basamento in calcestruzzo è un set completo composto da un palo in acciaio zincato a caldo e da un basamento prefabbricato in calcestruzzo, per un montaggio rapido e stabile di segnali stradali, cartelli di parcheggio e cartelli informativi. Il palo si inserisce direttamente nella bussola da interrare zincata del basamento e si blocca con il dispositivo di bloccaggio integrato, senza alcun getto in opera. Il set è adatto sia per installazioni di segnaletica temporanee sia permanenti in parcheggi, lungo strade, vie e percorsi pedonali, in aree industriali e logistiche, nei cantieri e in contesti immobiliari.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Strade & viabilità
- Magazzino & distribuzione
- Cantieri edili

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza	Diametro del palo	Peso
463_20-SET	2000 mm	60 mm	65,2 kg
473_20-SET	2000 mm	76 mm	66 kg
463_25-SET	2500 mm	60 mm	67,35 kg
473_25-SET	2500 mm	76 mm	68,3 kg
463_30-SET	3000 mm	60 mm	68,79 kg
473_30-SET	3000 mm	76 mm	70,27 kg
463_35-SET	3500 mm	60 mm	70,22 kg
473_35-SET	3500 mm	76 mm	71,96 kg
463_40-SET	4000 mm	60 mm	71,66 kg
473_40-SET	4000 mm	76 mm	73,79 kg
463_45-SET	4500 mm	60 mm	73,1 kg
473_45-SET	4500 mm	76 mm	75,61 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il basamento viene posizionato sul posto e il palo viene inserito direttamente nella bussola da interrare zincata, dove si blocca con il dispositivo di bloccaggio integrato. Non è necessario alcun getto in opera. Il set contiene 1 palo per cartelli e 1 basamento in calcestruzzo. Il palo per cartelli è disponibile anche separatamente, così come il basamento in calcestruzzo, nelle versioni per Ø60 mm e Ø76 mm.

MATERIALE E DURATA

Il palo è realizzato in tubo d'acciaio zincato a caldo ed è dotato di tappo in plastica. Il basamento è in calcestruzzo prefabbricato con una bussola da interrare zincata. Sia il palo sia la bussola da interrare sono quindi protetti dalla corrosione.

DOMANDE FREQUENTI

Il basamento deve essere gettato in opera?
No. Il basamento è prefabbricato e il palo si inserisce nella bussola da interrare e si blocca con il dispositivo di bloccaggio integrato, quindi non è necessario alcun getto in opera.

Quale diametro e quale lunghezza scegliere?
Il palo è disponibile in Ø60 mm e Ø76 mm e in lunghezze da 2 000 a 4 500 mm. Scelga in base alla misura del cartello e all'altezza di montaggio desiderata – il basamento viene fornito nella versione corretta per il diametro scelto.

Che cosa comprende il set?
1 palo per cartelli in acciaio zincato a caldo con tappo in plastica e 1 basamento in calcestruzzo con bussola da interrare zincata e dispositivo di bloccaggio.

Il set può essere utilizzato per cartelli temporanei?
Sì. Il set è adatto sia per installazioni di segnaletica temporanee sia permanenti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/palo-per-cartelli-con-basamento-in-calcestruzzo-set-lunghezze-da-2-a-45-metri

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu