Accessori

Dissuasore in acciaio inossidabile Ø60-204 mm

Dissuasore in acciaio inossidabile, progettato per una delimitazione chiara e duratura negli spazi esterni pubblici e commerciali.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Funzione	Fisso/Stazionario, Ribaltabile, Rimovibile
Altezza totale	600–1300 mm
Meccanismo di chiusura	Senza serratura, Serratura a cilindro, Serratura triangolare secondo DIN 3223
Diametro	60–204 mm
Varianti	32 in 6 linee
Peso	3,3–18,03 kg

DESCRIZIONE

Viene impiegato presso ingressi, percorsi pedonali, piazze, proprietà immobiliari e aree di parcheggio, dove è richiesto un materiale resistente all'usura ed esteticamente gradevole.

Il dissuasore è realizzato in acciaio inossidabile, con un aspetto neutro e senza tempo che si adatta bene sia ad ambienti moderni sia a contesti classici. La scelta del materiale garantisce un'ottima resistenza alla corrosione e una manutenzione minima, rendendolo particolarmente adatto a un'installazione per esterni a lungo termine.

Acciaio inossidabile – elevata resistenza alla corrosione

Delimitazione chiara – segnala le aree senza dominare l'ambiente

Lunga durata – adatto all'uso permanente per esterni

Versione dal design pulito – ideale per ambienti urbani e architettonici

Panoramica tecnica

Materiale: Acciaio inossidabile

Diametro: Ø 60 mm - Ø 204 mm (a seconda della variante)

Altezza fuori terra: circa 900 mm

Il dissuasore è una scelta affidabile per progetti in cui funzionalità, estetica e bassi costi di manutenzione sono fattori determinanti.

VARIANTI

Ø60 mm

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Funzione	Altezza totale	Meccanismo di chiusura	Dimensioni della piastra a pavimento	Caratteristiche	Altezza fuori terra	Diametro	Peso
4062P	Ancorato	Fisso/Stazionario	900 mm	Senza serratura	Ø120 x 5 mm	–	900 mm	60 mm	3,3 kg
4062	Da cementare	Fisso/Stazionario	1200 mm	Senza serratura	–	–	900 mm	60 mm	3,7 kg
4062Z	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura a cilindro	–	Chiusura automatica autobloccante - 3 chiavi incluse	900 mm	60 mm	7,4 kg
4062F	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	–	–	900 mm	60 mm	7 kg

Ø76 mm

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Funzione	Altezza totale	Meccanismo di chiusura	Dimensioni della piastra a pavimento	Caratteristiche	Altezza fuori terra	Diametro	Peso
4072P	Ancorato	Fisso/Stazionario	900 mm	Senza serratura	Ø150 x 5 mm	–	900 mm	76 mm	5,5 kg
4072UZ	Ancorato	Ribaltabile	900 mm	Serratura a cilindro	100 x 150 mm	Chiusura automatica autobloccante - 3 chiavi incluse	900 mm	76 mm	6,5 kg
4072FU	Ancorato	Ribaltabile	900 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	100 x 150 mm	Chiusura automatica autobloccante	900 mm	76 mm	5,3 kg
4072	Da cementare	Fisso/Stazionario	1200 mm	Senza serratura	–	–	900 mm	76 mm	5 kg
4072Z	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura a cilindro	–	Chiusura automatica autobloccante - 3 chiavi incluse	900 mm	76 mm	10,4 kg
4072F	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	–	Chiusura automatica autobloccante	900 mm	76 mm	8,6 kg
4072UZH	Da cementare	Ribaltabile	1300 mm	Serratura a cilindro	–	Chiusura automatica autobloccante - 3 chiavi incluse	900 mm	76 mm	8,8 kg
4072FUH	Da cementare	Ribaltabile	1300 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	–	Chiusura automatica autobloccante	900 mm	76 mm	7,86 kg

Ø89 mm

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Funzione	Altezza totale	Meccanismo di chiusura	Dimensioni della piastra a pavimento	Caratteristiche	Altezza fuori terra	Diametro	Peso
4089P	Ancorato	Fisso/Stazionario	900 mm	Senza serratura	Ø150 x 6 mm	–	900 mm	89 mm	5,1 kg
4089	Da cementare	Fisso/Stazionario	1200 mm	Senza serratura	–	–	900 mm	89 mm	5,4 kg
4089Z	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura a cilindro	–	Chiusura automatica autobloccante - 3 chiavi incluse	900 mm	89 mm	12 kg
4089F	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	–	Chiusura automatica autobloccante	900 mm	89 mm	10,3 kg

Ø102 mm

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Funzione	Altezza totale	Meccanismo di chiusura	Dimensioni della piastra a pavimento	Caratteristiche	Altezza fuori terra	Diametro	Peso
40103P	Ancorato	Fisso/Stazionario	900 mm	Senza serratura	Ø180 x 6 mm	–	900 mm	102 mm	5,7 kg
40103	Da cementare	Fisso/Stazionario	1200 mm	Senza serratura	–	–	900 mm	102 mm	6,2 kg
40103Z	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura a cilindro	–	Chiusura automatica autobloccante - 3 chiavi incluse	900 mm	102 mm	12 kg
40103F	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	–	Chiusura automatica autobloccante	900 mm	102 mm	12,1 kg

Ø154 mm

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Funzione	Altezza totale	Meccanismo di chiusura	Dimensioni della piastra a pavimento	Caratteristiche	Altezza fuori terra	Diametro	Peso
40154P	Ancorato	Fisso/Stazionario	600 mm	Senza serratura	Ø255 mm	–	600 mm	154 mm	7,4 kg
40155P	Ancorato	Fisso/Stazionario	900 mm	Senza serratura	Ø255 mm	–	900 mm	154 mm	9,7 kg
40154	Da cementare	Fisso/Stazionario	900 mm	Senza serratura	–	–	600 mm	154 mm	7,3 kg
40155	Da cementare	Fisso/Stazionario	1200 mm	Senza serratura	–	–	900 mm	154 mm	9,63 kg
40154Z	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura a cilindro	–	Chiusura automatica autobloccante - 3 chiavi incluse	900 mm	154 mm	17,47 kg
40154F	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	–	Chiusura automatica autobloccante	900 mm	154 mm	14 kg

Ø204 mm

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Funzione	Altezza totale	Meccanismo di chiusura	Dimensioni della piastra a pavimento	Caratteristiche	Altezza fuori terra	Diametro	Peso
40204P	Ancorato	Fisso/Stazionario	600 mm	Senza serratura	Ø285 mm	–	600 mm	204 mm	9,8 kg
40205P	Ancorato	Fisso/Stazionario	900 mm	Senza serratura	Ø285 mm	–	900 mm	204 mm	12,8 kg
40204	Da cementare	Fisso/Stazionario	900 mm	Senza serratura	–	–	600 mm	204 mm	9,8 kg
40205	Da cementare	Fisso/Stazionario	1200 mm	Senza serratura	–	–	900 mm	204 mm	12,9 kg
40204Z	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura a cilindro	–	Chiusura automatica autobloccante - 3 chiavi incluse	900 mm	204 mm	15,19 kg
40204F	Da cementare	Rimovibile	1300 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	–	Chiusura automatica autobloccante	900 mm	204 mm	18,03 kg

Tutte le varianti: Materiale Acciaio inossidabile · Tipo Bussola da interrare inclusa

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio inossidabile
Dimensioni della piastra a pavimento	100 x 150 mm, Ø120 x 5 mm, Ø150 x 5 mm, Ø150 x 6 mm, Ø180 x 6 mm, Ø255 mm ecc.
Caratteristiche	Chiusura automatica autobloccante, Chiusura automatica autobloccante - 3 chiavi incluse
Altezza fuori terra	600 mm, 900 mm
Tipo	Bussola da interrare inclusa

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-in-acciaio-inossidabile-o60-204-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu