Portabiciclette · Portabiciclette ad arco

Portabiciclette in acciaio inossidabile Ø 48 mm Con barra intermedia

Questo portabiciclette è un archetto in acciaio inossidabile, progettato per un parcheggio delle biciclette sicuro e duraturo in ambienti pubblici e commerciali.





IN BREVE

Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Larghezza	800–1200 mm
Materiale	Acciaio inossidabile
Diametro	48 mm
Peso	9,7–13,6 kg

- Parcheggio sicuro per biciclette – la barra intermedia offre supporto extra e un ulteriore punto di aggancio per il lucchetto
- Acciaio inossidabile – lunga durata e manutenzione ridotta
- Elevata resistenza alla corrosione grazie alla versione in acciaio inossidabile
- Montaggio permanente – progettato per essere cementato nel calcestruzzo
- Design elegante, adatto ai moderni ambienti urban

DESCRIZIONE

La barra intermedia offre una stabilità extra e facilita il bloccaggio sicuro del telaio della bicicletta. L'archetto viene utilizzato in parcheggi per biciclette, piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, presso centri commerciali e ingressi, nonché in aree residenziali e condomini, ovvero in contesti urbani, presso immobili e in luoghi con elevate esigenze sia di funzionalità sia di estetica.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Larghezza	Peso
449_21	Da cementare	800 mm	11,2 kg
449_22	Da cementare	1000 mm	12,4 kg
449_23	Da cementare	1200 mm	13,6 kg
449_21P	Ancorato	800 mm	9,7 kg
449_22P	Ancorato	1000 mm	10,9 kg
449_23P	Ancorato	1200 mm	12,1 kg

Tutte le varianti: Materiale Acciaio inossidabile · Diametro 48 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto è progettato per essere cementato nel calcestruzzo, garantendo un'installazione molto robusta e permanente. È disponibile anche nella variante con sistema di fissaggio da ancorare.

MATERIALE E DURATA

Il portabiciclette è realizzato in acciaio inossidabile con superficie levigata. La versione in acciaio inossidabile garantisce elevata resistenza alla corrosione, lunga durata e manutenzione ridotta. Si tratta di una soluzione resistente e funzionale per il parcheggio delle biciclette laddove siano richiesti durata, sicurezza e un aspetto uniforme negli spazi esterni.

DOMANDE FREQUENTI

A cosa serve la barra intermedia?
La barra intermedia offre stabilità e supporto extra e facilita il bloccaggio sicuro del telaio della bicicletta.

Come si monta il portabiciclette?
È progettato per essere cementato nel calcestruzzo, per un'installazione robusta e permanente. È disponibile anche una variante con sistema di fissaggio da ancorare.

Quali larghezze sono disponibili?
L'archetto è disponibile nelle larghezze 800, 1000 e 1200 mm. Il peso varia da 9,7 a 13,6 kg a seconda della larghezza e del sistema di fissaggio.

Quanta manutenzione richiede il portabiciclette?
L'acciaio inossidabile garantisce elevata resistenza alla corrosione, lunga durata e manutenzione ridotta.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-in-acciaio-inossidabile-o-48-mm-con-barra-intermedia

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu