Prodotti per traffico e viabilità · Rampe e passerelle

Set di passerelle per scavi in alluminio con maniglie di trasporto

La passerella per scavi in alluminio garantisce un attraversamento sicuro di fossi e canali nei cantieri edili e nei lavori infrastrutturali temporanei.









IN BREVE

Lunghezza	1800–6700 mm
Tipo	Con listelli verticali, Senza barre verticali
Larghezza	1000 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Varianti	12 in 2 linee
Peso	42–282,89 kg

- Attraversamento sicuro – progettata per fossi e scavi
- Piano di calpestio antiscivolo – lamiera striata in alluminio con buona aderenza
- Conforme ai requisiti di accessibilità – rampe per sedie a rotelle e passeggini
- Parapetti laterali ribaltabili – catarifrangenti bianco-rossi per una maggiore visibilità
- Movimentazione agevole – maniglie di trasporto su entrambi i lati

DESCRIZIONE

Viene impiegata nei lavori stradali e laddove percorsi pedonali e ciclabili devono restare aperti accanto a scavi in corso. Le rampe per sedie a rotelle e passeggini rendono il passaggio accessibile a un maggior numero di persone.

CARATTERISTICHE

- Peso ridotto abbinato a un'elevata stabilità
- Impilabile grazie agli angolari, per trasporto e stoccaggio
- Carico max 200 kg/m²

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri edili · Cantieri stradali · Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Passerella pedonale in alluminio

Cod. art.	Lunghezza	Tipo	Peso
20280	1800 mm	Senza barre verticali	42 kg
20281	2300 mm	Senza barre verticali	50 kg
20281-S	2300 mm	Con listelli verticali	48,231 kg
20282	2700 mm	Senza barre verticali	62 kg
20282-S	2800 mm	Con listelli verticali	58,371 kg
20283	3300 mm	Senza barre verticali	75 kg
20283-S	3300 mm	Con listelli verticali	74 kg
20284	4500 mm	Senza barre verticali	114 kg
20285	5500 mm	Senza barre verticali	138 kg
20286	6700 mm	Senza barre verticali	220 kg

Set di 5 passerelle pedonali (art. 20281) + pallet e cinghie di fissaggio

Cod. art.	Lunghezza	Tipo	Peso
20281-S-SET	–	Con listelli verticali	282,885 kg
20281-SET	–	Senza barre verticali	254,585 kg

Tutte le varianti: Larghezza 1000 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La passerella può essere fissata al terreno con picchetti. Le maniglie di trasporto su entrambi i lati consentono una movimentazione agevole e gli angolari rendono la passerella impilabile durante il trasporto e lo stoccaggio. La passerella per scavi è una soluzione pratica per i progetti in cui occorre allestire rapidamente un attraversamento temporaneo ma sicuro, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, all'accessibilità e a una logistica efficiente.

MATERIALE E DURATA

La struttura è interamente realizzata in alluminio, che garantisce un peso ridotto abbinato a un'elevata stabilità e rende la passerella facile da movimentare e spostare all'occorrenza. Il piano di calpestio in lamiera striata antiscivolo in alluminio è fissato alla struttura tramite bulloni.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

CE
Marcatura CE. Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente previsti dalla legislazione UE.

Personalizzabile
Può essere realizzato su misura in base alle Sue esigenze e personalizzato con il Suo marchio.

DOMANDE FREQUENTI

Quale carico sopporta la passerella per scavi?
La passerella è dimensionata per un carico massimo di 200 kg/m².

La passerella può essere utilizzata con sedie a rotelle e passeggini?
Sì. La passerella è dotata di rampe per sedie a rotelle e passeggini.

Come si fissa la passerella?
La passerella può essere fissata al terreno con picchetti.

Quali lunghezze sono disponibili?
Senza barre verticali sono disponibili 1800, 2300, 2700, 3300, 4500, 5500 e 6700 mm; con barre verticali sono disponibili 2300, 2800 e 3300 mm. Tutte hanno una larghezza di 1000 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/set-di-passerelle-per-scavi-in-alluminio-con-maniglie-di-trasporto

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu