Prodotti per traffico e viabilità · Rampe e passerelle

Passerella pedonale / Passerella per scavi con parapetti laterali e maniglie di trasporto 2,3 6,7 metri

La passerella pedonale in alluminio garantisce un passaggio sicuro su scavi, fossati e canali ed è impiegata dove è richiesta una percorribilità sicura per pedoni, sedie a rotelle e passeggini.



IN BREVE

Lunghezza	2300–6700 mm
Larghezza	1300 mm
Peso	62–227,08 kg

- Passaggio sicuro – progettata per scavi, fossati e canali
- Piano di calpestio antiscivolo in lamiera mandorlata di alluminio da 3/4 mm
- Conforme ai requisiti di accessibilità, con rampe per sedie a rotelle e passeggini
- Parapetti laterali ribaltabili per un trasporto agevole e un rimessaggio salvaspazio
- Marcature catarifrangenti bianco-rosse sui parapetti laterali per una buona visibilità

DESCRIZIONE

La struttura unisce un peso ridotto a un'elevata stabilità. Viene utilizzata in cantieri edili e stradali, in contesti infrastrutturali temporanei, durante eventi e per barriere temporanee.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri edili · Cantieri stradali · Eventi & barriere temporanee

CARATTERISTICHE

- Maniglie di trasporto su entrambi i lati per una movimentazione ergonomica
- Impilabile grazie agli angolari
- Carico massimo 200 kg/m²

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza	Peso
2028113	2300 mm	62 kg
2028213	2700 mm	75 kg
2028313	3300 mm	72,361 kg
2028413	4500 mm	134 kg
2028513	5500 mm	158 kg
2028613	6700 mm	227,08 kg

Tutte le varianti: Larghezza 1300 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La passerella può essere fissata al suolo con picchetti. I ferri di fissaggio da 600 mm / Ø 25 mm sono disponibili come accessori. Le maniglie di trasporto su entrambi i lati rendono la passerella facile da movimentare e i parapetti laterali possono essere abbassati per agevolare trasporto e stoccaggio. Grazie agli angolari, le passerelle possono essere impilate durante il trasporto. La passerella pedonale è un ausilio pratico nei progetti in cui occorre allestire rapidamente un passaggio temporaneo ma sicuro, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, all'accessibilità e a una logistica efficiente.

MATERIALE E DURATA

La passerella è realizzata interamente in alluminio. Il piano di calpestio è in lamiera mandorlata di alluminio antiscivolo da 3/4 mm, saldamente imbullonata alla struttura. La scelta del materiale dà vita a una passerella che unisce un peso ridotto a un'elevata stabilità.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è il carico massimo sopportato dalla passerella?
Il carico massimo è di 200 kg/m².

La passerella può essere utilizzata da sedie a rotelle e passeggini?
Sì. La passerella è conforme ai requisiti di accessibilità ed è dotata di rampe per sedie a rotelle e passeggini.

Come si fissa la passerella al suolo?
La passerella può essere fissata al suolo con picchetti. I ferri di fissaggio da 600 mm / Ø 25 mm sono disponibili come accessori.

Come si trasporta e si ripone la passerella?
I parapetti laterali si abbassano per un trasporto agevole e un rimessaggio salvaspazio; inoltre la passerella è impilabile grazie agli angolari.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/passerella-pedonale-passerella-per-scavi-con-parapetti-laterali-e-maniglie-di-trasporto-23-67-metri

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu