Portabiciclette · Portabiciclette ad arco

Portabiciclette in acciaio inossidabile Ø 48 mm Larghezza 650 mm Con barra intermedia

Questo portabiciclette in acciaio inossidabile è un archetto dal design essenziale con traversa, pensato per un utilizzo sicuro e duraturo in ambienti pubblici e commerciali.





IN BREVE

Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Larghezza	650 mm
Tipo	Arco tondo con traversa
Materiale	Acciaio inossidabile
Peso	8,3–9,8 kg

- Realizzato in acciaio inossidabile con elevata resistenza alla corrosione e lunga durata
- Progettato per il montaggio permanente da cementare nel calcestruzzo
- Versione flessibile con barra intermedia opzionale
- Design discreto, adatto agli spazi esterni moderni
- Utilizzabile come portabiciclette o come protezione per impianti

DESCRIZIONE

L'archetto può essere utilizzato come parcheggio per biciclette o come protezione per impianti. È adatto a edifici e ingressi, piazze, parchi e percorsi pedonali, contesti urbani e centri commerciali, dove si richiedono una soluzione esente da manutenzione e un forte impatto architettonico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Peso
449_66	Da cementare	9,8 kg
449_66P	Ancorato	8,3 kg

Tutte le varianti: Larghezza 650 mm · Tipo Arco tondo con traversa · Materiale Acciaio inossidabile · Diametro 48 mm

DATI TECNICI

Diametro	48 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto è progettato per essere cementato nel calcestruzzo, garantendo un'installazione stabile e permanente. È disponibile anche in una variante da tassellare.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio inossidabile, che garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e una lunga durata. La superficie smerigliata e la forma visivamente neutra rendono l'archetto una soluzione robusta per progetti in cui funzionalità, estetica e ridotta manutenzione sono determinanti.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta l'archetto?
L'archetto è progettato per essere cementato nel calcestruzzo, garantendo un'installazione stabile e permanente. È disponibile anche una variante da tassellare.

Che cos'è una barra intermedia?
La barra intermedia è un optional da scegliere in base alla funzione e al livello di sicurezza richiesti. L'archetto è disponibile con o senza barra intermedia.

L'archetto richiede manutenzione?
L'archetto è realizzato in acciaio inossidabile con superficie smerigliata ed è progettato per ambienti in cui si richiede una soluzione esente da manutenzione.

Quanto pesa l'archetto?
La variante da cementare pesa 9,8 kg e la variante da tassellare 8,3 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-in-acciaio-inossidabile-o-48-mm-larghezza-650-mm-con-barra-intermedia

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu