Prodotti per traffico e viabilità · Piastre carrabili / Piastre di protezione del terreno

Piastra carrabile / Lamiera per scavi in acciaio Spessore 20mm

La piastra carrabile in acciaio, detta anche lamiera per scavi o piastra di attraversamento, è progettata per consentire il passaggio sicuro e stabile di mezzi da cantiere e movimento terra su fondi irregolari o...



IN BREVE

Dimensioni	1,25 m x 2,00 m, 1,25 m x 2,50 m, 1,25 m x 3,00 m, 1,50 m x 2,00 m ecc.
Spessore	20 mm
Peso	392,5–942 kg







- Attraversamento sicuro – consente di superare ostacoli e irregolarità
- Versione robusta – sviluppata per lavori edili e di ingegneria civile
- Movimentazione efficiente – quattro fori di sollevamento per il trasporto con gru
- Protezione del suolo – riduce il rischio di cedimenti e danni
- Dimensionata per carichi elevati e per l'uso quotidiano in ambienti gravosi

DESCRIZIONE

La piastra carrabile in acciaio, detta anche lamiera per scavi o piastra di attraversamento, è progettata per consentire il passaggio sicuro e stabile di mezzi da cantiere e movimento terra su fondi irregolari o ostacoli temporanei. Si utilizza nei cantieri edili e stradali, in caso di scavi, posa di cavi e fossati, e nelle aree di lavoro in cui occorre proteggere il suolo e mantenere attivo il traffico. La piastra è un ausilio per i progetti che richiedono soluzioni temporanee per garantire accessibilità, sicurezza e un flusso di lavoro efficiente.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri edili · Cantieri stradali

VARIANTI

Cod. art.	Dimensioni	Peso
20261220	1,25 m x 2,00 m	392,5 kg
20261520	1,50 m x 2,00 m	471 kg
20261225	1,25 m x 2,50 m	490,6 kg
20261230	1,25 m x 3,00 m	588,8 kg
20261525	1,50 m x 2,50 m	588,8 kg
20262020	2,00 m x 2,00 m	628 kg
20261530	1,50 m x 3,00 m	706,5 kg
20262025	2,00 m x 2,50 m	785 kg
20262030	2,00 m x 3,00 m	942 kg

Tutte le varianti: Spessore 20 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La piastra è dotata di quattro fori di sollevamento predisposti per il sollevamento con gru. Ciò la rende facile da movimentare, spostare e posizionare sopra scavi, fossati o altri ostacoli nell'area di lavoro.

MATERIALE E DURATA

La piastra è realizzata in acciaio da costruzione di qualità S235JR / S355J2. La struttura è dimensionata per carichi elevati e per l'uso quotidiano in ambienti gravosi nell'edilizia e nell'ingegneria civile.

DOMANDE FREQUENTI

Come si sposta la piastra?
La piastra dispone di quattro fori di sollevamento predisposti per il sollevamento con gru, che ne facilitano la movimentazione e lo spostamento.

Quali misure sono disponibili e quanto pesano?
La piastra ha uno spessore di 20 mm ed è disponibile in nove dimensioni, da 1,25 × 2,00 m (392,5 kg) a 2,00 × 3,00 m (942 kg). Tutti i pesi sono indicati nella sezione Misure e versione.

In quale acciaio è realizzata la piastra?
È realizzata in acciaio da costruzione di qualità S235JR / S355J2.

Dove si utilizza la piastra?
In caso di scavi, posa di cavi, fossati e nelle aree di lavoro in cui occorre proteggere il suolo e mantenere attivo il traffico, ad esempio nei cantieri edili e stradali.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/piastra-carrabile-lamiera-per-scavi-in-acciaio-spessore-20mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu