Prodotti per traffico e viabilità · Piastre carrabili / Piastre di protezione del terreno

Lamiera carrabile / Piastra da cantiere in acciaio Spessore 15mm


La lamiera carrabile, o piastra da cantiere, in acciaio è una piastra di transito che crea un passaggio sicuro e stabile per i mezzi edili e da cantiere su fondi irregolari o ostacoli temporanei.



IN BREVE

Dimensioni	1,25 m x 2,00 m, 1,25 m x 2,50 m, 1,25 m x 3,00 m, 1,50 m x 2,00 m ecc.
Spessore	15 mm
Peso	290–700 kg







- Passaggio sicuro – consente il transito su terreni irregolari e ostacoli
- Struttura resistente all'usura – progettata per lavori edili e di ingegneria civile
- Movimentazione pratica – quattro fori di sollevamento per il trasporto con gru
- Protegge il fondo – riduce il rischio di danni al terreno
- Versione robusta, adatta ad ambienti impegnativi e a un utilizzo frequente

DESCRIZIONE

Viene utilizzata nei cantieri edili e stradali, ad esempio in caso di scavi, posa di cavi, trincee per tubazioni e altre lavorazioni in cui occorre garantire la percorribilità senza danneggiare il fondo.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri edili · Cantieri stradali

VARIANTI

Cod. art.	Dimensioni	Peso
20151220	1,25 m x 2,00 m	290 kg
20151520	1,50 m x 2,00 m	350 kg
20151225	1,25 m x 2,50 m	365 kg
20151230	1,25 m x 3,00 m	435 kg
20151525	1,50 m x 2,50 m	438 kg
20152020	2,00 m x 2,00 m	468 kg
20151530	1,50 m x 3,00 m	525 kg
20152025	2,00 m x 2,50 m	585 kg
20152030	2,00 m x 3,00 m	700 kg

Tutte le varianti: Spessore 15 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Per una movimentazione e uno spostamento agevoli, la piastra dispone di quattro fori di sollevamento che ne consentono il trasporto sicuro con la gru.

MATERIALE E DURATA

La lamiera carrabile è realizzata in acciaio di qualità S235JR / S355J2. La struttura è robusta e resistente all'usura ed è adatta ad ambienti impegnativi e a un utilizzo frequente. La piastra è un supporto affidabile nei progetti che richiedono soluzioni temporanee ma durevoli per mantenere sicurezza, accessibilità e un flusso di lavoro efficiente.

DOMANDE FREQUENTI

Come si sposta la lamiera carrabile?
La piastra dispone di quattro fori di sollevamento per il trasporto e lo spostamento sicuri con la gru.

Quali misure sono disponibili?
La piastra è disponibile nelle larghezze 1,25, 1,50 e 2,00 m e nelle lunghezze 2,00, 2,50 e 3,00 m, tutte con uno spessore di 15 mm. Il peso varia da 290 kg a 700 kg a seconda della misura.

Di quale acciaio è fatta la piastra?
La lamiera carrabile è realizzata in acciaio di qualità S235JR / S355J2.

A cosa serve la lamiera carrabile?
Crea un passaggio sicuro e stabile per i mezzi edili e da cantiere su fondi irregolari o ostacoli temporanei, ad esempio in caso di scavi, posa di cavi e trincee per tubazioni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/lamiera-carrabile-piastra-da-cantiere-in-acciaio-spessore-15mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu