Protezioni per pilastri e pali · Protezioni per pali

Protezione antiurto per paletti e alberi larghezza 800mm

Protezione antiurto per paletti e alberi sotto forma di archetto di protezione in tubo d'acciaio, progettato per offrire un'efficace protezione meccanica in ambienti pubblici e commerciali.









IN BREVE

Diametro del tubo d'acciaio	48 mm, 60 mm
Larghezza	750 mm, 800 mm
Altezza totale	1400 mm, 1450 mm
Altezza fuori terra	1000 mm
Peso	8,6–11 kg

- Protezione antiurto efficace – protegge alberi e paletti
- Montaggio permanente – da cementare nel calcestruzzo
- Struttura robusta – adatta ad ambienti esterni impegnativi
- Delimitazione chiara – riduce il rischio di danni causati dal traffico
- Forma ben riconoscibile – offre sia protezione fisica sia segnalazione visiva attorno all'oggetto da proteggere

DESCRIZIONE

L'archetto protegge alberi di nuova piantumazione, paletti e installazioni delicate da urti e impatti accidentali di veicoli e macchinari. Viene impiegato in ambito urbano, nelle piazze, nei parchi e lungo i percorsi pedonali, nei parcheggi per esterni e lungo piste ciclopedonali, dove la vegetazione e le installazioni devono essere protette senza compromettere l'impatto visivo complessivo.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Parcheggi per esterni
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Cod. art.	Diametro del tubo d'acciaio	Larghezza	Altezza totale	Peso
443_00	48 mm	750 mm	1400 mm	8,6 kg
463_00	60 mm	800 mm	1450 mm	11 kg

Tutte le varianti: Altezza fuori terra 1000 mm · Spessore della parete 2,5 mm · Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

DATI TECNICI

Spessore della parete	**2,5 mm**
Sistema di fissaggio	**Da cementare**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo / Zincato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto di protezione è progettato per essere cementato nel calcestruzzo, garantendo un'installazione stabile e permanente. Il sistema di fissaggio è da cementare per entrambe le versioni.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in tubo d'acciaio con uno spessore della parete di 2,5 mm ed è zincato a caldo (zincato). La struttura è robusta e adatta ad ambienti esterni impegnativi.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Personalizzabile
Può essere realizzato su misura in base alle Sue esigenze e personalizzato con il Suo marchio.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta l'archetto di protezione?
Viene cementato nel calcestruzzo, garantendo un'installazione stabile e permanente.

Quali misure sono disponibili?
È disponibile una versione con tubo Ø 48 mm, larghezza 750 mm e altezza totale 1400 mm (8,6 kg) e una con tubo Ø 60 mm, larghezza di circa 800 mm e altezza totale 1450 mm (11 kg). Entrambe hanno un'altezza fuori terra di 1000 mm.

Che cosa può proteggere l'archetto?
Protegge alberi di nuova piantumazione, paletti e installazioni delicate da urti e impatti accidentali di veicoli e macchinari.

Quale trattamento superficiale ha l'archetto?
L'archetto è zincato a caldo (zincato).

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-per-paletti-e-alberi-larghezza-800mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu