Prodotti per la delimitazione · Barriere di delimitazione e transenne

Telo frangivista per recinzioni da cantiere 3,5x2 metri

Telo frangivista per recinzioni da cantiere in materiale telonato a bassa infiammabilità, destinato al montaggio su recinzioni mobili da cantiere.



IN BREVE

Colore	Nero, Blu, Verde, Bianco
Larghezza	3500 mm
Altezza	2000 mm
Spessore	0,25 mm
Peso	0,8 kg

- Efficace protezione frangivista che riduce la visibilità dall'esterno e il disturbo visivo
- Limita la dispersione di polveri dall'area di lavoro
- Bassa infiammabilità, adatto ad ambienti edili e di cantiere
- Dimensionato per recinzioni mobili da cantiere standard da 3,5 × 2,0 m
- Montaggio semplice con fascette incluse

DESCRIZIONE

Scherma le aree in cui è necessario limitare la visibilità dall'esterno, la dispersione di polveri e il disturbo visivo, in cantieri e aree di lavoro temporanee, nonché durante eventi e barriere temporanee. Il telo è progettato per l'uso per esterni ed è adatto a progetti con requisiti di sicurezza antincendio e un ambiente di lavoro ordinato.

CARATTERISTICHE

- Adatto all'uso per esterni e a installazioni temporanee

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri edili · Eventi & barriere temporanee

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
3FB35-B1	Bianco	0,8 kg
3FB35S	Nero	0,8 kg
3FB35G	Verde	0,8 kg
3FB35B	Blu	0,8 kg

Tutte le varianti: Larghezza 3500 mm · Altezza 2000 mm · Spessore 0,25 mm · Tipo B1 (classe antincendio certificata)

DATI TECNICI

Tipo	**B1 (classe antincendio certificata)**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il telo si fissa direttamente alla recinzione mobile da cantiere con fascette, incluse nella fornitura, che garantiscono un fissaggio sicuro e stabile alla recinzione. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda prodotto nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il telo frangivista è realizzato in materiale telonato a bassa infiammabilità. Il materiale è progettato per l'uso per esterni e adatto a installazioni temporanee, dove sicurezza, schermatura e un'area di lavoro più ordinata sono prioritarie. Il modello bianco è certificato in classe antincendio B1.

DOMANDE FREQUENTI

? Quale variante ha una classe antincendio?
La variante bianca è certificata in classe antincendio B1. Tutte le varianti sono realizzate in materiale telonato a bassa infiammabilità.

? Il telo frangivista è adatto alla mia recinzione da cantiere?
È dimensionato per recinzioni mobili standard nel formato 3,5 × 2,0 metri.

? Il materiale di fissaggio è incluso?
Sì. Sono incluse le fascette per il fissaggio alla recinzione.

? Quali colori sono disponibili?
Il telo frangivista è disponibile in bianco, nero, verde e blu. Tutti i colori hanno uno spessore di 0,25 mm e pesano 0,8 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/telo-frangivista-per-recinzioni-da-cantiere-35x2-metri
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu