Sbarre · Barriere girevoli

Sbarra girevole / blocca auto con catarifrangenti rossi/gialli

La sbarra girevole chiude strade, accessi carrabili e aree di traffico dove serve un controllo flessibile del passaggio.



IN BREVE

Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare
Lunghezza	1500–3500 mm
Meccanismo di chiusura	Lucchetto, Serratura a chiave triangolare, Serratura a cilindro
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Varianti	30 in 1 linee
Peso	30,8–53,42 kg

- Funzione girevole – ruota orizzontalmente senza supporto né paletto di battuta
- Passaggio libero quando la sbarra è aperta
- Montaggio pulito con interventi minimi sul terreno
- Barriera ben visibile – catarifrangenti rossi/gialli per un'elevata visibilità
- Apertura e chiusura semplici con perno di bloccaggio

DESCRIZIONE

La sbarra ruota orizzontalmente e non richiede alcun paletto di battuta di supporto, così il passaggio resta completamente libero quando è aperta. Viene impiegata in parcheggi all'aperto, in aree residenziali e su proprietà private, in aree industriali e in ambienti di magazzino e distribuzione, nonché su strade, vie e strade di servizio dove l'accesso deve essere regolato in modo chiaro, affidabile e semplice da gestire.

CARATTERISTICHE

- Sistema di chiusura flessibile, adattabile al livello di sicurezza e alle esigenze operative
- Struttura robusta, adatta ad ambienti pubblici e commerciali
- Adatta sia a barriere permanenti sia semipermanenti

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Magazzino & distribuzione
- Strade & viabilità

VARIANTI

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Lunghezza	Meccanismo di chiusura	Peso
413_151V	Da cementare	1500 mm	Lucchetto	30,8 kg
413_351VP	Ancorato	3500 mm	Lucchetto	52,55 kg
413_201V	Da cementare	2000 mm	Lucchetto	34,36 kg
413_251ZP	Ancorato	2500 mm	Serratura a cilindro	43,06 kg
413_251V	Da cementare	2500 mm	Lucchetto	37,93 kg
413_301ZP	Ancorato	3000 mm	Serratura a cilindro	46,62 kg
413_301V	Da cementare	3000 mm	Lucchetto	41,49 kg
413_351FP	Ancorato	3500 mm	Serratura a chiave triangolare	53,42 kg
413_351V	Da cementare	3500 mm	Lucchetto	48,16 kg
413_351ZP	Ancorato	2500 mm	Serratura a cilindro	53,29 kg
413_151F	Da cementare	1500 mm	Serratura a chiave triangolare	31,67 kg
413_201F	Da cementare	2000 mm	Serratura a chiave triangolare	35,23 kg
413_251F	Da cementare	2500 mm	Serratura a chiave triangolare	38,8 kg
413_151Z	Da cementare	1500 mm	Serratura a cilindro	31,54 kg
413_301F	Da cementare	3000 mm	Serratura a chiave triangolare	42,36 kg
413_201Z	Da cementare	2000 mm	Serratura a cilindro	35,11 kg
413_351F	Da cementare	3500 mm	Serratura a chiave triangolare	49,03 kg
413_251Z	Da cementare	2500 mm	Serratura a cilindro	38,67 kg
413_301Z	Da cementare	3000 mm	Serratura a cilindro	42,23 kg
413_351Z	Da cementare	3500 mm	Serratura a cilindro	48,9 kg
413_151VP	Ancorato	1500 mm	Lucchetto	35,19 kg
413_201VP	Ancorato	2000 mm	Lucchetto	38,75 kg
413_251VP	Ancorato	2500 mm	Lucchetto	42,32 kg
413_301VP	Ancorato	3000 mm	Lucchetto	45,88 kg
413_151FP	Ancorato	1500 mm	Serratura a chiave triangolare	36,06 kg
413_201FP	Ancorato	2000 mm	Serratura a chiave triangolare	39,62 kg

Cod. art.	Sistema di fissaggio	Lunghezza	Meccanismo di chiusura	Peso
413_251FP	Ancorato	2500 mm	Serratura a chiave triangolare	43,19 kg
413_301FP	Ancorato	3000 mm	Serratura a chiave triangolare	46,75 kg
413_151ZP	Ancorato	1500 mm	Serratura a cilindro	35,93 kg
413_201ZP	Ancorato	2000 mm	Serratura a cilindro	39,5 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La sbarra è disponibile in due versioni di montaggio: da cementare nel terreno o da ancorare al fondo. Poiché non richiede alcun paletto di battuta di supporto, il montaggio risulta pulito, con interventi minimi sul terreno. La sbarra si apre e si chiude con il perno di bloccaggio e si blocca con l'opzione di chiusura scelta – lucchetto, serratura triangolare secondo DIN 3223 o serratura a cilindro.

MATERIALE E DURATA

La sbarra è zincata a caldo (galvanizzata) e la struttura è robusta, adatta all'uso in ambienti pubblici e commerciali. Il meccanismo di chiusura è progettato per un uso professionale.

DOMANDE FREQUENTI

La sbarra necessita di un paletto di battuta?
No. La sbarra ruota orizzontalmente e non richiede alcun paletto di battuta di supporto, garantendo così il passaggio libero quando è aperta.

Quali opzioni di chiusura sono disponibili?
È possibile scegliere tra lucchetto, serratura triangolare (serratura a chiave triangolare) secondo DIN 3223 o serratura a cilindro, in base al livello di sicurezza e alle esigenze operative.

La sbarra può essere cementata o fissata con viti?
Sono disponibili entrambe le versioni: da cementare o da ancorare. Il sistema di fissaggio si sceglie tra le varianti.

La sbarra è adatta a una barriera temporanea?
Sì. È adatta sia a barriere permanenti sia semipermanenti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/sbarra-girevole-blocca-auto-con-catarifrangenti-rossi-gialli

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu