Prodotti per traffico e viabilità · Display di velocità e contatori di traffico

Contatraffico SR7 Biciclette

Il contabiciclette SR7-bike rileva con elevata precisione le biciclette in transito in entrambe le direzioni, senza interventi sulla carreggiata.



IN BREVE

Cod. art.	SR7-Bike
Peso	3 kg

- Misura il traffico ciclistico con una tecnologia radar avanzata, senza interventi sulla carreggiata
- Monitora il flusso ciclistico in modo continuo e registra singolarmente ogni bicicletta in transito
- Rileva numero di biciclette, velocità e direzione di marcia
- Identifica automaticamente l'angolo, senza necessità di calibrazione manuale
- Si connette tramite Bluetooth e GPS per un collegamento e un posizionamento rapidi
- Consente l'accesso remoto e il trasferimento automatico dei dati via 4G
- Memorizza oltre 1 milione di passaggi rilevati nella memoria interna
- Analizza i dati via web in SRA Web, senza bisogno di software locale

DESCRIZIONE

Fornisce a comuni, regioni e società di consulenza statistiche affidabili per la pianificazione delle infrastrutture ciclabili, l'analisi dei flussi di traffico e gli interventi per la sicurezza, ed è utilizzato su piste ciclopedonali e lungo strade urbane ed extraurbane. Grazie alla tecnologia radar, alla calibrazione automatica dell'angolo e alla connessione 4G integrata, i dati sui flussi ciclistici sono accessibili direttamente via web.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Strade & viabilità

CARATTERISTICHE

- Esporta statistiche, grafici e report per ulteriori elaborazioni
- Adatto sia a rilevamenti temporanei sia permanenti
- Ideale per rilevamenti prima e dopo la realizzazione di interventi sul traffico
- Garantisce una raccolta rapida ed economica dei dati sul traffico ciclistico
- Fornisce una base decisionale affidabile per lo sviluppo delle infrastrutture ciclabili
- Progettato per una lunga durata nel clima nordico

MATERIALE E DURATA

L'involucro è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro e il modulo radar ha grado di protezione IP68. Il contatore resiste a temperature da –25 °C a +60 °C ed è progettato per una lunga durata nel clima nordico.

MONTAGGIO

Il contatore si monta su paletto o guardrail in meno di 5 minuti. L'installazione non richiede scavi né la chiusura della pista ciclabile e non interferisce con il traffico ciclistico. Grazie all'identificazione automatica dell'angolo, non è necessario calibrare manualmente il contatore. La fornitura comprende 1 contabiciclette SR7-bike, 1 licenza per lo strumento di analisi SRA Web, 1 staffa di fissaggio per paletto e 1 cavo batteria per batteria da 12 V/18 Ah. Batteria, caricabatterie e kit fotovoltaico non sono inclusi, ma possono essere aggiunti come optional. Come accessori sono disponibili batteria 12 V 18 Ah, caricabatterie 12 V 1 A e 12 V 4 A e modulo fotovoltaico da 50 W.

DOMANDE FREQUENTI

? È necessario chiudere la pista ciclabile durante l'installazione?
No. Il contatore si monta su paletto o guardrail in meno di 5 minuti, senza scavi e senza chiusura della pista ciclabile.

? La batteria è inclusa?
No. È incluso un cavo batteria per batteria da 12 V/18 Ah, mentre batteria, caricabatterie e kit fotovoltaico sono disponibili come optional.

? Quanto dura l'autonomia a batteria del contatore?
Con una batteria da 18 Ah l'autonomia arriva fino a 2 settimane. Il contatore è alimentato a 12 V DC e può essere collegato anche a un pannello solare.

? Come posso accedere ai dati di misura?
I dati vengono scaricati via 4G-LTE o Bluetooth e analizzati nello strumento web SRA Web, dove è possibile esportare statistiche, grafici e report. È inclusa una licenza per SRA Web.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/contatraffico-sr7-biciclette

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu