Prodotti per la delimitazione · Barriere e blocchi in calcestruzzo

Barriera in calcestruzzo Trafistop

La barriera in calcestruzzo Trafistop è un elemento di chiusura e delimitazione del traffico per bloccare la circolazione in modo sicuro, chiaro e flessibile dove il traffico di auto o carrelli elevatori deve essere...





IN BREVE

Tipo	Con foro per palo, Piastra catarifrangente, permanente, Piastra catarifrangente, temporanea, Senza foro per palo
Lunghezza	600 mm, 1000 mm
Larghezza	150 mm, 500 mm
Altezza	500 mm
Peso	1–292 kg

- Consente una chiusura del traffico sicura, chiara e flessibile
- Canalizza e limita il traffico di auto e carrelli elevatori
- Gettata in cassaforma liscia per una superficie uniforme, curata e resistente
- Resiste nel tempo a intemperie, usura e carichi elevati
- Dotata di alloggiamenti per forche sul lato inferiore per sollevamento, spostamento e riposizionamento

DESCRIZIONE

La barriera in calcestruzzo Trafistop è un elemento di chiusura e delimitazione del traffico per bloccare la circolazione in modo sicuro, chiaro e flessibile dove il traffico di auto o carrelli elevatori deve essere canalizzato o limitato. Si utilizza per esterni in parcheggi, cantieri, magazzini e centri di distribuzione, aree industriali, nonché in piazze, cortili e altri spazi pubblici. Gli alloggiamenti per le forche dei carrelli elevatori consentono di spostare facilmente gli elementi quando cambiano i flussi di traffico o le zone di sicurezza.

CARATTERISTICHE

- Stabile e praticamente impossibile da spostare senza mezzi meccanici
- Disponibile con o senza foro per palo

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Cantieri edili
- Magazzino & distribuzione
- Piazze, parchi & aree pedonali

VARIANTI

Senza catarifrangenti

Cod. art.	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Colore	Peso
5125-100501	Con foro per palo	1000 mm	500 mm	Grigio	287 kg
5125-100500	Senza foro per palo	1000 mm	500 mm	Grigio	292 kg

Catarifrangenti (forniti montati)

Cod. art.	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Colore	Peso
5125-100003	Piastra catarifrangente, permanente	600 mm	150 mm	Blu/Giallo	1 kg
5125-100001	Piastra catarifrangente, temporanea	600 mm	150 mm	Rosso/Giallo	1 kg

Tutte le varianti: Altezza 500 mm · Foro per palo Ø 62 mm

DATI TECNICI

Colore	Blu/Giallo, Rosso/Giallo, Grigio
Foro per palo	Ø 62 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Sul lato inferiore sono presenti alloggiamenti per le forche dei carrelli elevatori, così gli elementi possono essere facilmente sollevati, spostati e riposizionati all'occorrenza. La versione con foro per palo permette di aggiungere facilmente, ad esempio, cartelli, catene o altri tipi di delimitazione, per una canalizzazione del traffico ancora più chiara e una barriera sicura.

MATERIALE E DURATA

Gli elementi sono gettati in cassaforma liscia, ottenendo una superficie uniforme, curata e resistente. La superficie resiste nel tempo a intemperie, usura e carichi elevati.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Basta
Il criterio di valutazione Basta indica che un prodotto soddisfa requisiti rigorosi in merito all'assenza di sostanze particolarmente pericolose, basati sulla legislazione UE e sulle norme ambientali vigenti.

Byggvarubedömningen
Il criterio di valutazione «Raccomandato» di Byggvarubedömningen indica che il prodotto è una scelta preferenziale dal punto di vista dell'ambiente e della salute.

SundaHus
Secondo la valutazione di SundaHus, il prodotto è una scelta oculata dal punto di vista sia dell'ambiente sia della salute.

DOMANDE FREQUENTI

Come si sposta la barriera?
Sul lato inferiore sono presenti alloggiamenti per le forche dei carrelli elevatori, così l'elemento può essere sollevato, spostato e riposizionato quando cambiano i flussi di traffico o le zone di sicurezza.

Quali pannelli catarifrangenti sono disponibili?
È disponibile un pannello catarifrangente permanente blu/giallo e uno temporaneo rosso/giallo, entrambi da 600 × 150 mm e 1 kg.

Qual è la differenza tra le versioni con e senza foro per palo?
La versione con foro per palo (Ø 62 mm) pesa 287 kg e permette di aggiungere facilmente cartelli, catene o altre delimitazioni. La versione senza foro per palo pesa 292 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-in-calcestruzzo-trafistop

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu