Prodotti per la delimitazione · Barriere e blocchi in calcestruzzo

Barriera in calcestruzzo Tåget

La barriera in calcestruzzo Tåget è un elemento di sbarramento e delimitazione del traffico per una chiusura sicura, chiara e flessibile nei punti in cui il traffico di auto o carrelli elevatori deve essere regolato o...









IN BREVE

Lunghezza	620 mm, 741 mm
Larghezza	110–2003 mm
Altezza	410 mm, 715 mm
Colore	Grigio
Peso	20–1.710 kg

- Garantisce una chiusura del traffico sicura, chiara e flessibile
- Regola o limita il traffico di auto e carrelli elevatori
- Gettata in cassaforma liscia per una superficie uniforme, esteticamente curata e resistente
- Resiste nel tempo a intemperie, usura e carichi gravosi
- Tasche per forche di carrelli elevatori sul lato inferiore per un facile sollevamento e spostamento

DESCRIZIONE

La barriera in calcestruzzo Tåget è un elemento di sbarramento e delimitazione del traffico per una chiusura sicura, chiara e flessibile nei punti in cui il traffico di auto o carrelli elevatori deve essere regolato o limitato. Si utilizza in parcheggi e cantieri, in magazzini e centri di distribuzione e in aree industriali, oltre che in piazze, parchi e percorsi pedonali, cortili interni e altre superfici per esterni. Tåget è disponibile in tre tipi: motrice per le estremità, carrozza e giunto/ancoraggio tra gli elementi.

CARATTERISTICHE

- Facile da riposizionare quando cambiano i flussi di traffico o le zone di sicurezza

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Cantieri edili
- Magazzino & distribuzione

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Tipo	Peso
5122-130001	741 mm	2003 mm	715 mm	Motrice, estremità	1710 kg
5122-130002	741 mm	1877 mm	715 mm	Vagone passeggeri	1710 kg
5122-130000	620 mm	110 mm	410 mm	Giunzione/Ancoraggio tra unità	20 kg

Tutte le varianti: Colore Grigio

DATI TECNICI

Tipo	**Giunzione/Ancoraggio tra unità, Motrice, estremità, Vagone passeggeri**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Sul lato inferiore sono presenti tasche per forche di carrelli elevatori, che consentono di sollevare, spostare e riposizionare facilmente gli elementi in caso di necessità. Si ottiene così una soluzione flessibile quando i flussi di traffico o le zone di sicurezza devono essere modificati.

MATERIALE E DURATA

Gli elementi sono gettati in cassaforma liscia, che conferisce una superficie uniforme, esteticamente curata e resistente. La superficie resiste nel tempo a intemperie, usura e carichi gravosi, rendendo l'elemento di sbarramento adatto a un posizionamento permanente all'esterno.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Basta
Il criterio di valutazione Basta indica che un prodotto soddisfa requisiti rigorosi in merito all'assenza di sostanze particolarmente pericolose, basati sulla legislazione UE e sulle norme ambientali vigenti.

Byggvarubedömningen
Il criterio di valutazione «Raccomandato» di Byggvarubedömningen indica che il prodotto è una scelta preferenziale dal punto di vista dell'ambiente e della salute.

SundaHus
Secondo la valutazione di SundaHus, il prodotto è una scelta oculata dal punto di vista sia dell'ambiente sia della salute.

DOMANDE FREQUENTI

Come si sposta la barriera in calcestruzzo?
Gli elementi dispongono di tasche per forche di carrelli elevatori sul lato inferiore, quindi possono essere sollevati, spostati e riposizionati con un carrello elevatore.

Qual è la differenza tra motrice e carrozza?
La motrice è destinata alle estremità ed è larga 2003 mm, mentre la carrozza è larga 1877 mm. Entrambe sono lunghe 741 mm, alte 715 mm e pesano 1710 kg.

La superficie resiste all'esterno tutto l'anno?
Gli elementi sono gettati in cassaforma liscia, che conferisce una superficie resistente a intemperie, usura e carichi gravosi nel tempo.

Quali colori sono disponibili?
Tåget è disponibile in versione grigia.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-in-calcestruzzo-taget

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu