Arredo urbano · Muri di sostegno ed elementi a L

Elemento decorativo angolare per muro a L scanalatura-scanalatura

L'elemento decorativo di S:t Eriks copre l'angolo in cui si incontrano due muri a L scanalatura-scanalatura, conferendo al muro di sostegno una rifinitura angolare continua e ordinata in parchi, terrazze, vialetti...





IN BREVE

Altezza	600–2000 mm
Angolo (inclinazione)	90–180 °
Versione	Femmina-femmina
Materiale	Calcestruzzo
Varianti	32 in 1 linee
Peso	60–200 kg

- Copre l'angolo tra due muri a L scanalatura-scanalatura
- Quattro angolazioni: 90, 135, 155 e 180°
- Otto altezze abbinate ai muri a L, 600–2000 mm
- Prefabbricato in calcestruzzo

DESCRIZIONE

L'elemento decorativo di S:t Eriks copre l'angolo in cui si incontrano due muri a L scanalatura-scanalatura, conferendo al muro di sostegno una rifinitura angolare continua e ordinata in parchi, terrazze, vialetti d'accesso e aree residenziali. Si tratta di un elemento decorativo angolare da non confondere con un elemento angolare portante.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Parcheggi per esterni

VARIANTI

Cod. art.	Altezza	Angolo (inclinazione)	Peso
7414-061800	600 mm	180 °	60 kg
7414-062500	600 mm	155 °	60 kg
7414-064500	600 mm	135 °	60 kg
7414-069000	600 mm	90 °	60 kg
7414-081800	800 mm	180 °	80 kg
7414-082500	800 mm	155 °	80 kg
7414-084500	800 mm	135 °	80 kg
7414-089000	800 mm	90 °	80 kg
7414-101800	1000 mm	180 °	100 kg
7414-102500	1000 mm	155 °	100 kg
7414-104500	1000 mm	135 °	100 kg
7414-109000	1000 mm	90 °	100 kg
7414-121800	1200 mm	180 °	120 kg
7414-122500	1200 mm	155 °	120 kg
7414-124500	1200 mm	135 °	120 kg
7414-129000	1200 mm	90 °	120 kg
7414-141800	1400 mm	180 °	140 kg
7414-142500	1400 mm	155 °	140 kg
7414-144500	1400 mm	135 °	140 kg
7414-149000	1400 mm	90 °	140 kg
7414-161800	1600 mm	180 °	160 kg
7414-162500	1600 mm	155 °	160 kg
7414-164500	1600 mm	135 °	160 kg
7414-169000	1600 mm	90 °	160 kg
7414-181800	1800 mm	180 °	180 kg
7414-182500	1800 mm	155 °	180 kg

Cod. art.	Altezza	Angolo (inclinazione)	Peso
7414-184500	1800 mm	135 °	180 kg
7414-189000	1800 mm	90 °	180 kg
7414-202500	2000 mm	155 °	200 kg
7414-204500	2000 mm	135 °	200 kg
7414-209000	2000 mm	90 °	200 kg
7414-201800	2000 mm	180 °	200 kg

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'elemento decorativo si posiziona nell'angolo tra i muri a L della serie scanalatura-scanalatura. Non sostituisce un elemento angolare e non assorbe la spinta del terreno. Le istruzioni di movimentazione e la guida tecnica per muri di sostegno sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

L'elemento è gettato in calcestruzzo. La dichiarazione di prestazione e la dichiarazione dei prodotti da costruzione per i muri di sostegno S:t Eriks sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Basta
Il criterio di valutazione Basta indica che un prodotto soddisfa requisiti rigorosi in merito all'assenza di sostanze particolarmente pericolose, basati sulla legislazione UE e sulle norme ambientali vigenti.

Byggvarubedömningen
Il criterio di valutazione «Raccomandato» di Byggvarubedömningen indica che il prodotto è una scelta preferenziale dal punto di vista dell'ambiente e della salute.

CE
Marcatura CE. Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente previsti dalla legislazione UE.

SundaHus
Secondo la valutazione di SundaHus, il prodotto è una scelta oculata dal punto di vista sia dell'ambiente sia della salute.

DOMANDE FREQUENTI

? L'elemento decorativo è un elemento angolare?
No. È un elemento decorativo angolare per muri a L scanalatura-scanalatura e non va confuso con un elemento angolare portante.

? Quale altezza devo scegliere?
Scelga la stessa altezza dei muri a L che compongono il muro, 600–2000 mm.

? È adatto ai muri a L maschio-femmina?
No. L'elemento decorativo è realizzato per la serie scanalatura-scanalatura.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/elemento-decorativo-angolare-per-muro-a-l-scanalatura-scanalatura

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu