Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in policarbonato

Specchio stradale Ø60 cm SUBWAY

Lo specchio stradale Dancop SUBWAY è uno specchio grandangolare rotondo in policarbonato, progettato per luoghi ad alto traffico in cui la visibilità è limitata e la sicurezza di pedoni e veicoli deve avere la priorità.









IN BREVE

Diametro	600 mm
Distanza massima di osservazione dello specchio	15 m
Sistema di fissaggio	Ancorato
Materiale	Policarbonato (PC)
Cod. art.	SUBWAY
Peso	7,7 kg

- Grandangolo di 180° per una buona visibilità in angoli, tunnel e passaggi
- Policarbonato con superficie dura – estremamente resistente agli urti e ai graffi, praticamente infrangibile
- 5 anni di garanzia di funzionamento e lunga durata anche in ambienti esposti
- Resistente agli atti vandalici e agli agenti atmosferici, adatto a luoghi pubblici ed esposti
- Certificato TÜV e testato per il carico del vento – resiste a venti fino alla forza di uragano (grado 12, >117 km/h)

DESCRIZIONE

Con un angolo di visione di 180° offre una visuale chiara sugli angoli ciechi e riduce il rischio di incidenti. Viene impiegato in garage e parcheggi multipiano, in sottopassi pedonali e ciclabili, in magazzini e centri di distribuzione e nei parcheggi per esterni.

CARATTERISTICHE

- Per uso sia per interni sia per esterni
- Fornitura completa di staffa di fissaggio a quattro punti e snodo sferico

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Garage e parcheggi multipiano
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Magazzino & distribuzione
- Parcheggi per esterni

DATI TECNICI

Forma	Rotonda
Campi di impiego	Per esterni e per interni

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio si fissa a parete, su paletto Ø 50–85 mm oppure direttamente in piano contro la parete. Viene fornito completo di staffa di fissaggio a quattro punti e snodo sferico, che consente di regolare lo specchio in modo semplice e flessibile per ottenere la migliore visibilità. La struttura robusta rende l'installazione semplice e sicura anche in ambienti esposti. Le istruzioni di montaggio e la scheda tecnica in inglese sono disponibili nella scheda Documenti e certificati. Il set barriera in calcestruzzo con paletto zincato è disponibile come accessorio.

MATERIALE E DURATA

Lo specchio è realizzato in policarbonato (PC) da 6 mm con un rivestimento duro e resistente ai graffi. Il materiale è estremamente resistente agli urti e praticamente infrangibile, e lo specchio è resistente sia agli atti vandalici sia agli agenti atmosferici. Offre 5 anni di garanzia di funzionamento. Lo specchio è certificato TÜV e testato per il carico del vento con venti fino alla forza di uragano (grado 12, >117 km/h). I certificati sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Certificato TÜV-GS e per il carico del vento

DOMANDE FREQUENTI

La staffa di fissaggio è inclusa?
Sì. Lo specchio viene fornito completo di staffa di fissaggio a quattro punti e snodo sferico per il montaggio a parete, su paletto o in piano contro la parete.

Per quale diametro del palo è adatta la staffa di fissaggio?
Lo specchio può essere montato su paletto con diametro 50–85 mm.

A quale distanza funziona lo specchio?
La distanza consigliata è di 9–15 m.

Lo specchio può essere installato all'aperto?
Sì. È resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici ed è testato per il carico del vento con venti fino alla forza di uragano (grado 12, >117 km/h).

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-o60-cm-subway

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu