Portabiciclette · Portabiciclette a due piani

Portabiciclette a due piani

Portabiciclette a due piani salvaspazio che raddoppia i posti bici sulla stessa superficie e consente il bloccaggio sicuro sia del telaio sia della ruota.









IN BREVE


Numero di biciclette	2–24
Molla a gas	Con molla a gas, Senza molla a gas
Easy-Grip	Con Easy-Grip, Senza Easy-Grip
Altezza minima del soffitto	2500 mm
Varianti	48 in 1 linee
Peso	50–600 kg

- Due posti bici per sezione, uno al livello superiore e uno al livello inferiore
- Raddoppia la capacità sulla stessa superficie
- Realizzato in acciaio zincato a caldo
- Adatto a pneumatici con una larghezza fino a 65 mm
- Staffe integrate per il bloccaggio di telaio e ruota

DESCRIZIONE

Il portabiciclette a due piani è una soluzione flessibile e salvaspazio quando occorre parcheggiare molte biciclette su una superficie limitata. Poiché le biciclette sono disposte su due livelli, la capacità raddoppia rispetto a un portabiciclette tradizionale, senza occupare ulteriore superficie. Il portabiciclette viene utilizzato in parcheggi e locali per biciclette, in complessi residenziali e condomini, presso uffici e in garage e parcheggi multipiano, sia per interni sia per esterni.

DIMENSIONI



ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Aree residenziali e condomini
- Uffici & reception
- Trasporto pubblico & stazioni

CARATTERISTICHE

- Sistema modulare facilmente ampliabile
- Montabile su un solo lato o schiena contro schiena
- Interasse standard di 375 mm tra i posti bici
- Maniglie EasyGrip e assistenza a gas disponibili come optional
- Verniciatura a polveri in qualsiasi colore RAL disponibile come optional
- Struttura conforme ai requisiti BREEAM
- Garanzia di 10 anni contro i difetti di fabbricazione

VARIANTI

Cod. art.	Numero di biciclette	Molla a gas	Easy-Grip	Peso
TTCR-10-WH-WEG	10	Con molla a gas	Con Easy-Grip	250 kg
TTCR-10-WH-NEG	10	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	250 kg
TTCR-10-NH-WEG	10	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	250 kg
TTCR-10-NH-NEG	10	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	250 kg
TTCR-12-WH-WEG	12	Con molla a gas	Con Easy-Grip	300 kg
TTCR-12-WH-NEG	12	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	300 kg
TTCR-12-NH-WEG	12	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	300 kg
TTCR-12-NH-NEG	12	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	300 kg
TTCR-14-WH-WEG	14	Con molla a gas	Con Easy-Grip	350 kg
TTCR-14-WH-NEG	14	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	350 kg
TTCR-14-NH-WEG	14	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	350 kg
TTCR-14-NH-NEG	14	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	350 kg
TTCR-16-WH-WEG	16	Con molla a gas	Con Easy-Grip	400 kg
TTCR-16-WH-NEG	16	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	400 kg
TTCR-16-NH-WEG	16	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	400 kg
TTCR-16-NH-NEG	16	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	400 kg
TTCR-18-WH-WEG	18	Con molla a gas	Con Easy-Grip	450 kg
TTCR-18-WH-NEG	18	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	450 kg
TTCR-18-NH-WEG	18	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	450 kg
TTCR-18-NH-NEG	18	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	450 kg

Cod. art.	Numero di biciclette	Molla a gas	Easy-Grip	Peso
TTCR-2-WH-WEG	2	Con molla a gas	Con Easy-Grip	50 kg
TTCR-2-WH-NEG	2	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	50 kg
TTCR-2-NH-WEG	2	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	50 kg
TTCR-2-NH-NEG	2	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	50 kg
TTCR-20-WH-WEG	20	Con molla a gas	Con Easy-Grip	500 kg
TTCR-20-WH-NEG	20	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	500 kg
TTCR-20-NH-WEG	20	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	500 kg
TTCR-20-NH-NEG	20	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	500 kg
TTCR-22-WH-WEG	22	Con molla a gas	Con Easy-Grip	550 kg
TTCR-22-WH-NEG	22	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	550 kg
TTCR-22-NH-WEG	22	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	550 kg
TTCR-22-NH-NEG	22	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	550 kg
TTCR-24-WH-WEG	24	Con molla a gas	Con Easy-Grip	600 kg
TTCR-24-WH-NEG	24	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	600 kg
TTCR-24-NH-WEG	24	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	600 kg
TTCR-24-NH-NEG	24	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	600 kg
TTCR-4-WH-WEG	4	Con molla a gas	Con Easy-Grip	100 kg
TTCR-4-WH-NEG	4	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	100 kg
TTCR-4-NH-WEG	4	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	100 kg
TTCR-4-NH-NEG	4	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	100 kg
TTCR-6-WH-WEG	6	Con molla a gas	Con Easy-Grip	150 kg
TTCR-6-WH-NEG	6	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	150 kg
TTCR-6-NH-WEG	6	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	150 kg
TTCR-6-NH-NEG	6	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	150 kg
TTCR-8-WH-WEG	8	Con molla a gas	Con Easy-Grip	200 kg
TTCR-8-WH-NEG	8	Con molla a gas	Senza Easy-Grip	200 kg
TTCR-8-NH-WEG	8	Senza molla a gas	Con Easy-Grip	200 kg

Cod. art.	Numero di biciclette	Molla a gas	Easy-Grip	Peso
TTCR-8-NH-NEG	8	Senza molla a gas	Senza Easy-Grip	200 kg

DATI TECNICI

Larghezza pneumatico	Supporto per pneumatici fino a 65 mm
Distanza tra i portabiciclette	Interasse standard di 375 mm, livelli sfalsati
Materiale	Acciaio
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Garanzia	10 anni

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il sistema si installa su un solo lato contro una parete oppure schiena contro schiena per la massima capacità, con un interasse di 375 mm tra i posti. Il portabiciclette va fissato a una soletta in calcestruzzo o a una struttura del pavimento strutturalmente idonea. Prevedere un'altezza del soffitto sufficiente, di almeno 2.500 mm, e uno spazio di passaggio davanti al portabiciclette. Per un'installazione corretta vengono forniti disegni tecnici: scheda prodotto, disegno CAD in PDF e modello 2D in DWG sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il portabiciclette è realizzato in acciaio resistente, zincato a caldo secondo BS EN ISO 1461:2022, ed è progettato per un utilizzo prolungato in ambienti pubblici e commerciali particolarmente impegnativi. Le maniglie standard sono zincate a caldo secondo la stessa norma. Come optional, la struttura può essere verniciata a polveri in qualsiasi colore RAL per adattarsi all'architettura o all'identità visiva dell'edificio. La struttura è conforme ai requisiti BREEAM e gode di una garanzia di 10 anni contro i difetti di fabbricazione.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è il principale vantaggio di un portabiciclette a due piani?
I sistemi a due piani raddoppiano il numero di biciclette che possono essere parcheggiate su una determinata superficie, sfruttando lo spazio in altezza. Sono quindi ideali per luoghi in cui è richiesta un'elevata capacità di parcheggio bici su una superficie limitata.

I portabiciclette a due piani sono facili da usare?
Sì. I moderni sistemi a due piani sono dotati di assistenza al sollevamento per facilitarne l'uso. Per una movimentazione più agevole è possibile scegliere versioni con molla a gas o con assistenza a molla.

Dove vengono utilizzati solitamente i portabiciclette a due piani?
Sono spesso impiegati in condomini, edifici per uffici, nodi del trasporto pubblico, complessi scolastici e campus universitari, dove è richiesta la massima capacità in locali bici dedicati o in parcheggi bici coperti.

I portabiciclette possono essere installati in tettoie per biciclette o in altri recinti?
Sì. I portabiciclette a due piani vengono spesso installati in tettoie per biciclette, recinzioni di sicurezza in rete e locali bici dedicati, come parte di una soluzione completa per il deposito delle biciclette.

Quali preparativi sono necessari prima dell'installazione?
L'installazione richiede il fissaggio a una soletta in calcestruzzo o a una struttura del pavimento strutturalmente idonea. In fase di progettazione occorre inoltre tenere conto di un'altezza del soffitto sufficiente e dello spazio di passaggio. Vengono forniti disegni tecnici per garantire un'installazione corretta.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-a-due-piani

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu