Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in acrilico

Specchio stradale TRIXI

Dancop TRIXI è uno specchio stradale grandangolare, sviluppato appositamente per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti.









IN BREVE

Diametro	350 mm, 500 mm
Distanza massima di osservazione dello specchio	4 m, 7 m
Sistema di fissaggio	Montaggio su palo e a parete
Materiale	Vetro acrilico
Peso	2,4–5,1 kg

- Aumenta la sicurezza stradale – riduce il rischio di incidenti tra veicoli, ciclisti e pedoni
- Offre una visione grandangolare e una chiara panoramica sugli angoli ciechi pericolosi
- Realizzato in acrilico antiurto, il 70 % più resistente agli urti del vetro e quindi adatto agli spazi pubblici
- Disponibile in versione riscaldata (50 cm) con elemento riscaldante integrato che previene la formazione di condensa e ghiaccio
- Leggero, facile da montare e progettato per un uso prolungato all'esterno

DESCRIZIONE

Lo specchio consente ai conducenti di auto e camion di vedere negli angoli ciechi pericolosi in corrispondenza di incroci e in altri punti ad alto rischio di incidenti; in fase di svolta, il conducente ha una chiara visuale su aree che altrimenti resterebbero nascoste. Viene impiegato su strade e vie urbane, lungo percorsi pedonali e ciclabili, presso scuole e asili e in corrispondenza delle uscite di magazzini e centri di distribuzione.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Magazzino & distribuzione
- Scuole & scuole dell'infanzia

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile sia per interni sia per esterni

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Distanza massima di osservazione dello specchio	Tipo	Peso
TRIXI-35	350 mm	4 m	Standard	2,4 kg
TRIXI-50	500 mm	7 m	Standard	3,6 kg
TRIXI-50-H	500 mm	7 m	Con specchio riscaldato	5,1 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Materiale Vetro acrilico · Forma Rotonda · Campi di impiego Per esterni e per interni · Cornice PVC

DATI TECNICI

Tipo	**Con specchio riscaldato, Standard**
Forma	**Rotonda**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**
Cornice	**PVC**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio è leggero e facile da montare e può essere installato sia su paletto sia a parete. Le guide al montaggio per TRIXI 35, TRIXI 50 e TRIXI 50-H sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La superficie dello specchio è in acrilico antiurto (vetro acrilico), il 70 % più resistente agli urti del vetro, e la cornice è in PVC. Lo specchio è progettato per un uso prolungato all'esterno. Nella versione riscaldata, un elemento riscaldante integrato previene la formazione di condensa, brina e ghiaccio sulla superficie dello specchio.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Certificato TÜV-GS

DOMANDE FREQUENTI

Quali misure sono disponibili?
Lo specchio è disponibile nel Ø 350 mm con distanza massima di 4 m e nel Ø 500 mm con distanza massima di 7 m. Il Ø 500 mm è disponibile sia in versione standard sia con riscaldamento dello specchio.

A cosa serve il riscaldamento?
TRIXI-50-H dispone di un elemento riscaldante integrato che previene la formazione di condensa e ghiaccio sullo specchio.

Lo specchio può essere montato a parete?
Sì. Lo specchio può essere montato sia su paletto sia a parete. Le guide al montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

Lo specchio può essere utilizzato per interni?
Sì. È adatto sia ad ambienti interni sia ad ambienti esterni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-trixi

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu