Coni di delimitazione – coni stradali e coni segnaletici · Coni pesanti

Cono stradale con catarifrangente classe 2 Extra robusto 51-96 cm

Il cono stradale U-23 è un cono extra resistente con fascia catarifrangente di classe II che garantisce un'elevata visibilità sia di giorno sia di notte.



IN BREVE

Tipo	100 cm - U-23, 50 cm U-23, 75 cm - U-23
Lunghezza	315–515 mm
Larghezza	315–515 mm
Altezza	515–960 mm
Peso	2,8–9 kg

- Struttura extra resistente e robusta per ambienti gravosi
- Fascia catarifrangente classe II per una riflessione superiore
- Elevata visibilità di giorno e di notte
- Barriera ben visibile in caso di lavori stradali e deviazioni temporanee del traffico
- Disponibile in tre altezze con misura della base adeguata

DESCRIZIONE

Ha una struttura robusta per ambienti gravosi e assicura una barriera ben visibile in caso di lavori stradali e deviazioni temporanee del traffico su strade urbane ed extraurbane, nonché nei cantieri edili. Il cono è disponibile in tre altezze, da 51 a 96 cm.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri stradali · Strade & viabilità · Cantieri edili

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
N041	50 cm U-23	315 mm	315 mm	515 mm	2,8 kg
N033	75 cm - U-23	445 mm	445 mm	755 mm	5,6 kg
N050	100 cm - U-23	515 mm	515 mm	960 mm	9 kg

DOMANDE FREQUENTI

? In quali altezze è disponibile il cono?
Il cono è disponibile in tre altezze: 515 mm, 755 mm e 960 mm. Le varianti sono denominate 50 cm, 75 cm e 100 cm.

? Quanto pesano i coni?
Il cono alto 515 mm pesa 2,8 kg, quello alto 755 mm pesa 5,6 kg e quello alto 960 mm pesa 9 kg.

? Qual è la classe di retroriflessione del cono?
Il cono è dotato di fascia catarifrangente di classe II, che garantisce un'elevata visibilità sia di giorno sia di notte.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/cono-stradale-con-catarifrangente-classe-2-extra-robusto-51-96-cm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu