Prodotti per la delimitazione · Barriere e blocchi in calcestruzzo

Barriera in calcestruzzo con paletto zincato set

Set completo con una barriera in calcestruzzo e un paletto zincato con cuneo di bloccaggio. Scelga la versione e la lunghezza del paletto.





IN BREVE

Tipo	Con foro per palo, con 2 catarifrangenti, Con foro per palo
Lunghezza del paletto	2000 mm, 3000 mm
Diametro del palo	60 mm
Lunghezza barriera	1090 mm
Peso	250 kg

- Set completo con una barriera in calcestruzzo e un paletto zincato con cuneo di bloccaggio
- Stabile – circa 250 kg di calcestruzzo gettato
- Foro per palo da 70 mm per paletto con cartello
- Facile da spostare – la forma consente di sollevare la barriera con un carrello elevatore
- Adatta ai pallet – progettata per il trasporto su pallet EUR

DESCRIZIONE

Il set con barriera in calcestruzzo e paletto zincato è composto da una barriera in calcestruzzo con foro per palo e da un paletto zincato a caldo con cuneo di bloccaggio, ideale per chi desidera chiudere e regolare il traffico di auto o carrelli elevatori. Con il paletto e un cartello stradale, la barriera diventa più evidente e visibile anche a maggiore distanza. Si utilizza nei parcheggi all'aperto, nei cantieri e nei cortili interni, nelle aree industriali, negli ambienti di magazzino e distribuzione, durante eventi e per altre delimitazioni temporanee.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Cantieri edili
- Magazzino & distribuzione
- Eventi & barriere temporanee

CARATTERISTICHE

- Disponibile con catarifrangenti su entrambi i lati lunghi per una migliore visibilità al buio, o senza catarifrangente per un aspetto più discreto
- Paletto in due lunghezze – 2 m o 3 m
- Paletto protetto dalla corrosione in acciaio zincato a caldo
- Cuneo di bloccaggio incluso – blocca il paletto nella barriera
- Può essere completato con cartello stradale, catena o nastro segnaletico
- Per uso sia per esterni sia per interni

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Lunghezza del paletto	Peso
ET-5071-2+ET-5072+5073	Con foro per palo, con 2 catarifrangenti	2000 mm	250 kg
ET-5071-2+ET-5072-30+5073	Con foro per palo, con 2 catarifrangenti	3000 mm	250 kg
ET-5071+ET-5072+5073	Con foro per palo	2000 mm	250 kg
ET-5071+ET-5072-30+5073	Con foro per palo	3000 mm	250 kg

Tutte le varianti: Diametro del palo 60 mm · Lunghezza barriera 1090 mm · Larghezza barriera 390 mm · Altezza barriera 470 mm · Materiale barriera Calcestruzzo · Materiale paletto Acciaio zincato a caldo · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Colore Grigio · Campi di impiego Per esterni e per interni

DATI TECNICI

Larghezza barriera	**390 mm**	Altezza barriera	**470 mm**
Materiale barriera	**Calcestruzzo**	Materiale paletto	**Acciaio zincato a caldo**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo / Zincato**	Colore	**Grigio**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Posizioni la barriera nel punto desiderato – la forma consente di sollevarla e spostarla con un carrello elevatore. Inserisca quindi il paletto nel foro per palo da 70 mm e lo blocchi con il cuneo di bloccaggio in dotazione, che mantiene il paletto in posizione nella barriera. Il paletto può essere dotato di cartello stradale ed è possibile completare la barriera con catena o nastro segnaletico. Il paletto è adatto a fori per palo da 70 mm, anche nella mini barriera in calcestruzzo. Se desidera sostituire o integrare i catarifrangenti della barriera, sono disponibili catarifrangenti acquistabili separatamente.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in calcestruzzo gettato. Il paletto è in acciaio zincato a caldo (zincato), che offre una buona protezione dalla corrosione per un utilizzo prolungato all'aperto. Il set può essere utilizzato sia per esterni sia per interni.

DOMANDE FREQUENTI

Che cosa comprende il set?
Una barriera in calcestruzzo con foro per palo da 70 mm e un paletto zincato con diametro di 60 mm. Il cuneo di bloccaggio che blocca il paletto nella barriera è incluso.

Quale lunghezza del paletto posso scegliere?
Il paletto è disponibile in 2.000 mm e 3.000 mm. Può scegliere la lunghezza tra le varianti sopra indicate.

Come si sposta la barriera in calcestruzzo?
La barriera pesa circa 250 kg, ma la sua forma consente di sollevarla con un carrello elevatore. È inoltre progettata per il trasporto su pallet EUR.

Meglio con o senza catarifrangenti?
Con i catarifrangenti su entrambi i lati lunghi la barriera è più visibile al buio. Senza catarifrangente si ottiene un aspetto più discreto. I catarifrangenti sono disponibili anche separatamente.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-in-calcestruzzo-con-paletto-zincato-set

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu