Kabelbruggen · Kabelbruggen tot 40 ton

Zware kabel- en slangbrug 40 ton Twee kanalen: Ø75, Ø90 of Ø120 mm

De zware kabel- en slangbrug is een kabelbrug voor drukbereden omgevingen, met een capaciteit tot 40 ton. Ze beschermt en ordent kabels en slangen, zodat voertuigen veilig kunnen passeren.



KORT OVERZICHT

Diameter	75–120 mm
Diameter kabelkanaal	2 x ø120 mm, 2 x ø75 mm, 2 x ø90 mm
Gewicht	10–24,5 kg

- Bestand tegen een belasting tot 40 t
- Twee kanalen voor kabels en slangen
- Verkrijgbaar in drie varianten: 2 × Ø75 mm, 2 × Ø90 mm of 2 × Ø120 mm
- Beschermt en ordent kabels en slangen voor een veilige doorgang van voertuigen
- Geschikt voor bouwplaatsen, industriegebieden en tijdelijke installaties

BESCHRIJVING

Ze wordt gebruikt op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden, bij evenementen en tijdelijke afzettingen en bij goederenterminals en laadperrons.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Diameter kabelkanaal	Gewicht
K012	120 mm	2 x ø120 mm	24,5 kg
K008	75 mm	2 x ø75 mm	10 kg
K010	90 mm	2 x ø90 mm	14,5 kg

MONTAGE EN BEVESTIGING

Bevestigingselementen in de maat 110 × 14 mm zijn verkrijgbaar als accessoire en worden per stuk verkocht.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



40 ton
Draagvermogen 40 ton

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke belasting kan de brug dragen?
De brug is bestand tegen een belasting tot 40 ton en is bedoeld voor drukbereden omgevingen.

Zijn er bevestigingselementen voor de brug?
Ja. Bevestigingselementen in de maat 110 × 14 mm zijn verkrijgbaar als accessoire en worden per stuk verkocht.

Welke kanaalmaten zijn er?
De brug heeft twee kanalen en is verkrijgbaar in drie varianten: 2 × Ø75 mm (10 kg), 2 × Ø90 mm (14,5 kg) en 2 × Ø120 mm (24,5 kg).



Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/zware-kabel-en-slangbrug-40-ton-twee-kanalen-o75-o90-of-o120-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu