Verkeers- en wegproducten · Oprijhellingen en overrijplaten

Mobiele toegankelijkheidshelling van aluminium

De mobiele toegankelijkheidshelling van aluminium biedt een veilige en soepele doorgang over hoogteverschillen in tijdelijke of permanente omgevingen.



KORT OVERZICHT

Art.nr.	2029251
Afmetingen (L × B × H)	126 × 126 × 45 cm
Gewicht	80 kg

- Biedt een veilige doorgang voor rolstoelen, rollators en kinderwagens
- Traploos instelbaar voor hoogteverschillen tussen 100 en 220 mm
- Laag gewicht en geïntegreerde draaggrepen voor eenvoudig transport en eenvoudige hantering
- Stapelbaar voor efficiënte opslag en logistiek
- Robuust en flexibel, en te onderrijden met een palletwagen en heftruck
- Uitbreidbaar voor langere overgangen, zonder het weg- of voetgangersverkeer te hinderen

BESCHRIJVING

De helling is geschikt voor rolstoelen, rollators en kinderwagens en wordt ingezet waar toegankelijkheid snel gewaarborgd moet worden: bij evenementen en tijdelijke afzettingen, op bouwplaatsen en andere werkplekken, op pleinen, in parken en langs voetpaden, en bij ingangen van kantoren en recepties.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Kantoor & receptie

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De helling is vervaardigd van aluminium. De constructie is licht maar stabiel, waardoor de helling eenvoudig te verplaatsen is tussen verschillende locaties en zowel in tijdelijke als permanente omgevingen inzetbaar is.

MONTAGE

De helling wordt door twee personen gedragen met behulp van de geïntegreerde draaggrepen. Ze kan ook met een kraan worden gehesen of met een palletwagen en heftruck worden onderreden, wat hantering, laden en verplaatsen vergemakkelijkt. De hoogte is traploos instelbaar binnen het bereik van 100–220 mm, en de helling kan worden uitgebreid wanneer de overgang langer moet zijn.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Aangepast voor toegankelijkheid
Dit product is aangepast voor personen met een beperking

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke hoogteverschillen kan de helling overbruggen?
De helling is traploos instelbaar en overbrugt hoogteverschillen tussen 100 en 220 mm.

Hoeveel personen zijn er nodig om de helling te verplaatsen?
De helling weegt 80 kg en kan door twee personen worden gedragen met de geïntegreerde draaggrepen. Ze kan ook met een kraan worden gehesen of met een palletwagen en heftruck worden onderreden.

Hoe breed is de doorgang?
De doorgangsbreedte is 1.100 mm, geschikt voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.

Kan de helling worden gebruikt voor langere overgangen?
Ja. De helling kan worden uitgebreid voor langere overgangen, zonder het weg- of voetgangersverkeer te hinderen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/mobiele-toegankelijkheidshelling-van-aluminium

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu