

Verkeers- en wegproducten · Oprijhellingen en overrijplaten


Toegankelijkheidshelling van aluminium 6,6 meter

De toegankelijkheidshelling van aluminium is ontwikkeld voor een drempelvrije doorgang over stoepranden en hoogteverschillen in openbare en tijdelijke omgevingen.









KORT OVERZICHT

Lengte	6600 mm
Binnenbreedte	1500 mm
Hoogte	900 mm
Materiaal	Aluminium
Art.nr.	2029613
Afmetingen (L × B × H)	578 × 165 × 30 cm
Gewicht	213 kg

- Drempelvrije doorgang – veilig gebruik met rolstoelen en kinderwagens
- Geringe helling – hellingshoek onder 6 %
- Traploze hoogteverstelling – spindelvoeten voor exacte aanpassing
- Inklapbare railingen – vereenvoudigen transport en opslag
- Veilig ontwerp – knierailing en voelstrip inbegrepen

BESCHRIJVING

De helling is ontworpen voor veilig gebruik met rolstoelen, kinderwagens en vergelijkbare hulpmiddelen, waarbij stabiliteit, de juiste hellingshoek en een hoge mate van veiligheid doorslaggevend zijn. U gebruikt de helling bijvoorbeeld op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij evenementen en tijdelijke afzettingen en op bouwplaatsen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De constructie is volledig van aluminium vervaardigd. Dankzij de constructie is de helling bijzonder geschikt voor projecten waarbij de toegankelijkheid snel op een professionele en veilige manier moet worden gewaarborgd, zonder concessies te doen aan stabiliteit of gebruiksgemak.

MONTAGE

De hoogte wordt traploos ingesteld met de spindelvoeten, zodat u de helling exact kunt aanpassen aan de betreffende stoeprand of het betreffende niveau. De railingen zijn inklapbaar, wat transport en opslag vereenvoudigt. Knierailing en voelstrip zijn bij de helling inbegrepen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



Aangepast voor toegankelijkheid
Dit product is aangepast voor personen met een beperking

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke hellingshoek heeft de helling?
De helling is minder dan 6 %, wat zorgt voor een veilige doorgang voor rolstoelen en kinderwagens, ook over langere afstanden.

Hoe pas ik de helling aan verschillende hoogtes aan?
De hoogte wordt traploos ingesteld met spindelvoeten, zodat de helling exact kan worden aangepast aan de betreffende stoeprand of het betreffende niveau.

Is de toegankelijkheidshelling eenvoudig te transporteren en op te slaan?
De railingen zijn inklapbaar, wat transport en opslag vereenvoudigt. De helling weegt 213 kg.

Welke veiligheidsvoorzieningen zijn inbegrepen?
De helling heeft railingen met een hoogte van ca. 0,9 m, en een knierailing en voelstrip zijn inbegrepen.



Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/toegankelijkheidshelling-van-aluminium-66-meter

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu