
Fietsenrekken · Standaard fietsenrekken

Hoog-laag fietsenrek voor 5 fietsen

Dit hoog-laag fietsenrek heeft beugels op twee verschillende hoogtes, zodat sturen niet in elkaar verstrikt raken en er meer fietsen op een beperkte oppervlakte passen.







KORT OVERZICHT

Lengte	1608 mm
Bevestiging	Vrijstaand
Eigenschappen	Stalen buis 35 x 35 mm
Oppervlaktebehandeling	Verzinkt of gelakt in RAL-kleur
Art.nr.	204719
Gewicht	18 kg

- Hoog-laagsysteem: dankzij beugels op twee hoogtes staan de fietsen dichter bij elkaar zonder tegen elkaar te stoten
- Voorkomt dat sturen in elkaar verstrikt raken
- Toegankelijk van beide zijden: fietsen worden van twee kanten geparkeerd en opgehaald, wat drukte vermindert
- Ruimte-efficiënt: geschikt wanneer u zoveel mogelijk fietsen op een beperkte oppervlakte wilt plaatsen
- De fietsen worden eenvoudig geparkeerd en staan stevig

BESCHRIJVING

De fietsen worden eenvoudig geparkeerd, staan stevig en zijn van beide zijden bereikbaar. Het rek wordt gebruikt voor fietsparkeren in woonwijken en bij appartementencomplexen, bij winkelcentra en entrees en op pleinen, in parken en langs wandelpaden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- Winkelcentra & entrees
- Pleinen, parken & wandelpaden

EIGENSCHAPPEN

- Strak design dat past in zowel moderne als meer traditionele omgevingen

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal fietsen	5 fietsen
Type	Vrijstaand of in de grond verankerd via ø 10 mm gaten

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek kan vrijstaand worden geplaatst of in de grond worden verankerd via gaten van ø 10 mm.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het fietsenrek is vervaardigd van slijtvaste materialen zoals hout, aluminium, roestvrij staal en staal, zodat het bestand is tegen dagelijks gebruik in veeleisende omgevingen. De robuuste constructie zorgt voor een lange levensduur en vraagt minimaal onderhoud, waardoor het rek op termijn een voordelige oplossing is. Een stabiel, gebruiksvriendelijk en esthetisch aantrekkelijk fietsenrek maakt het bovendien makkelijker om in het dagelijks leven voor de fiets te kiezen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

5 CYKLAR

5 fietsen
Tot 5 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet het fietsenrek worden verankerd?
Nee. Het kan vrijstaand worden geplaatst of in de grond worden verankerd via gaten van ø 10 mm.

Waarom hebben de beugels verschillende hoogtes?
Door de twee hoogtes raken sturen niet in elkaar verstrikt, zodat de fietsen dichter bij elkaar kunnen staan zonder tegen elkaar te stoten.

Welke oppervlaktebehandelingen zijn er?
Het rek is verkrijgbaar in verzinkte uitvoering of gelakt in een RAL-kleur.

Kan er van beide zijden worden geparkeerd?
Ja. Fietsen kunnen van twee kanten worden geparkeerd en opgehaald, wat drukte vermindert.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/hoog-laag-fietsenrek-voor-5-fietsen
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu